

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pacaran Yuk</title>
  <style>
    body {
      background: linear-gradient(to right, #ff9a9e, #fad0c4);
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      font-family: sans-serif;
      text-align: center;
    }

    h1 {
      font-size: 2em;
      color: #333;
    }

    #buttons {
      margin-top: 30px;
    }

    button {
      padding: 12px 25px;
      font-size: 1em;
      margin: 10px;
      border: none;
      border-radius: 8px;
      cursor: pointer;
      transition: 0.3s;
    }

    #yesBtn {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
    }

    #noBtn {
      background-color: #f44336;
      color: white;
      position: relative;
    }

    #result {
      margin-top: 40px;
      font-size: 1.5em;
      color: #d10068;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Kamu mau nggak jadi pacar aku? :)</h1>
  <div id="buttons">
```

```
<button id="yesBtn">Iya :D</button>
<button id="noBtn">Nggak :( </button>
</div>
<div id="result"></div>

<script>
  const noBtn = document.getElementById("noBtn");
  const yesBtn = document.getElementById("yesBtn");
  const result = document.getElementById("result");

  yesBtn.onclick = () => {
    result.textContent = "Aku terima ya <3";
  };

  noBtn.onmouseover = () => {
    const i = Math.floor(Math.random() * 300);
    const j = Math.floor(Math.random() * 300);
    noBtn.style.position = "absolute";
    noBtn.style.left = `${i}px`;
    noBtn.style.top = `${j}px`;
  };
</script>

</body>
</html>
```