Conociendo Python

Tomás Capretto

Enero 2026

Qué es Python

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
-
-
-
-
-
-

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
- De propósito general
-
-
-
-
-

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
- De propósito general
- De alto nivel
-
-
-
-

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
- De propósito general
- De alto nivel
- Gratis
-
-
-

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
- De propósito general
- De alto nivel
- Gratis
- Código abierto
-
-

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
- De propósito general
- De alto nivel
- Gratis
- Código abierto
- Ecosistema de librerías
-

Python en una *slide*

- Lenguaje interpretado
- De propósito general
- De alto nivel
- Gratis
- Código abierto
- Ecosistema de librerías
- Comunidad

Positron

Positron en una *slide*

- Editor de código
-
-
-
-
-
-
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
-
-
-
-
-
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
- Basado en Visual Studio Code
-
-
-
-
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
- Basado en Visual Studio Code
- Diseñado para ciencia de datos
-
-
-
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
- Basado en Visual Studio Code
- Diseñado para ciencia de datos
- Enfocado en R y Python
-
-
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
- Basado en Visual Studio Code
- Diseñado para ciencia de datos
- Enfocado en R y Python
- Gratis
-
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
- Basado en Visual Studio Code
- Diseñado para ciencia de datos
- Enfocado en R y Python
- Gratis
- Código abierto
-

Positron en una *slide*

- Editor de código
- Creado por Posit (antes RStudio)
- Basado en Visual Studio Code
- Diseñado para ciencia de datos
- Enfocado en R y Python
- Gratis
- Código abierto
- Rstudio ❤️ VS Code

A jugar con Python ⏳

Tipos de datos elementales

Python cuenta con 5 tipos de datos elementales:
`int`, `float`, `str`, `bool`, `NoneType`.

```
13              # <class 'int'>
2.71            # <class 'float'>
13.0            # <class 'float'>
13.             # <class 'float'>
.7              # <class 'float'>
"Hola hola"     # <class 'str'>
'Hola hola'     # <class 'str'>
True            # <class 'bool'>
False           # <class 'bool'>
None            # <class 'NoneType'>
```

Escalares de verdad

Python no es un lenguaje vectorizado, a diferencia de R.
Los valores enteros, flotantes, etc. son **escalares** de verdad,
no vectores de longitud 1.

ℹ Escalares de verdad

Python no es un lenguaje vectorizado, a diferencia de R.
Los valores enteros, flotantes, etc. son **escalares** de verdad, no vectores de longitud 1.

✅ Conversión entre tipos

Es posible convertir entre tipos de datos, siempre que tenga sentido.

```
float(12)
bool(0)
float("1.25")
int(12.5)
str(False)
```

Variables y asignaciones

Variables y asignaciones

Las variables se asignan con el símbolo = y la sintaxis es:

```
<nombre> = <expresión>
```

Variables y asignaciones

Las variables se asignan con el símbolo = y la sintaxis es:

```
<nombre> = <expresión>
```

Por ejemplo:

```
mensaje = "¡Hola, curso!"
```

Variables y asignaciones

Las variables se asignan con el símbolo = y la sintaxis es:

```
<nombre> = <expresión>
```

Por ejemplo:

```
mensaje = "¡Hola, curso!"
```

o:

```
a = 1
b = -5
c = 6
x1 = (-b + (b ** 2 - 4 * a * c) ** 0.5) / (2 * a)
x2 = (-b - (b ** 2 - 4 * a * c) ** 0.5) / (2 * a)
```

Asignacion múltiple

En vez de hacer esto:

```
a = 1
b = -5
c = 6
```

Asignacion múltiple

En vez de hacer esto:

```
a = 1
b = -5
c = 6
```

Python nos permite hacer esto:

```
a, b, c = 1, -5, 6
```

Asignacion múltiple

En vez de hacer esto:

```
a = 1
b = -5
c = 6
```

Python nos permite hacer esto:

```
a, b, c = 1, -5, 6
```

! La realidad siempre es más compleja

La asignación múltiple no es un simple atajo sintáctico, es consecuencia del **empaquetado** y **desempaquetado**, mecanismo que veremos más adelante.

Nombres permitidos

- Solo pueden contener **letras**, **números** y **guiones bajos**
- Deben comenzar con letra o guión bajo, pero no con un número.
  - `mensaje_1` ✅
  - `1_mensaje` ❌
- No pueden contener espacios
  - `el_mensaje` vs `el mensaje`
- No pueden ser palabras reservadas de Python

Nombres permitidos

- Solo pueden contener **letras**, **números** y **guiones bajos**
- Deben comenzar con letra o guión bajo, pero no con un número.
  - `mensaje_1` ✅
  - `1_mensaje` ❌
- No pueden contener espacios
  - `el_mensaje` vs `el mensaje`
- No pueden ser palabras reservadas de Python

Consejos

- Usar nombres breves pero descriptivos
  - `mensaje` mejor que `mj`
  - `equipo_favorito` mejor que `eq_fav`
- No usar tildes ni caracteres específicos del castellano (`ñ`).

Expresiones

Expresiones

¿Qué es una expresión?

Una expresión es una combinación de **operadores** y **operandos** que se puede evaluar para producir un valor.

Expresiones

¿Qué es un operador?

Un símbolo o palabra que define una operación.

- Aritméticos: `+`, `-`, `*`, `/`, `**`, `//`, `%`.
- Lógicos: `not`, `and`, `or`.
- Comparación: `is`, `is not`, $=$, $\neq$, `>`, $\geqslant$, `<`, $\leqslant$.

Expresiones

¡Qué es un operador?

Un símbolo o palabra que define una operación.

- Aritméticos: `+`, `-`, `*`, `/`, `**`, `//`, `%`.
- Lógicos: `not`, `and`, `or`.
- Comparación: `is`, `is not`, $=$, $\neq$, `>`, $\geqslant$, `<`, $\leqslant$.

¿Y un operando?

Cada uno de los elementos sobre los que actúa el operador.

- Valores literales: `5`, `"posit"`, `True`, `1.8`, etc.
- Variables: `x`, `y`, `mi_objeto`, etc.
- Llamadas a funciones: `sum(x, 5)`, `fun(a, b, c, d)`, etc.

Ejemplos

```
2 ** 8
```

Ejemplos

```
2 ** 8
False or True
```

Ejemplos

```
2 ** 8
False or True
int(((a + b) ** 2) / 1.8)


```

Ejemplos

```
2 ** 8
False or True
int(((a + b) ** 2) / 1.8)
12 + sum(x, y, z)


```

Ejemplos

```
2 ** 8
False or True
int(((a + b) ** 2) / 1.8)
12 + sum(x, y, z)
1

```

Ejemplos

```
2 ** 8
False or True
int(((a + b) ** 2) / 1.8)
12 + sum(x, y, z)
1
"foo"
```

Ejemplos

```
2 ** 8
False or True
int(((a + b) ** 2) / 1.8)
12 + sum(x, y, z)
1
"foo"
```

Comparación de objetos

Python permite comparar objetos utilizando dos operadores:

- `==`
- `is`

Comparación de objetos

Python permite comparar objetos utilizando dos operadores:

- `==`
- `is`

La diferencia entre ellos es que `==` compara en **valor**, mientras que `is` compara en **identidad**.

Comparación de objetos

Python permite comparar objetos utilizando dos operadores:

- `==`
- `is`

La diferencia entre ellos es que `==` compara en **valor**, mientras que `is` compara en **identidad**.

La identidad de un objeto se obtiene llamando a `id()`:

```
>>> id("bar")
139233362987312
```

Veremos ejemplos más adelante.

Operaciones con `str`

Hay objetos que admiten ser utilizados con ciertos operadores.

Por ejemplo, la suma (+) y la multiplicación (*) tienen sentido con las cadenas de caracteres.

Operaciones con `str`

Hay objetos que admiten ser utilizados con ciertos operadores.

Por ejemplo, la suma (+) y la multiplicación (*) tienen sentido con las cadenas de caracteres.

Con cadenas de texto, sumar es concatenar.

```
>>> "f" + "a"
'fa'
```

Operaciones con `str`

Hay objetos que admiten ser utilizados con ciertos operadores.

Por ejemplo, la suma (+) y la multiplicación (*) tienen sentido con las cadenas de caracteres.

Con cadenas de texto, sumar es concatenar.

```
>>> "f" + "a"
'fa'
```

Y donde vale sumar, vale que multiplicar por `n` es sumar el valor `n` veces:

```
>>> "z" * 3
'zzz'
```

Métodos

Los objetos también pueden ofrecer acciones que no se implementan a través de operadores, sino de métodos.

Métodos

Los objetos también pueden ofrecer acciones que no se implementan a través de operadores, sino de métodos.

Por ahora, conformémonos con decir que un método es una función a la que se puede acceder a través de un objeto.

Métodos

Los objetos también pueden ofrecer acciones que no se implementan a través de operadores, sino de métodos.

Por ahora, conformémonos con decir que un método es una función a la que se puede acceder a través de un objeto.

Las cadenas de texto implementan una gran variedad de métodos, utiles para realizar diversas tareas.

Métodos de `str`

Cambiar la capitalización:

```
>>> texto = "Hola, qué tal?"
```

Métodos de `str`

Cambiar la capitalización:

```
>>> texto = "Hola, qué tal?"
>>> texto.upper()
'HOLA, QUÉ TAL?'
```

Métodos de `str`

Cambiar la capitalización:

```
>>> texto = "Hola, qué tal?"
>>> texto.upper()
'HOLA, QUÉ TAL?'
>>> texto.lower()
'hola, qué tal?'
```

Métodos de `str`

Cambiar la capitalización:

```
>>> texto = "Hola, qué tal?"
>>> texto.upper()
'HOLA, QUÉ TAL?'
>>> texto.lower()
'hola, qué tal?'
>>> texto.title()
'Hola, Qué Tal?'
```

Métodos de `str`

Cambiar la capitalización:

```
>>> texto = "Hola, qué tal?"
>>> texto.upper()
'HOLA, QUÉ TAL?'
>>> texto.lower()
'hola, qué tal?'
>>> texto.title()
'Hola, Qué Tal?'
>>> texto.capitalize()
'Hola, qué tal?'
```

Métodos de `str`

Eliminar espacios en blanco

```
>>> texto = "    algún texto   "
```

Métodos de `str`

Eliminar espacios en blanco

```
>>> texto = "    algún texto   "
>>> texto.rstrip()
'    algún texto'
```

Métodos de `str`

Eliminar espacios en blanco

```
>>> texto = "    algún texto   "
>>> texto.rstrip()
'    algún texto'
>>> texto.lstrip()
'algún texto   '
```

Métodos de `str`

Eliminar espacios en blanco

```
>>> texto = "    algún texto   "
>>> texto.rstrip()
'    algún texto'
>>> texto.lstrip()
'algún texto   '
>>> texto.strip()
'algún texto'
```

Métodos de `str`

Eliminar espacios en blanco

```
>>> texto = "    algún texto   "
>>> texto.rstrip()
'    algún texto'
>>> texto.lstrip()
'algún texto   '
>>> texto.strip()
'algún texto'
>>> texto.strip().capitalize() # Encadenamiento de métodos
'Algún texto'
```

f-*strings*

Las f-*strings* permiten **interpolar** cadenas de texto.

f-*strings*

Las f-*strings* permiten **interpolar** cadenas de texto.

Sin f-*strings*:

```
>>> nombre = "Tomás"
>>> edad = 30
>>> print("Soy " + nombre + " y tengo " + str(edad) + " años.")
Soy Tomás y tengo 30 años.
```

f-*strings*

Las f-*strings* permiten **interpolar** cadenas de texto.

Sin f-*strings*:

```
>>> nombre = "Tomás"
>>> edad = 30
>>> print("Soy " + nombre + " y tengo " + str(edad) + " años.")
Soy Tomás y tengo 30 años.
```

Con f-*strings*:

```
>>> nombre = "Tomás"
>>> edad = 30
>>> print(f"Soy {nombre} y tengo {edad} años.")
Soy Tomás y tengo 30 años.
```

Funciones

Titulo

Ejecución condicional

Titulo

Bucles