

Отчёт по лабораторной работе №1

Шифр простой замены

Эдвард Гогин

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
2.1	Шифр Цезаря	5
2.2	Шифр Атбаш	6
3	Выполнение работы	7
3.1	Реализация шифра Цезаря на языке Python	7
3.2	Реализация шифра Атбаш на языке Python	8
3.3	Контрольный пример	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

List of Figures

3.1	шифр Цезаря	9
3.2	шифр Атбаш	9

1 Цель работы

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря, также известный, как шифр сдвига, код Цезаря или сдвиг Цезаря — один из самых простых и наиболее широко известных методов шифрования.

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

Шифр назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, использовавшего его для секретной переписки со своими генералами.

Шаг шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто включается как часть более сложных схем, таких как шифр Виженера, и все ещё имеет современное приложение в системе ROT13. Как и все моноалфавитные шифры, шифр Цезаря легко взламывается и не имеет практически никакого применения на практике.

Если сопоставить каждому символу алфавита его порядковый номер (нумеруя с 0), то шифрование и дешифрование можно выразить формулами модульной арифметики:

$$y = (x + k) \bmod n$$

$$x = (y - k + n) \bmod n$$

где x — символ открытого текста, y — символ шифрованного текста n — мощность алфавита k — ключ.

С точки зрения математики шифр Цезаря является частным случаем аффинного шифра.

2.2 Шифр Атбаш

Атбаш — простой шифр подстановки, изначально придуманный для иврита. Правило шифрования состоит в замене i -й буквы алфавита буквой с номером $n - i + 1$, где n — число букв в алфавите.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация шифра Цезаря на языке Python

Блок шифрования

```
def cesar(text, step):  
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'  
    res = ''  
    for i in text:  
        index = liters.find(i)  
        new_index = index + step  
        if i in liters:  
            res += liters[new_index]  
        else:  
            res += i  
    return res
```

Блок дешифровки

```
def cesar_dec(text, step):  
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'  
    res = ''  
    for i in text:  
        index = liters.find(i)  
        new_index = index - step
```

```

        if i in liters:
            res += liters[new_index]
        else:
            res += i
    return res

```

3.2 Реализация шифра Атбаш на языке Python

Блок шифрования

```

def atbash(text):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
    liters_r = [x for x in liters]
    liters_r.reverse()
    res = ''
    for i in text:
        for j,l in enumerate(liters):
            if i==l:
                res += liters_r[j]
    return res

```

Блок дешифровки

```

def atbash_dec(text):
    liters = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
    liters_r = [x for x in liters]
    liters_r.reverse()
    res = ''
    for i in text:
        for j,l in enumerate(liters_r):
            if i==l:

```



```

        res += liters[j]

return res

```

3.3 Контрольный пример

```

22         res += i
23     return res

In [6]: 1 s = 'я люблю рудн'
        2 print(f'{s} : {cesar(s, 5)} : {cesar_dec(cesar(s, 5), 5)}')
я люблю рудн : д рёрг хшит : я люблю рудн

```

Figure 3.1: шифр Цезаря

```

18         for j,i in enumerate(liters_1):
19             if i==1:
20                 res += liters[j]
21     return res

In [8]: 1 s = 'я люблю рудн'
        2 print(f'{s} : {atbash(s)} : {atbash_dec(atbash(s))}')
я люблю рудн : аубюуболыс : ялюблюрудн

```

Figure 3.2: шифр Атбаш

4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.

Список литературы

1. Шифр Цезаря
2. Шифр Атбаш