Open Lab
Architecture

OPEN CORNER / ΕΠΙΠΛΑ

Η πρόταση αφορά ένα ευέλικτο, απλό στη συναρμολόγηση και πολυλειτουργικό σύστημα κατασκευής όλων των απαραίτητων στοιχείων γραφειακού εξοπλισμού. Το σύστημα απευθύνεται σε κάθε είδους οργανισμούς, φορείς ή ιδρύματα που έχουν ανάγκη άμεσης χρήσης χώρων για εργασία πολλών ατόμων, σεμινάρια, workshops, pop-up γραφείων κ.α

Βασικό στοιχείο του συστήματος είναι μιά γωνιά από δύο σιδερένια πλαίσια η οποία αλλάζει μέγεθος και θέση προκειμένου να παραλάβει τις αναγκαίες ανά περίπτωση λειτουργίες. Είναι αυτοφερόμενη και ικανή είτε μόνη, είτε σε ζεύγος να υποστηρίξει διαφόρων μεγεθών ξύλινες επιφάνειες δημιουργώντας αφενός γραφεία και αφετέρου ραφιέρες, σκαμνιά, χαμηλά τραπέζια, ραφιέρες και πετάσματα καθώς και πληθώρα συνδυασμών όλων των παραπάνω.

Οι γωνιές συνδέονται με τις ξύλινες επιφάνειες ή άλλου είδους πανέλα (μαυροπίνακες, ημιδιαφανείς επιφάνειες, πίνακες ανάρτησης κ.α) δια μέσου ισχυρών μαγνητών ώστε οι χρηστες να μπορούν να τα συναρμολογούν και να τα λύνουν εύκολα ενώ ταυτόχρονα τα έπιπλα είναι ιδιαίτερα σταθερά και εύχρηστα.

Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι οι γωνίες μπορούν να τοποθετηθούν είτε στα άκρα των επιφανειών, είτε διαγώνια στη μέση τους με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται πολλαπλές δυνατότητες καθίσματος στα τραπέζια χωρίς την ενόχληση των ποδιών τους.
Έτσι τα έπιπλα είναι ικανά να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε σενάριο χρήσης, ομαδικής ή ατομικής εργασίας, απομόνωσης, παρουσιάσεων, συσκέψεων κ.α. Για παράδειγμα τα πετάσματα, μπορούν εαν χρειάζεται να δημιουργήσουν "κλειστό χώρο" για συνεδριάσεις και οι ραφιέρες μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες διαχωρισμού δύο ομάδων εργασίας.

Τέλος, όλα τα υλικά (μεταλλικές γωνιές, τάβλες, μαγνήτες) είναι εξαιρετικά εύκολα στην παραγωγή ή παραγγελία όπως και στη μεταφορά λύνονται και στοιβάζονται, είναι αριθμημένα και με κωδικούς χρώματος για εύκολη αναγνώριση, χαμηλού κόστους και μεγάλης αντοχής σε χρόνο και φθορά.

OPEN CORNER / ΠΑΤΩΜΑ

Σκοπός της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και εύκολου στο στήσιμο συστήματος πατώματος που μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους χωρίς παρέμβαση στο υφιαστάμενο δάπεδο και να φιλοξενήσει pop-up γραφειακούς χώρους, εκδηλώσεις, συνέδρεια, σεμινάρια κ.α.

Το σύστημα αποτελείται από μονάδες πλαστικών βιομηχανικών παλετών που καλύπτονται από επιφάνειες ξύλου και παραλαβάνουν τις ηλεκτρικές και καλωδιακές εγκαταστάσεις του χώρου (ρεύμα-LAN-τηλέφωνο), αφενός κρύβοντάς τες και αφετέρου διοχετεύοντάς τις στα σημεία όπου είναι απαραίτητες χωρίς αναγκαιότητα μηχανολογικής μελέτης. Έτσι σε ορισμένες παλέτες εμφανίζονται με κατάλληλη σήμανση φωλιές που ο χρήστης μπορεί να ανασηκώσει και να συνδεθεί με τις παροχές.

Οι ίδιες παλέτες μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα μικροεπίπεδα στο χώρο, είτε διαχωρίζοντας έτσι λειτουργίες (κίνηση-στάση, εργασία-ανάπαυση), είτε ακόμα δημιουργώντας καθιστικούς χώρους ανάπαυλας σε επίπεδα, αμφιθεατρικές διαρρυθμίσεις για παρουσιάσεις κ.α

Τα υλικά της πρότασης είναι απλά και σχετικά χαμηλού κόστους (χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένες παλέτες), μεταφέρονται και τοποθετούνται εξαιρετικά απλά, προσαρμόζονται στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε χώρου χωρίς να απαιτούν καμία μόνιμη επέμβαση και φυσικά επαναχρησιμοποιούνται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

OPEN CORNER

ΡΑΦΙΕΡΑ >04

ΣΚΑΜΝΙ >09

ΓΡΑΦΕΙΟ >14

ΠΕΤΑΣΜΑ >19

ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ >24

ΜΟΝΑΔΕΣ >29

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ >30

ΡΑΦΙΕΡΑ

OPEN CORNER



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μεταλλικό πλαίσιο
> Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου
> ΧΡΩΜΑ RAL 1021

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μαγνήτης φερριτικός
> Τάβλα
> Γραμμική χάραξη
> Κουτί από κόντρα

ΑΛΛΑ

> Πανέλο από ημιδιάφανες
> πολυκαρβονικό



10 ΑΝΟΨΗ ΤΑΒΛΑΣ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



60 ΚΑΤΟΨΗ ΚΟΥΤΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



20 ΚΑΤΟΨΗ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



50 ΤΟΜΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



30 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



40 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΡΑΦΙΕΡΑΣ (ΜΕ ΚΟΥΤΙ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΡΑΦΙΕΡΑ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 300 X 300 X 435 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 15 X 15 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 1021
2	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 X 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
3	Μαγνήτης φερριτικός Φ 14 χιλ. πάχους 3 χιλ. (16 τεμ./ ραφιέρα) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας και στην πάνω πλευρά της.
4	Τάβλα 300 X 600 X 15 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 14 βάθους 3 χιλ. στην πάνω και κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών.
5	Γραμμική χάραξη 2 χιλ. πάχους και 2 χιλ. βάθους με cnc mill με στόχο την εύκολη σήμανση στην τάβλα των πιθανών θέσεων για τις μεταλλικές γωνίες.
6	Κουτί από κόντρα πλακέ 8 χιλ. διαστάσεων 285 χ 540 χ 400 χιλ. (οι πλευρές του συνδέονται με βίδες) με τελείωμα σημύδας, βερνικωμένο με τριγωνική τρύπα πλευράς 60χιλ. για εύκολο πιάσιμο.
	Άλλα
7	Πανέλο από ημιδιαφανές πολυκαρβονικό 600 χ 435 χ 10 με 4 φερριτικούς μαγνήτες Φ14 3χιλ. κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση στο μεταλλικό πλαίσιο.



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΡΑΦΙΕΡΑ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 300 Χ 300 Χ 435 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 15 Χ 15 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 1021
2	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 Χ 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
3	Μαγνήτης φερριτικός Φ 14 χιλ. πάχους 3 χιλ. (16 τεμ./ ραφιέρα) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας και στην πάνω πλευρά της.
4	Τάβλα 300 Χ 600 Χ 15 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 14 βάθους 3 χιλ. στην πάνω και κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών.
5	Γραμμική χάραξη 2 χιλ. πάχους και 2 χιλ. βάθους με cnc mill με στόχο την εύκολη σήμανση στην τάβλα των πιθανών θέσεων για τις μεταλλικές γωνίες.
6	Κουτί από κόντρα πλακέ 8 χιλ. διαστάσεων 285 χ 540 χ 400 χιλ. (οι πλευρές του συνδέονται με βίδες) με τελείωμα σημύδας, βερνικωμένο με τριγωνική τρύπα πλευράς 60χιλ. για εύκολο πιάσιμο.
	Άλλα
7	Πανέλο από ημιδιαφανές πολυκαρβονικό 600 χ 435 χ 10 με 4 φερριτικούς μαγνήτες Φ14 3χιλ. κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση στο μεταλλικό πλαίσιο.



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΡΑΦΙΕΡΑ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 300 X 300 X 435 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 15 X 15 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 1021
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
2	Μαγνήτης φερριτικός Φ 14 χιλ. πάχους 3 χιλ. (16 τεμ./ ραφιέρα) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας και στην πάνω πλευρά της.
3	Τάβλα 300 X 600 X 15 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 14 βάθους 3 χιλ. στην πάνω και κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών.
	Άλλα
4	Πανέλο από ημιδιαφανές πολυκαρβονικό 600 χ 435 χ 10 με 4 φερριτικούς μαγνήτες Φ14 3χιλ. κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση στο μεταλλικό πλαίσιο.



ΡΑΦΙΕΡΑ

ραφιέρα διπλής όψης



σύνθεση ραφιερών σε δύο διευθύνσεις



πολυόροφη ραφιέρα



ραφιέρα - επέκταση γραφείου

όψη πολυόροφης ραφιέρας

ΣΚΑΜΝΙ

OPEN CORNER



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μεταλλικό πλαίσιο
> Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου
> ΧΡΩΜΑ RAL 6034

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μαγνήτης φερριτικός
> Τριγωνική τάβλα
> Γραμμική χάραξη
> Διάτρηση τάβλας



10 ΑΝΟΨΗ ΤΑΒΛΑΣ ΣΚΑΜΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



20 ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΑΜΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



30 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΣΚΑΜΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



40 ΤΟΜΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΜΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5

OPEN CORNER	ΣΚΑΜΝΙ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 360 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 6034 με κομμένη φαλτσογωνία για τρίγωνες τάβλες.
2	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 X 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
3	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 χιλ. πάχους 3 χιλ. (6 τεμ./σκαμνί) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας.
4	Τρίγωνη τάβλα 600 X 600 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 18 βάθους 3 χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών. (όμοια με την τάβλα επέκτασης του γραφείου).
5	Διάτρηση της τάβλας από cnc mill για πέρασμα καλωδίων από το δάπεδο στο γραφείο.



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΑΜΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΣΚΑΜΝΙ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 360 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 6034 με κομμένη φαλτσογωνία για τρίγωνες τάβλες.
2	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 X 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
3	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 χιλ. πάχους 3 χιλ. (6 τεμ./σκαμνί) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας.
4	Τρίγωνη τάβλα 600 X 600 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 18 βάθους 3 χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών. (όμοια με την τάβλα επέκτασης του γραφείου).
5	Διάτρηση της τάβλας από cnc mill για πέρασμα καλωδίων από το δάπεδο στο γραφείο.

OPEN CORNER	ΣΚΑΜΝΙ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 360 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 6034 με κομμένη φαλτσογωνία για τρίγωνες τάβλες.
	Ξυλουργικά
2	Τρίγωνη τάβλα 600 X 600 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 18 βάθους 3 χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών. (όμοια με την τάβλα επέκτασης του γραφείου).



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΑΜΝΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



ένα σκαμνί



πολυγωνικό πάγκος



ορθογωνικός πάγκος



συνδυασμός μεμονωμένων σκαμνιών και πάγκων όπου κάποια σκαμνιά λειτουργούν και σαν χαμηλά τραπεζάκια

ΓΡΑΦΕΙΟ

OPEN CORNER



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μεταλλικό πλαίσιο
> Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου
> ΧΡΩΜΑ RAL 7044

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μαγνήτης φερριτικός
> Τάβλα
> Διάτρηση τάβλας
> Γλυφή
> Τριγωνική τάβλα
> Γραμμική χάραξη



10 ΑΝΟΨΗ ΤΑΒΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



20 ΚΑΤΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



50 ΤΟΜΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



30 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



40 ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΓΡΑΦΕΙΟ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7044
2	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7044 με κομμένη φαλτσογωνία για τρίγωνες τάβλες.
3	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 X 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
4	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 χιλ. πάχους 3 χιλ. (18 τεμ./ γραφείο, 6τεμ./ τρίγωνη τάβλα) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας.
5	Τάβλα 600 X 1200 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 18 βάθους 3 χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών.
6	Διάτρηση της τάβλας από cnc mill για πέρασμα καλωδίων από το δάπεδο στο γραφείο.
7	Γλυφή βάθους 10 χιλ. από cnc mill για αποθήκευση μικροαντικειμένων.
8	Τρίγωνη τάβλα 600 X 600 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές φ18 βάθους 3χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών (χρήση ως επέκταση ή γωνιακή ένωση γραφείων)
9	Γραμμική χάραξη 2 χιλ. πάχους και 2 χιλ. βάθους με cnc mill με στόχο την εύκολη σήμανση στην τάβλα των πιθανών θέσεων για τις μεταλλικές γωνίες.



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΓΡΑΦΕΙΟ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7044
2	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7044 με κομμένη φαλτσογωνία για τρίγωνες τάβλες.
3	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 X 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Ξυλουργικά
4	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 χιλ. πάχους 3 χιλ. (18 τεμ./ γραφείο, 6τεμ./ τρίγωνη τάβλα) κολλημένος και εγκιβωτισμένος στην κάτω πλευρά της ξύλινης τάβλας.
5	Τάβλα 600 X 1200 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 18 βάθους 3 χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών.
6	Διάτρηση της τάβλας από cnc mill για πέρασμα καλωδίων από το δάπεδο στο γραφείο.
7	Γλυφή βάθους 10 χιλ. από cnc mill για αποθήκευση μικροαντικειμένων.
8	Τρίγωνη τάβλα 600 X 600 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές φ18 βάθους 3χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών (χρήση ως επέκταση ή γωνιακή ένωση γραφείων)



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΓΡΑΦΕΙΟ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7044
2	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 30 X 30 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7044 με κομμένη φαλτσογωνία για τρίγωνες τάβλες.
	Ξυλουργικά
5	Τάβλα 600 X 1200 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές Φ 18 βάθους 3 χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών.
6	Διάτρηση της τάβλας από cnc mill για πέρασμα καλωδίων από το δάπεδο στο γραφείο.
7	Γλυφή βάθους 10 χιλ. από cnc mill για αποθήκευση μικροαντικειμένων.
8	Τρίγωνη τάβλα 600 X 600 X 30 χιλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας με κυλινδρικές γλυφές φ18 βάθους 3χιλ. στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μαγνητών (χρήση ως επέκταση ή γωνιακή ένωση γραφείων)

ΓΡΑΦΕΙΟ



ένα γραφείο



ομάδα δύο ατόμων με επέκταση γραφείου



Ομάδα - δύο άτομα



Ομάδα - τέσσερα άτομα



Ομάδα - έξι άτομα



Ομάδα πολλών ατόμων σε διάταξη ευέλικτου γραμμικού πάγκου.



Τραπέζι conference - οκτώ άτομα



Τραπέζι conference - δέκα άτομα



Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης - δέκα άτομα

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ

Οι τάβλες των γραφείων συνδυάζονται σε ποικίλες συνθέσεις για να στεγάσουν τις ανάγκες εργασίας και το μέγεθος κάθε ομάδας.
Οι γωνιές που στηρίζουν την τάβλα μπορούν να τοποθετηθούν είτε δύο μαζί σε διάταξη 90° στα άκρα είτε μία σε διάταξη 45° στη μέση.

ΠΕΤΑΣΜΑ OPEN CORNER



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μεταλλικό πλαίσιο
> Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου
> Συμπαγές μεταλλικό πέλμα
> ΧΡΩΜΑ RAL 7047

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

> Μαγνήτης φερριτικός
> Πανέλο
> Πίνακες εμπορίου



30 ΤΟΜΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



10 ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΝΕΛΟ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25



20 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΝΕΛΟ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΠΕΤΑΣΜΑ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 900 Χ 900 Χ 1800 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 45 Χ 45 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7047
2	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 Χ 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
3	Συμπαγές μεταλλικό πέλμα 135 χ 30 χ 6 χιλ. συγκολλημένο στο μεταλλικό πλαίσιο και βαμμένο στο ίδιο χρώμα για καλύτερη στήριξη του πλαισίου (4 τεμ./πέτασμα)
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Άλλα
4	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 χιλ. πάχους 3 χιλ. (4 τεμ./ πανέλο πολυκαρβονικού) κολλημένος στη μεγάλη πλευρά του φαλτσοκομμένου πολυκαρβονικού στις 4 γωνίες του για ανάρτησή του στο πέτασμα.
5	Πανέλο από ημιδιαφανές πολυκαρβονικό 852 χ 1800 χ 10 χιλ. με 4 φερριτικούς μαγνήτες Φ18 3χιλ. κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση στο μεταλλικό πλαίσιο.
6	Πίνακες εμπορίου 900 χ 1800 με ξύλινο πλαίσιο 30 χιλ., 4 φερριτικούς μαγνήτες στις γωνίες για ανάρτηση στο πέτασμα και διαφορετικών τύπων επιφάνειες (φελλός, τσόχα, πίνακας για μαρκαδόρο κ.α) ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

OPEN CORNER	ΠΕΤΑΣΜΑ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 900 X 900 X 1800 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 45 X 45 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7047
2	Κρυφός μαγνήτης νεοδυμίου 9 X 15 χιλ. πάχους 5 χιλ. (2 τεμάχια πάνω και κάτω ανά γωνιά) κολλημένος μόνιμα στην έσω πλευρά της δεξιάς ακμής κάθε γωνίας εσωτερικά της στράτζας (πριν την τελική συγκόλληση των μερών).
3	Συμπαγές μεταλλικό πέλμα 135 χ 30 χ 6 χιλ. συγκολλημένο στο μεταλλικό πλαίσιο και βαμμένο στο ίδιο χρώμα για καλύτερη στήριξη του πλαισίου (4 τεμ./πέτασμα)
	Σημ: Σε όλα τα μεταλλικά πλαίσια ο κατασκευαστής θα σημάνει τόσο το ποιά είναι η κάτω πλευρά, όσο και σε ποιά ακμή βρίσκονται οι εσωτερικοί μαγνήτες με μιά τρύπα στην κάτω πλευρά.
	Άλλα
4	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 χιλ. πάχους 3 χιλ. (4 τεμ./πανέλο πολυκαρβονικού) κολλημένος στη μεγάλη πλευρά του φαλτσοκομμένου πολυκαρβονικού στις 4 γωνίες του για ανάρτησή του στο πέτασμα.
5	Πανέλο από ημιδιαφανές πολυκαρβονικό 852 χ 1800 χ 10 χιλ. με 4 φερριτικούς μαγνήτες Φ18 3χιλ. κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση στο μεταλλικό πλαίσιο.
6	Πίνακες εμπορίου 900 χ 1800 με ξύλινο πλαίσιο 30 χιλ., 4 φερριτικούς μαγνήτες στις γωνίες για ανάρτηση στο πέτασμα και διαφορετικών τύπων επιφάνειες (φελλός, τσόχα, πίνακας για μαρκαδόρο κ.α) ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.



OPEN CORNER	ΠΕΤΑΣΜΑ
	Μεταλλουργικά
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 900 X 900 X 1800 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από κοιλοδοκό 45 X 45 χιλ. από στράντζα 2 χιλ. βαμμένα με πιστόλι σε χρώμα RAL 7047
2	Συμπαγές μεταλλικό πέλμα 135 χ 30 χ 6 χιλ. συγκολλημένο στο μεταλλικό πλαίσιο και βαμμένο στο ίδιο χρώμα για καλύτερη στήριξη του πλαισίου (4 τεμ./πέτασμα)
	Άλλα
3	Πανέλο από ημιδιαφανές πολυκαρβονικό 852 χ 1800 χ 10 χιλ. με 4 φερριτικούς μαγνήτες Φ18 3χιλ. κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση στο μεταλλικό πλαίσιο.
4	Πίνακες εμπορίου 900 χ 1800 με ξύλινο πλαίσιο 30 χιλ., 4 φερριτικούς μαγνήτες στις γωνίες για ανάρτηση στο πέτασμα και διαφορετικών τύπων επιφάνειες (φελλός, τσόχα, πίνακας για μαρκαδόρο κ.α) ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.





γραμμικό διαχωριστικό χώρου



κλειστό meeting room



διαχωρισμός χώρων εργασίας ομάδων

ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

OPEN CORNER



> Πλαστική παλέτα
> Κόντρα πλακέ
> Τριγωνική τρύπα
> Συρματόσχοινο
> Η/Μ εγκαταστάσεις



10 ΚΑΤΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)



20 ΚΑΤΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (χωρίς ηλεκτρικά)



30 ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΩ ΦΥΛΛΟΥ ΚΟΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)



40 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΛΕΤΑΣ (ΜΕ ΚΟΠΕΣ)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)



50 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)



60 ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)

OPEN CORNER	ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
1	Πλαστική μεταχειρισμένη βιομηχανική παλέτα χρώματος μπλε ανοικτού 1.00 χ 1.20μ. με δύο τρύπες 60 χ 260 χιλ. για η/μ παροχές και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου.
2	Φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 10 χιλ. βερνικωμένο με τρύπα 150 x 920 χιλ. για η/μ και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου κολλημένο στην παλέτα.
3	Φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 15 χιλ. βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας που απαρτίζεται από 2 τριγωνικά κομμάτια 1.00χ1.00μ. κι ένα ορθογώνιο 1.00χ0.20μ. με τρύπα 170 x 940 χιλ. και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου κολλημένο στο κάτω κόντρα πλακέ.
4	Αποσπώμενο φύλλο κόντρα πλακέ 170χ940 χιλ. πάχους 15 χιλ. βερνικωμένο, με τελείωμα σημύδας, τρίγωνη τρύπα για εύκολο σήκωμα και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. απ'όπου περνά συρματόσχοινο για να μη χάνεται κατά τις μεταφορές.
5	Τριγωνική τρύπα 90χ90 χιλ. για εύκολο σήκωμα φύλλου.
6	Συρματόσχοινο που συνδέει το αποσπώμενο κομμάτι δαπέδου με τη μονάδα για αποφυγή απώλειάς του.
7	Η/Μ εγκαταστάσεις (τηλέφωνο, ρεύμα, LAN στην επιφάνεια της παλέτας).



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (χωρίς ηλεκτρικά)

OPEN CORNER	ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
1	Πλαστική μεταχειρισμένη βιομηχανική παλέτα χρώματος μπλε ανοικτού 1.00 χ 1.20μ. με δύο τρύπες 60 χ 260 χιλ. για η/μ παροχές και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου.
2	Φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 10 χιλ. βερνικωμένο με τρύπα 150 x 920 χιλ. για η/μ και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου κολλημένο στην παλέτα.
3	Φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 15 χιλ. βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας που απαρτίζεται από 2 τριγωνικά κομμάτια 1.00χ1.00μ. κι ένα ορθογώνιο 1.00χ0.20μ. με τρύπα 170 x 940 χιλ. και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου κολλημένο στο κάτω κόντρα πλακέ.
4	Αποσπώμενο φύλλο κόντρα πλακέ 170χ940 χιλ. πάχους 15 χιλ. βερνικωμένο, με τελείωμα σημύδας, τρίγωνη τρύπα για εύκολο σήκωμα και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. απ'όπου περνά συρματόσχοινο για να μη χάνεται κατά τις μεταφορές.
5	Τριγωνική τρύπα 90χ90 χιλ. για εύκολο σήκωμα φύλλου.
6	Συρματόσχοινο που συνδέει το αποσπώμενο κομμάτι δαπέδου με τη μονάδα για αποφυγή απώλειάς του.
7	Η/Μ εγκαταστάσεις (τηλέφωνο, ρεύμα, LAN στην επιφάνεια της παλέτας).



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (με ηλεκτρικά)



10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 (χωρίς ηλεκτρικά)

OPEN CORNER	ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
1	Πλαστική μεταχειρισμένη βιομηχανική παλέτα χρώματος μπλε ανοικτού 1.00 χ 1.20μ. με δύο τρύπες 60 χ 260 χιλ. για η/μ παροχές και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου.
2	Φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 10 χιλ. βερνικωμένο με τρύπα 150 x 920 χιλ. για η/μ και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου κολλημένο στην παλέτα.
3	Φύλλο κόντρα πλακέ πάχους 15 χιλ. βερνικωμένο με τελείωμα σημύδας που απαρτίζεται από 2 τριγωνικά κομμάτια 1.00χ1.00μ. κι ένα ορθογώνιο 1.00χ0.20μ. με τρύπα 170 x 940 χιλ. και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. για πέρασμα συρματόσχοινου κολλημένο στο κάτω κόντρα πλακέ.
4	Αποσπώμενο φύλλο κόντρα πλακέ 170χ940 χιλ. πάχους 15 χιλ. βερνικωμένο, με τελείωμα σημύδας, τρίγωνη τρύπα για εύκολο σήκωμα και τρύπα διαμέτρου 10 χιλ. απ'όπου περνά συρματόσχοινο για να μη χάνεται κατά τις μεταφορές.
5	Τριγωνική τρύπα 90χ90 χιλ. για εύκολο σήκωμα φύλλου.
6	Συρματόσχοινο που συνδέει το αποσπώμενο κομμάτι δαπέδου με τη μονάδα για αποφυγή απώλειάς του.
7	Η/Μ εγκαταστάσεις (τηλέφωνο, ρεύμα, LAN στην επιφάνεια της παλέτας).



μία μονάδα δαπέδου
με/χωρίς Η/Μ παροχές

ΔΑΠΕΔΟ



χώρος ανάπαυσης

χώρος εργασίας



όψη μονάδων δππέδου

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ

OPEN CORNER

	ΡΑΦΙΕΡΑ	ΣΚΑΜΝΙ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΤΡΑΠΕΖΙ	ΠΕΤΑΣΜΑ
ΓΩΝΙΕΣ	**S**	**M**	**L**	**L**	**XL** 
	> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ 30 εκ, Π 30 εκ, Υ 43,5 εκ. **> ΥΛΙΚΟ** Στράτζα πάχους 2 χιλ. **> ΒΑΦΗ** Εποξικό πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη RAL 1021 **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Σιδεράς, ελαιοχρωματιστής	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 60 εκ, Π 60 εκ, Υ 36 εκ. **> ΥΛΙΚΟ** Στράτζα πάχους 2 χιλ. **> ΒΑΦΗ** Εποξικό πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη RAL 6034 **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Σιδεράς, ελαιοχρωματιστής	**>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 60 εκ, Π 60 εκ, Υ 75 εκ. **>ΥΛΙΚΟ** Στράτζα πάχους 2 χιλ. **>ΒΑΦΗ** Εποξικό πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη RAL 7044 **>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Σιδεράς, ελαιοχρωματιστής	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 60 εκ, Π 60 εκ, Υ 75 εκ. **> ΥΛΙΚΟ** Στράτζα πάχους 2 χιλ. **> ΒΑΦΗ** Εποξικό πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη RAL 5008 **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Σιδεράς, ελαιοχρωματιστής	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 90 εκ, Π 90 εκ, Υ 1,85 εκ. **> ΥΛΙΚΟ** Στράτζα πάχους 2 χιλ. **> ΒΑΦΗ** Εποξικό πολυεστερικό χρώμα σε σκόνη RAL 7047 **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Σιδεράς, ελαιοχρωματιστής
ΤΑΒΛΕΣ	**S**	**M**	**L**	**L** 	
	> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ 60 εκ, Π 30 εκ, Πάχος 15 χιλ. **> ΥΛΙΚΟ** Κοντραπλακέ σημύδας **> ΒΑΦΗ** Άχρωμο βερνίκι νεφτιού **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Ξυλουργός, κοπή cnc mill	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 60 εκ, Π 60 εκ, Πάχος 30 χιλ. **> ΥΛΙΚΟ** Κοντραπλακέ σημύδας **> ΒΑΦΗ** Άχρωμο βερνίκι νεφτιού **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Ξυλουργός, κοπή cnc mill	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 60 εκ, Π 60 εκ, Πάχος 30 χιλ. **> ΥΛΙΚΟ** Κοντραπλακέ σημύδας **> ΒΑΦΗ** Άχρωμο βερνίκι νεφτιού **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Ξυλουργός, κοπή cnc mill	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 1,20 εκ, Π 60 εκ, Πάχος 30 χιλ. **> ΥΛΙΚΟ** Κοντραπλακέ σημύδας **> ΒΑΦΗ** Άχρωμο βερνίκι νεφτιού **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Ξυλουργός, κοπή cnc mill	
ΠΛΑΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ	**S**	**S**			**XL**
	> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ 60 εκ, Υ 43,5 εκ, Πάχος 10 χιλ. **> ΥΛΙΚΟ** Ημιδιαφανές πολυκαρβονικό φύλλο	**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 54 εκ, Π 28,5 εκ, Υ 40 εκ. **> ΥΛΙΚΟ** Κοντραπλακέ **> ΒΑΦΗ** Άχρωμο βερνίκι νεφτιού **> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ** Ξυλουργός			**> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** Μ 90 εκ, Υ 1,80 εκ, Πάχος 10 χιλ. **> ΥΛΙΚΟ** Ημιδιαφανές πολυκαρβονικό φύλλο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ NOTUS 16 DOUBLE SATIN

> ΕΙΔΟΣ
Γραμμικό φωτιστικό με λαμτήρες θερμού φθορισμού
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μ 1480 χιλ, Π 55 χιλ, Υ 65 χιλ.
> ΥΛΙΚΟ
Κάλυμα αλουμινίου
> ΒΑΦΗ
Anoxal mat -90
> ΣΤΗΡΙΞΗ
Αναρτημένο με συρματόσχοινα από το ταβάνι
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Bright special lighting
http://www.bright.gr/lighting_product_EN/prod783/

ΚΑΡΕΚΛΑ 1

> ΕΙΔΟΣ
VAGSBERG καρέκλα γραφείου με ράουλα
> ΥΛΙΚΟ
Κάθισμα από κοντραπλακέ σημύδας
και σκελετός από ατσάλι μαύρου χρώματος
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΙΚΕΑ

ΚΑΡΕΚΛΑ 2

> ΕΙΔΟΣ
SVENBERTIL/BRORINGE καρέκλα επισκέπτη
> ΧΡΩΜΑ
Άθισμα από κοντραπλακέ σημύδας
και σκελετός από ατσάλι επιχρωμιωμένο
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΙΚΕΑ

ΚΑΡΕΚΛΑ 3

> ΕΙΔΟΣ
Πούφ πολυμορφικό Γ
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μ: 85 εκ, Π: 80 εκ, Υ: 70 εκ
> ΧΡΩΜΑ
Μπλέ ή γαλάζιο
> ΥΛΙΚΟ
Δερματίνη
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
http://www.poofomania

ΜΑΓΝΗΤΗΣ 1

> ΕΙΔΟΣ
Φερριτικός μαγνήτης δισκάκι
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ14 χιλ, Πάχος 3 χιλ.
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
http://magnitech.gr/shop/ferro- mag
nets/ferro-magnets-f14x3/

ΜΑΓΝΗΤΗΣ 2

> ΕΙΔΟΣ
Φερριτικός μαγνήτης δισκάκι
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ18 χιλ, Πάχος 3 χιλ.
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
http://magnitech.gr/shop/fer
romagnets/ferro-magnets-f14x3/

ΜΑΓΝΗΤΗΣ 3

> ΕΙΔΟΣ
Ορθογωνικοί μαγνήτες νεοδυμίου
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μ15 χιλ, Π 9 χιλ, Πάχος 5 χιλ.
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
http://magnitech.gr/shop/neody
mium-magnets/magnites

ΤΣΟΧΑΚΙΑ

> ΕΙΔΟΣ
Προστατευτικά τσοχάκια επίπλων
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ15 χιλ και Φ22 χιλ.
> ΥΛΙΚΟ
Αυτοκόλλητο τσοχάκι
> ΧΡΩΜΑ
Σκούρο
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
PRAKTIKER, ΙΚΕΑ ΚΤΛ.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ

> ΕΙΔΟΣ
Άγκιστρα που ακουμπούν στα πετάσματα
για κρέμασμα παλτών, τσαντών κτλ.
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μ: 1,5 εκ, Π: 4,5 εκ Υ: 8,3 εκ
> ΥΛΙΚΟ
Ανοξείδωτο ατσάλι
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΙΚΕΑ

ΠΑΛΕΤΑ

> ΕΙΔΟΣ
Μεταχειρισμένη πλαστική
παλέτα βαρέου τύπου
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μ 120 εκ, Π 100 εκ, Υ 15 εκ.
> ΧΡΩΜΑ
Γαλάζιο
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
www.xartokivotia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ

> ΕΙΔΟΣ
Πίνακας με διάφορα υλικά
που μαγνητίζεται στα πετάσματα
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Π 90 εκ, Υ 180 εκ.
> ΥΛΙΚΟ
Φελλός, τσόχα, πίνακας μαρκαδόρου
ή κιμωλίας
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
www.loulakakis.com

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ

> ΕΙΔΟΣ
Θηλά συρματόσχοινου με κούμπωμα που
κρατάει το πορτάκι των Η/Μ παροχών
στη μονάδα δαπέδου
> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πάχος Φ 4 χιλ.
> ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
www.maratsinos.