REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 9 ARRAY

Percobaan 1 : Mengisi Elemen Array

```java
public class Arraybilangan23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int [] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        System.out.println(bil[0]);
        System.out.println(bil[1]);
        System.out.println(bil[2]);
        System.out.println(bil[3]);
    }
}
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  & 'C:\Pro
\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89bbc6bd2d82
5
13
-7
17
```

Pertanyaan

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000. Apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
   Eror karena tipe data menggunakan int bukan double yang bisa untuk desimal.
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array.

```java
public class Arraybilangan23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        System.out.println(bil[0]);
        System.out.println(bil[1]);
        System.out.println(bil[2]);
        System.out.println(bil[3]);
    }
}
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>
\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89
5
13
-7
17
```

3. Ubah statement pada langkah No 4 menjadi seperti berikut

```
for (int i = 0; i < 4; i++){
    System.out.println(bil[i]);
}
```

   Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
   Sama seperti sebelumnya. For ini untuk ngeloop bilangan dari array bil dari 0 hingga 3

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi: i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

   Out of Bounds karena indexnya ada 3 tetapi fornya meminta 4 maka terjadi out of bounds.

Percobaan 2: Meminta Inputan Pengguna untuk Mengisi Elemen Array

```
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class ArrayNilai23 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           int [] nilaiAkhir = new int[10];
6           Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never clo
7
8           for(int i = 0; i <10; i++){
9               System.out.print("Masukkan Nilai Akhir ke-"+i+":");
10              nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
11          }
12          for(int i = 0; i <10; i++){
13              System.out.println("Nilai Akhir ke-"+i+" adalah " + nilaiAkhir[i]);
14          }
15
16      }
17  }
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Masukkan Nilai Akhir ke-1:10
Masukkan Nilai Akhir ke-2:10
Masukkan Nilai Akhir ke-3:10
Masukkan Nilai Akhir ke-4:20
Masukkan Nilai Akhir ke-5:30
Masukkan Nilai Akhir ke-6:20
Masukkan Nilai Akhir ke-7:10
Masukkan Nilai Akhir ke-8:20
Masukkan Nilai Akhir ke-9:30
Nilai Akhir ke-0 adalah 10
Nilai Akhir ke-1 adalah 10
Nilai Akhir ke-2 adalah 10
Nilai Akhir ke-3 adalah 10
Nilai Akhir ke-4 adalah 20
Nilai Akhir ke-5 adalah 30
Nilai Akhir ke-6 adalah 20
Nilai Akhir ke-7 adalah 10
Nilai Akhir ke-8 adalah 20
Nilai Akhir ke-9 adalah 30
```

Pertanyaan

1. Ubah statement pada langkah nomor 5 menjadi seperti berikut ini:

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++){
    System.out.print("Masukkan nilai akhir ke-"+i+" : ");
    nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
}
```

Jalankan program. Apakah terjadi perubahan? Mengapa demikian?

Hasilnya tidak berubah karena nilai akhirnya juga 10 maka i < 10 /nilaiAkhir akan sama.

2. Apa yang dimaksud dengan kondisi: i < nilaiAkhir.length ?

   Selama nilai i masih lebih kecil dari jumlah elemen array nilaiAkhir.

3. Ubah statement pada langkah nomor 6 menjadi seperti berikut ini, sehingga program hanya menampilkan nilai Mahasiswa yang lulus saja (yaitu mahasiswa yang memiliki nilai > 70):

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++){
    if (nilaiAkhir[i] > 70){
        System.out.println("Mahasiswa ke-"+i+" lulus!");
    }
}
```

Jalankan program dan jelaskan alur program!

```
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class ArrayNilai23 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           int[] nilaiAkhir = new int[10];
6           Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc'
7
8           for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
9               System.out.print("Masukkan Nilai Akhir ke-" + i + ":");
10              nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
11          }
12          for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
13              if (nilaiAkhir[i] > 70) {
14                  System.out.println("Mahasiswa ke-"+i+ " Lulus ");
15              }
16          }
17
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Mahasiswa ke-7 Lulus 100
Mahasiswa ke-8 Lulus 100
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAK
exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Ro
_ws\Jobsheet 9 -Array_763eca76\bin' 'ArrayNilai23'
Masukkan Nilai Akhir ke-0:100
Masukkan Nilai Akhir ke-1:100
Masukkan Nilai Akhir ke-2:20
Masukkan Nilai Akhir ke-3:20
Masukkan Nilai Akhir ke-4:20
Masukkan Nilai Akhir ke-5:20
Masukkan Nilai Akhir ke-6:30
Masukkan Nilai Akhir ke-7:20
Masukkan Nilai Akhir ke-8:30
Masukkan Nilai Akhir ke-9:20
Mahasiswa ke-0 Lulus
Mahasiswa ke-1 Lulus
```

Output yang keluar hanya nilai akhir yang di atas 70 dan akan lulus.

Percobaan 3: Melakukan Operasi Aritmatika terhadap Elemen Array

```java
public class ArrayRataNilai23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is neve
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        double total = 0;
        double rata2;

        for (int i =0; i<nilaiMhs.length; i++ ){
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-"+(i+1)+" : ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
        }
        for(int i = 0;i<nilaiMhs.length; i++){
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2=total/nilaiMhs.length;
        System.out.println("Rata-Rata Nilai = " + rata2);
    }
```

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-2
\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89bbc6bd2d820c22b47bad362042\redh
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-3 : 10
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-4 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-5 : 20
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-6 : 30
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-7 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-8 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-9 : 40
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-10 : 50
Rata-Rata Nilai = 65.0
```

Pertanyaan

1. Modifikasi kode program pada praktikum percobaan 3 di atas (ArrayRataNilaiXX.java) agar program dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki lebih besar dari 70 (>70).

```java
public class ArrayRataNilai23 {
    public static void main(String[] args) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("\nRata-Rata Nilai = " + rata2);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang Lulus = " + jumlahLulus);
    }
```

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

Rata-Rata Nilai = 65.0
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobs
exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\Us
_ws\Jobsheet 9 -Array_763eca76\bin' 'ArrayRataNilai23'
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-3 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-4 : 30
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-5 : 30
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-6 : 30
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-7 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-8 : 30
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-9 : 100
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-10 : 100

Rata-Rata Nilai = 72.0
Jumlah Mahasiswa yang Lulus = 6
```

2. Modifikasi program pada praktikum percobaan 3 di atas (ArrayRataNilai**XX**.java) sehingga program menerima jumlah elemen berdasarkan input dari pengguna dan mengeluarkan output seperti berikut ini:

```
Masukkan jumlah mahasiswa : 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-2 : 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3 : 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4 : 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-5 : 65
Rata-rata nilai lulus = 85.0
Rata-rata nilai tidak lulus = 62.5
```

ArrayRataNilai23.java > ArrayRataNilai23

```java
3   public class ArrayRataNilai23 {
4       public static void main(String[] args) {
7           System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa : ");
8           int jumlahMhs = sc.nextInt();
9
10          int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
11          double totalLulus = 0, totalTidakLulus = 0;
12          int jumlahLulus = 0, jumlahTidakLulus = 0;
13
14          // Input nilai mahasiswa
15          for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
16              System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
17              nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
18
19              if (nilaiMhs[i] > 70) {
20                  totalLulus += nilaiMhs[i];
21                  jumlahLulus++;
22              } else {
23                  totalTidakLulus += nilaiMhs[i];
24                  jumlahTidakLulus++;
25              }
26          }
27
28          // Hitung rata-rata
29          double rataLulus = (jumlahLulus > 0) ? totalLulus / jumlahLulus : 0;
30          double rataTidakLulus = (jumlahTidakLulus > 0) ? totalTidakLulus / jumlahTidakLulus :
31
32          System.out.println();
33          System.out.println("Rata-rata nilai lulus = " + rataLulus);
34          System.out.println("Rata-rata nilai tidak lulus = " + rataTidakLulus);
35      }
36  }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
Masukkan jumlah mahasiswa : 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 100

Rata-rata nilai lulus = 100.0
Rata-rata nilai tidak lulus = 0.0
```

Percobaan 4: Searching

```
SearchNilai23.java > SearchNilai23
1   public class SearchNilai23 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3           int [] arrNilai = {80, 85, 78, 96, 90, 82, 86};
4           int key = 80;
5           int hasil = 0;
6
7           for (int i=0;i<arrNilai.length;i++){
8               if(key == arrNilai[i]){
9                   hasil = i;
10                  break;
11              }
12          }
13          System.out.println();
14          System.out.println("Nilai "+key+" ketemu di indeks ke-"+ hasil);
15          System.out.println();
16      }
17  }
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  & 'C:\Program Files\Java\jdk
\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89bbc6bd2d820c22b47bad362042\re

Nilai 80 ketemu di indeks ke-0
```

Pertanyaan

1. Jelaskan maksud dari statement **break;** pada baris ke-10 kode program percobaan 4 di atas.

   Break digunakan untuk menghentikan perulangan (loop) lebih cepat, sebelum kondisi loop selesai.
2. Modifikasi kode program pada percobaan 4 di atas sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingindicari. Lalu cetak ke layar indeks posisi elemen dari nilai (key) yang dicari. Contoh hasil program:

```
SearchNilai23.java > SearchNilai23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never clo
        int bnyk_nilai;
        int hasil = -1;

        System.out.print(s: "Masukkan banyak nilai yang ingin di input : ");
        bnyk_nilai = sc.nextInt();

        int[] arrNilai = new int[bnyk_nilai];
        for (int i = 0; i < arrNilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
            arrNilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print(s: "Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        for (int i = 0; i < arrNilai.length; i++) {
            if (key == arrNilai[i]) {
                hasil = i;
```

```
PROBLEMS 3    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin
\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89bbc6bd2d820c22b47bad362042\redhat.ja
Masukkan banyak nilai yang ingin di input : 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 100
Masukkan nilai yang ingin dicari: 100

Nilai 100 ketemu, merupakan nilai mahasiswa 0
```

3. Modifikasi program pada percobaan 4 di atas, sehingga program akan memberikan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" jika nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array. Contoh tampilan program sebagai berikut:

```
SearchNilai23.java > SearchNilai23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never close
        int bnyk_nilai;
        int hasil = -1;

        System.out.print(s: "Masukkan banyak nilai yang ingin di input : ");
        bnyk_nilai = sc.nextInt();

        int[] arrNilai = new int[bnyk_nilai];
        for (int i = 0; i < arrNilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
            arrNilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print(s: "Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        for (int i = 0; i < arrNilai.length; i++) {
            if (key == arrNilai[i]) {
                hasil = i;
```

```
PROBLEMS 3    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobshe
exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User
_ws\Jobsheet 9 -Array_763eca76\bin' 'SearchNilai23'
Masukkan banyak nilai yang ingin di input : 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 100
Masukkan nilai yang ingin dicari: 30

Nilai tidak ditemukan
```

Tugas Waktu pengerjaan: 150 menit

1. Tugas Mahasiswa

NilaiMhsiswa23.java > NilaiMhsiswa23 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiMhsiswa23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        double total = 0;
        double rata2;

        System.out.print(s: "Masukkan banyak nilai mahasiswa yang ingin diinput : ");
        int bnyk_mhsiswa = sc.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[bnyk_mhsiswa];

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
        }

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            total += nilaiMhs[i];
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9
\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roam
820c22b47bad362042\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 9 -Array_763eca76\bin' 'NilaiMhsiswa23'
Masukkan banyak nilai mahasiswa yang ingin diinput : 2
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-2 : 50

=== HASIL DATA NILAI MAHASISWA ===
Semua nilai yang telah dimasukkan: 100 50
Rata-rata nilai : 75.0
Nilai tertinggi : 100
Nilai terendah  : 50
```

2. Tugas Kafe

kafe23.java > kafe23 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class kafe23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is

        System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Pesanan :");
        int Psn = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] namaMenu = new String[Psn];
        double[] hargaMenu = new double[Psn];
        double total = 0;

        for (int i = 0; i < Psn; i++) {
            System.out.print("\nPesanan ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: " Masukkan nama makanan/minuman: ");
            namaMenu[i] = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "Masukkan harga: ");
            hargaMenu[i] = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89bbc6bd2d820c22b47bad362042\
Masukkan Jumlah Pesanan :2

Pesanan ke-1 Masukkan nama makanan/minuman: kopi
Masukkan harga: 1000

Pesanan ke-2 Masukkan nama makanan/minuman: roti
Masukkan harga: 1000

=== DAFTAR PESANAN KAFE ===
1. kopi - Rp 1000.0
2. roti - Rp 1000.0

Total harga semua pesanan: Rp 2000.0
```

3. Tugas Kafe2

kafe2_23.java > kafe2_23 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class kafe2_23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        String[] menu = {"nasi goreng", "mie goreng", "roti bakar", "kentang goreng", "teh tarik",
                         "cappucino", "cholate ice"};

        System.out.println(x: "=== DAFTAR MENU KAFE ===");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i]);
        }

        System.out.print(s: "Makanan/Minuman yang ingin dicari : ");
        String cari = sc.nextLine().toLowerCase();

         boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("Menu \"" + menu[i] + "\" tersedia di kafe");
                ditemukan = true;
                break;
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 9\Jobsheet 9 -Array>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+Show
' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5e6d89bbc6bd2d820c22b47bad362042\redhat.java\j
76\bin' 'kafe2_23'
=== DAFTAR MENU KAFE ===
1. nasi goreng
2. mie goreng
3. roti bakar
4. kentang goreng
5. teh tarik
6. cappucino
7. cholate ice
Makanan/Minuman yang ingin dicari : mie goreng
Menu "mie goreng" tersedia di kafe
```