





CLIENTE 003TVN CERTIFICADO VÁLIDO HASTA 11/01/2022 EN CASO DE REQUERIR ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE SOLICITARLA A SU DISTRIBUIDOR

FOLIO No.	A105-0658
FECHA	11/01/2021
ос	OA02377
FACTURA	

Colada	Descripción						Cant.	Especif.	Material	Fluencia	Resist.	ALARG.EN 2 PULG.		NACE MR 01-75	Dureza BHN
MAX.															187
MIN.										36 KSI	70 KSI	30.00%			
R386	SOCKOLE	ETTE SA10	5 3000# 2" X	1/2"			03 PZS	SA105N	SA105N	51296 PSI	73150 PSI	37.00%		2015	158
Colada	С	SI	Mn	Р	S	Cr	Ni	Mo	Cu	ν			RED AREA%	C.E.	Cu+Ni+Cr+ Mo+V
MAX.	0.350	0.350	1.050	0.035	0.040	0.300	0.400	0.120	0.400	0.080				0.470	
MIN.	1 0.000	0.100	0.600					The second second second second					30%		
R386	0.190	0.270	0.690	0.017	0.019	0.160	0.090	0.031	0.300	0.003			39%	0.370	0.584

LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACCION, MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE

**ELABORO** 

CALIDAD

VERÓNICA ROJAS L.

CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL FUE FABRICADO CONFORME A LA NORMA, SIENDO LA COMPOSICION QUIMICA DEL MATERIAL LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA.

CONTROL DE CALIDAD

ING. ANTONIO OCHOA G.

**OBSERVACIONES:** 

MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO

TRATADO A 900° C Y

ENFRIADO EN AIRE EN CALMA

ACERO DESGACIFICADO AL VACIO

FORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C

ASME SECC. II PARTE "A" 2019 NORMA MS-SSP97-2019

NRF-028-PEMEX-2015 NRF-096-PEMEX-2015 ISO/15156 - NACE MR0175-15 / NACE MR0103-15

DIN EN 10204 3.1

WWW.POLIFORJA.COM