

Introducción a la Programación Honores

Quiz III – N2 – Enunciado 1 - Solución

Pregunta 1	Respuesta								
1	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F	☒ G	☐ H	☐ I

Pregunta 2:

```
def registrarPrecio(precios: dict, producto: str, precio: int) -> None:
    """
    Actualiza el precio de un producto directamente sobre el diccionario `precios`, respetando una capacidad máxima de 5
    productos. `precios` tiene como llaves nombres de productos (str) y como valores el precio de cada producto (int).

    Reglas:
    - Si el producto ya está en `precios`, su precio se reemplaza, sin importar cuántos productos haya registrados.
    - Si el producto no está en `precios` y hay menos de 5 productos registrados, el producto se agrega con el precio dado.
    - Si el producto no está en `precios` y ya hay 5 productos registrados, el diccionario queda exactamente igual.
    - La función NO retorna nada: modifica el diccionario recibido.

    Args:
    precios (dict): Precios actuales, de producto (str) a precio (int).
    producto (str): Nombre del producto a registrar o actualizar. Es siempre un str no vacío.
    precio (int): Precio del producto. Es siempre positivo.

    >>> catalogo = {'Manzana': 9000, 'Fresa': 12000} # Catálogo con cupo disponible
    >>> registrarPrecio(catalogo, 'Manzana', 9500) # Producto ya registrado: se reemplaza su precio
    >>> catalogo
    {'Manzana': 9500, 'Fresa': 12000}

    >>> registrarPrecio(catalogo, 'Papaya', 5600) # Producto nuevo con cupo: se agrega de último
    >>> catalogo
    {'Manzana': 9500, 'Fresa': 12000, 'Papaya': 5600}

    >>> print(registrarPrecio(catalogo, 'Fresa', 11000)) # La función no debe retornar ningún valor
    None

    >>> lleno = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5} # Catálogo en su capacidad máxima
    >>> registrarPrecio(lleno, 'f', 6) # Producto nuevo sin cupo: el catálogo queda igual
    >>> lleno
    {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5}

    >>> registrarPrecio(lleno, 'c', 30) # Producto ya registrado: se actualiza aunque no haya cupo
    >>> lleno
    {'a': 1, 'b': 2, 'c': 30, 'd': 4, 'e': 5}
    """
    CAPACIDAD_MAXIMA = 5

    if producto in precios:
        precios[producto] = precio
    elif len(precios) < CAPACIDAD_MAXIMA:
        precios[producto] = precio
```