

Introducción a la Programación Honores

Quiz IV – N2 - Solución

Pregunta 1. Implemente la función `tiene_saber11_apto`.

```
def tiene_saber11_apto(candidato: dict) -> bool:

    facultad = candidato["facultad_aplicada"]
    puntaje = candidato["puntaje_saber11"]
    es_apto = False

    MINIMO_ARTES_Y_CIENCIAS_SOCIALES = 345
    MINIMO_DERECHO_Y_ECONOMIA = 350
    MINIMO_ADMINISTRACION = 355
    MINIMO_CIENCIAS = 360
    MINIMO_INGENIERIA = 370
    MINIMO_MEDICINA = 375

    if facultad == "Artes y Humanidades" or facultad == "Ciencias Sociales":
        if puntaje >= MINIMO_ARTES_Y_CIENCIAS_SOCIALES:
            es_apto = True
    elif facultad == "Derecho" or facultad == "Economía":
        if puntaje >= MINIMO_DERECHO_Y_ECONOMIA:
            es_apto = True
    elif facultad == "Administración":
        if puntaje >= MINIMO_ADMINISTRACION:
            es_apto = True
    elif facultad == "Ciencias":
        if puntaje >= MINIMO_CIENCIAS:
            es_apto = True
    elif facultad == "Ingeniería":
        if puntaje >= MINIMO_INGENIERIA:
            es_apto = True
    elif facultad == "Medicina":
        if puntaje >= MINIMO_MEDICINA:
            es_apto = True

    return es_apto
```

Pregunta 2. Implemente la función `puntaje_para_beca_gobierno`.

```
def puntaje_para_beca_gobierno(candidato: dict, max_ingreso_nucleo_familiar: float) -> float:

    NACIONALIDAD_COLOMBIANA = "Colombiana"
    PUNTOS_POR_CONDICION = 0.2
    MINIMO_PREMIOS = 0

    apto = tiene_saber11_apto(candidato)
    becado = candidato["es_becado"]
    puntaje = 0.0

    if apto and not becado:
        if candidato["nacionalidad"] == NACIONALIDAD_COLOMBIANA:
            puntaje += PUNTOS_POR_CONDICION
        if candidato["num_premios_academicos"] > MINIMO_PREMIOS:
            puntaje += PUNTOS_POR_CONDICION
        if candidato["tiene_SISBEN"]:
            puntaje += PUNTOS_POR_CONDICION
        if candidato["es_victima_conflicto"]:
            puntaje += PUNTOS_POR_CONDICION
        if candidato["ingresos_nucleo_familiar"] <= max_ingreso_nucleo_familiar:
            puntaje += PUNTOS_POR_CONDICION

    return round(puntaje, 2)
```