Bootstrap

2016年6月28日 21:59

```
一、Bootstrap(源自Twitter)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Bootstrap 模板</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- 引入 Bootstrap -->
  k href="http://apps.bdimg.com/libs/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- HTML5 Shim 和 Respond.js 用于让 IE8 支持 HTML5元素和媒体查询 -->
  <!-- 注意: 如果通过 <u>file://</u> 引入 Respond.js 文件,则该文件无法起效果 -->
  <!--[if It IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, world!</h1>
<!-- jQuery (Bootstrap 的 JavaScript 插件需要引入 jQuery) -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery.min.js"></script>
  <!-- 包括所有已编译的插件 -->
  <script src="http://apps.bdimg.com/libs/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script>
 </body>
</html>
```

建议把相关文件放入服务器中。

二、网格系统

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	ļ				4				4	
	4	ļ					1	8			
			6						6		
					1	2					

	超小设备手机(<768px)	小型设备平板电脑 (≥768px)	中型设备台式电脑 (≥992px)	大型设备台式电脑 (≥1200px)
网格行为	一直是水平的	以折叠开始,断点以上是水平 的	以折叠开始,断点以上是水平 的	以折叠开始,断点以上是水平 的
最大容器宽 度	None (auto)	750px	970px	1170px
Class 前缀	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-
列数量和	12	12	12	12

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面 (≥992px)	大屏幕 桌面 (≥1200px)
.visible-xs-*	可见	隐藏	隐藏	隐藏
.visible-sm-*	隐藏	可见	隐藏	隐藏
.visible-md-*	隐藏	隐藏	可见	隐藏
.visible-lg-*	隐藏	隐藏	隐藏	可见
.hidden-xs	隐藏	可见	可见	可见
.hidden-sm	可见	隐藏	可见	可见
.hidden-md	可见	可见	隐藏	可见
.hidden-lg	可见	可见	可见	隐藏

.col-sm-* .col-md-offset-*

例: column.html

三、实用类

J () () ()	
类	描述
.pull-left	元素浮动到左边
.pull-right	元素浮动到右边
.center-block	设置元素为 display:block 并居中显示
.clearfix	清除浮动
.show	强制元素显示
.hidden	强制元素隐藏
.sr-only	除了屏幕阅读器外,其他设备上隐藏元素
.sr-only-focusable	与 .sr-only 类结合使用,在元素获取焦点时显示(如:键盘操作的用户)
.text-hide	将页面元素所包含的文本内容替换为背景图
.close	显示关闭按钮
.caret	显示下拉式功能

四、字体图标



