

Art. 4523

ELECTROVÁLVULA 5/2 VIAS “NAMUR” Bi - Estable Bistable 5/2 WAYS SOLENOID VALVES “NAMUR”



Características

- Diseño según norma NAMUR VDI / VDE 3845.
- Funcionamiento a 5 vías / 2 posiciones.
- Conexión de Alimentación y descargas con roscas de 1/4" GAS.
- Versión bi-estable.
- Dispositivo para accionamiento manual.
- Accesorios incluidos:
 - a) Conector Pg.-9 DIN 43650 “B” con indicación luminosa.
 - b) O-ring, y tornillos de fijación

Features

- Design according NAMUR VDI / VDE 3845.
- Universal application 5 / 2 ways.
- Port sizes; pressure in and exhaust 1/4" GAS.
- Bistable version.
- Manual override as standard.
- Standard kit
 - a) Connector Pg –9 DIN 43650 “B” with light signal.
 - b) O-Rings and screw for mounting.

Materiales

- Cuerpo en aleación UNI 3717 (ASTM B 240) anodizado
- Lanzadera y pistón en aleación UNI 6362 (ASTM B 241 – 6063)
- Junta en goma NBR
- Muelle en acero inoxidable
- Otros componentes en Tecnopolímero

Materials

- Body in alloy UNI 3717 (ASTM B 240) anodised
- Spool and piston in aluminium UNI 6362 (ASTM B 241 – 6063)
- Seal in rubber NBR
- Spring in stainless steel
- Other components in Techno polymer

Datos Técnicos

Tensiones estándar =
CA = 220V 50/60 Hz.
CC = 24V

- disponibles bobinas de recambio art. 4819 y conector 4801 05.

Tensión	AC - DC	Hz	Consumo	Potencia
24 V	DC	---	207 mA	5.0 W
220 V	AC	50/60	23 mA	5.1 VA

Tolerancia en la tensión = -15 % +10%

Clase de aislamiento = "F" (bobina en nylon)

Funcionamiento = 100% ED

Grado de protección = IP65 según la IEC 144 DIN 40050 EN 60529 con el conector y junta montados.

Presión de trabajo = min. 1,5 bar – máx. 8 bar

Máxima Presión = 12 bar

Conector = DIN 43650 "B" con señal de presencia de tensión mediante LED Pg -09

Factor Cv = 1.4

Frecuencia máxima de trabajo = 300/1'

Tiempo de activación: < 0,05 s.

Temperatura de trabajo: - 5° C + 60° C

Technical Data

Standard voltage =
AC = 220V 50/60 Hz
DC = 24V

- available spare coils art. 4819 and connector 4801 05.

Voltage	AC - DC	Hz	Consumption	Power
24 V	DC	---	207 mA	5.0 W
220 V	AC	50/60	23 mA	5.1 VA

Voltage tolerance = - 15% +10%

Insulation class = "F" (for nylon coil)

Duty cycle = 100% ED

Protection class = IP65 acc. IEC 144 DIN 40050 EN 60529 with connector assembled.

Operating pressure = min. 1,5 bar – máx. 8 bar

Max Pressure = 12 bar

Connector = DIN 43650 "B" with LED illuminating devices Pg -09

Flow factor Cv = 1.4

Max operating frequency = 300/1'

Activate time: < 0,05 s.

Working Temperature: - 5° C + 60° C

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Refer.	A	B	C	D	E	F	G	J	K	O	Q	R	S	T
4523 02	G 1/4"	G 1/4"	24	32	28	27	19.5	223	203	40	40.5	17.5	45	40

