

VÁLVULAS DE EQUILIBRADO



www.lmindustrial.com.ar
info@lmindustrial.com.ar
 11 3180 9499

MODELO	CONEXIÓN	DN	TEMPERATURA DE TRABAJO	Kvs (m³/h)	CUERPO
VÁLVULAS ROSCADAS					
Tipo MSV-B					
003Z4031	1/2"	15	-20 °C a 130 °C	3	Bronce
003Z4032	3/4"	20	-20 °C a 130 °C	6	Bronce
003Z4033	1"	25	-20 °C a 130 °C	9,5	Bronce
Tipo MSV-BD					
003Z4004	1 1/4"	32	-20 °C a 130 °C	18	Latón DZR
003Z4005	1 1/2"	40	-20 °C a 130 °C	26	Latón DZR
003Z4006	2"	50	-20 °C a 130 °C	40	Latón DZR
VÁLVULAS BRIDADA Tipo MSV-F					
003Z1062	2 1/2" BRIDA	65	-10 °C a 130 °C	93,4	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)
003Z1063	3" BRIDA	80	-10 °C a 130 °C	122,3	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)
003Z1064	4" BRIDA	100	-10 °C a 130 °C	200	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)
003Z1065	5" BRIDA	125	-10 °C a 130 °C	304,4	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)
003Z1066	6" BRIDA	150	-10 °C a 130 °C	400,8	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)
003Z1067	8" BRIDA	200	-10 °C a 130 °C	685,6	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)
003Z1068	10" BRIDA	250	-10 °C a 130 °C	952,3	Hierro fundido EN-GJL 250 (GG 25)

- ✓ Presión máxima de funcionamiento: 20 bar
- ✓ Presión diferencial máxima: 2,5 bar
- ✓ Refrigerante: máx.30% de glycol
- ✓ Escala numérica de preajuste, visible desde más ángulos
- ✓ Apertura y cierre con llave Allen como refuerzo
- ✓ Indicador de estado de apertura y cierre con color
- ✓ MSV-F2 Presión nominal (bar) 16 / Caída de presión máx (bar) 1,5



Danfoss