

CLIMASUM PadClean™

TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ (TDS)

Evaporatif soğutma sistemleri için profesyonel kireç çözücü — pede ve galvanize dost, tescilli formül.

Ürün kodu	CLS-PC-100
Form	Kullanıma hazır / seyreltilebilir sıvı
Uygulama alanı	Selülozik soğutma pedi, su tankı, dağıtım hattı, ıslak yüzeyler
Aktif içerik	Climasum Formula-5™ — tescilli organik formülasyon (ticari sır)
Revizyon	Rev. 02 — 12.08.2026

Neden PadClean?

PED DOSTU	Mineral asitli kireç çözücülerin aksine reçine emdirilmiş selüloz pedin bağlayıcısını çözmez; ped ömrünü kısaltmaz.
GÜVENLİ SINIF	SEA/CLP kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır: piktogram yok, ADR kapsamı dışı, özel depolama kabini gerekmez.
GÖRÜNÜR DOZAJ	Turkuaz renklendirme sayesinde seyreltilmiş çözelti gözle takip edilir; saha ekibi dozajı şaşırmaz.
TAZE KOKU	Limon parfümü keskin asit kokusunu ortadan kaldırır; kapalı mahalde konforlu uygulama.
ÇEVRECİ	Kolay biyolojik parçalanır; fosfat, EDTA/NTA, kostik ve çözücü içermez. Nötralize edilerek deşarj edilir.

Teknik Özellikler

Parametre	Değer
Görünüş	Berrak, turkuaz renkli sıvı
Koku	Limon parfümlü
pH (konsantr, 20 °C)	2,3 – 2,8
Yoğunluk (20 °C)	1,002 – 1,008 g/cm ³
Suda çözünürlük	Her oranda tam; tortu ve film bırakmaz
Raf ömrü	24 ay (açılmamış ambalajda, 5–30 °C)
İçermez	HCl, sülfamik/fosforik asit, klor, fosfat, kostik, çözücü

Dozaj ve Uygulama

Kirlilik durumu	Ürün : Su	Temas süresi
Rutin koruyucu bakım (aylık)	1 : 3	10–15 dk
Orta birikinti (3–6 ay)	1 : 1	15–25 dk
Ağır kireç / sezon sonu	Seyreltmeden	30–40 dk

Sirkülasyon yöntemi (önerilen)

- Üniteyi durdurun; tankı boşaltıp kaba tortuyu alın.
- Tankı suyla doldurun, tank hacminin %10–25'i kadar PadClean ekleyin.
- Pompayı çalıştırın; 20–40 dk sirküle edin. Kabarcıklanmanın durması işlemin bittiğini gösterir.
- Boşaltın, temiz suyla 10 dk durulama sirkülasyonu yapın.

Püskürtme (yalnızca ped)

- Pedi suyla ıslatın; ürünü üstten homojen püskürtün; 10–15 dk bekletip bol suyla durulayın.

Uyumluluk ve Güvenlik

- **Uyumlu:** selülozik ped, paslanmaz çelik, PP/PE/PVC, cam, seramik, EPDM.
- Galvanizli sac: uyumlu — temas 30 dakikayı aşmamalı, ardından durulanmalı.
- Ön test gerekir: alüminyum, yumuşak bakır. Uygun değil: mermer/doğal taş, boyasız karbon çeliği.

KLOR / ÇAMAŞIR SUYU İÇEREN ÜRÜNLERLE KESİNLİKLE KARIŞTIRMAYIN. Ayrıntı için Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Ambalaj

Ambalaj	Durum
10 L bidon	Standart — stoktan sevk
20 L bidon / 1000 L IBC	Standart — yüksek tüketim
1 L / 1,5 L / 2 L / 5 L	Özel etiketli üretimle devreye alınır

KOMPLE BAKIM	PadClean™ temizler · ScaleGuard™ kireci önler · BioTab™ yosun ve kokuyu keser. Üçü birlikte sezonluk tam koruma sağlar.
---------------------	---

Erдің Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. · Esatpaşa Mah. Binikli Sk. Alibey Apt. No: 2/A-B-C, Ataşehir / İstanbul · T: +90 216 344 48 19 · GSM/WhatsApp: +90 532 424 62 19 · www.erdincklima.com

Bu belgedeki bilgiler laboratuvar ve saha deneyimimize dayanır. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan kullanıcının ön test yapması önerilir. Formülasyon ticari sırdır.