
Pre-Certamen PA 2026-1

Handbook

Evi Lambert

Facundo Riquelme

Índice

(#) *Superstring*

Se les pide implementar el siguiente código de una clase en C++. La clase se llama SuperString, la cual implementa un string haciendo uso de lista enlazada. Se tiene el siguiente código base:

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  class SuperString{
4  private:
5      struct Nodo{
6          Nodo* next;
7          Nodo* prev;
8          char curr;
9      };
10
11     Nodo* head;
12     Nodo* curr;
13     Nodo* tail;
14
15     int size;
16 public:
17     // Constructor
18     SuperString();
19
20     // Constructor sobrecargado
21     SuperString(std::string s);
22
23     // Regla de tres:
24     // Destructor
25     ~SuperString();
26
27     // Constructor de Copia
28     SuperString(SuperString otro);
29
30     // Operador igual
31
32     // Setter y Getter.
33     // Solo se tienen los setter y getter indicados en esta línea
34     int getSize();
35
36     Nodo* getHead();
37
38     void setHead(Nodo* head);
39
40     // Cortar: Corta el superstring en la posición i (0-index). Todo
41     // contenido de i+1 en adelante es eliminado
42     void cortar(int i);
```

```
42
43 // Cortar: Sobrecarga
44 // Cortar: Corta el superstring en la posición i (0-index). Todo
    contenido de i+1 en adelante es guardado en otro
45 void cortar(int i, SuperString ss);
46
47 // Rotar
48 // Da vuelta los contenidos del superString
49 void Rotar();
50
51 // Contiene
52 // Recibe un SuperString y retorna true si este se encuentra dentro
    del SuperString actual
53 bool Contiene(SuperString ss);
54 };
```

Se le pide completar la estructura. Asegurese de no tener Leaks de Memoria

(✓) *Superstring*

```
1 asdasdasd
```

cpp

(#) Reordenando un arreglo

Dado un arreglo de números enteros, se les pide permutar sus elementos de tal manera que se vea maximizada la cantidad de posiciones que contienen un valor mayor al que tenían en un comienzo.

INPUT

La primera línea contiene un entero n , tal que $1 \leq n \leq 10^5$, el largo del arreglo. La segunda línea contiene n enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ tales que $1 \leq a_i \leq 10^9$, los elementos del arreglo.

OUTPUT

Deben imprimir un único número entero, el número de elementos del arreglo original que luego de ser permutados tienen un valor mayor al que tenían inicialmente, previo al reajuste de su orden.

EJEMPLOS

input

7

10 1 1 1 5 5 3

4

input

7

10 1 1 1 5 5 3

4

(✓) Reordenando un arreglo

1 asdasdasd

cpp

