

# LASERJET PRO CM1415FNW / CM1415FN

## IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A COLOR

Use una pantalla táctil a color para imprimir, copiar, escanear en colores y enviar y recibir faxes. Conecte esta MFP a una red cableada y brinde a su oficina impresiones de alta calidad con colores vívidos y negros nítidos. Ahorre energía y reduzca su impacto en el medio ambiente.

Velocidad máxima de impresión<sup>1</sup>: Negro: Hasta 12 ppm; Color: Hasta 8 ppm Resolución de impresión: Hasta 600 x 600 dpi; Tecnología de resolución: HP ImageREt 3600 Resolución de escaneo (Óptica): Hasta 1200 dpi; Tipo de escaneo: Superficie plana (flatbed), ADF Copiado: Resolución de hasta 600 x 600 dpi; Máximo número de copias: Hasta 99 copias Fax: 33,6 kbps; Discado rápido de fax, cantidad máxima de números: 120 números Conectividad estándar: 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada incorporada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw

Volumen mensual de páginas recomendado: De 300 a 1.500 páginas Opciones de impresión a doble cara: Manual (soporte de controlador incluido)





### Lleve una fácil impresión de pantalla táctil a su oficina

- Utilice aplicaciones de negocios y la pantalla táctil de 8,9cm (3,5 pulgadas) para acceder, guardar e imprimir información.
- Manténgase productivo mientras se desplaza con HP ePrint: ahora puede imprimir prácticamente desde cualquier lugar.  $^{10}$
- Dedique más tiempo al negocio y menos tiempo a la configuración y el mantenimiento.
- Copie ambos lados de una tarjeta de identificación en una sola página.



- Obtenga el máximo provecho de su impresión con HP ImageREt 3600.
- Mejore la calidad de sus imágenes, texto y gráficos copiados con optimización de copia automática.
- Imprima texto nítido e imágenes en colores vívidos con los cartuchos HP LaserJet originales, con tóner HP ColorSphere.
- Imprima texto en negro accesible por el mismo costo por página que con una impresora HP LaserJet monocromo.6

#### Aumente la productividad: comparta la MFP en una red

- Imprima desde cualquier lugar de la oficina con la conectividad inalámbrica integrada en el modelo fnw.<sup>4, 5</sup> Comparta los recursos a través de la conectividad Ethernet incorporada.
- Empiece y termine antes desde los modos de bajo consumo y Lista con la tecnología Instant-on.
- Imprima documentos de varias páginas con el alimentador automático de documentos de 35 hojas.
- Imprima con rapidez y practicidad con un puerto USB en el panel frontal.

#### Minimice su impacto en el medio ambiente

- Ahorre energía con la tecnología Instant-on<sup>3</sup> e Instant-on Copy.7
- Ahorre espacio y recursos con el tamaño compacto de esta impresora láser color.
- Reciclaje fácil: los cartuchos devueltos a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable.<sup>2</sup>

#### DETALLES ECOLÓGICOS

HP LaserJet Pro CM1415FNW / FN Impresora MFP a color

- Reduzca el consumo de energía hasta un 50 % con la tecnología Instant-on.<sup>1</sup>
- Evite las reimpresiones con la uniformidad de los tóners originales HP más las tecnologías HP Professional Color.
- Imprima lo que necesita y ahorre papel con las soluciones de marketing "hágalo usted mismo" de HP.

Productos con certificación ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Ahorro de energía basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de Energía Típico (TEC) del programa ENERGY STAR<sup>®</sup> en productos HP LaserJet con tecnología Instanton en comparación con modelos competitivos de primera línea en marzo de 2009



<sup>1</sup> Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exocta varia según la configuración del sistema, la oplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>1</sup> La disponibilidad del programa varia. La devolución y el reciclado de los cartuchos de impresión IPP se encuentran disponibles actualmente en 4P pasies, territorios y regiones de Asia, Eur Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite www.hp.com/recycle. <sup>2</sup> Ahorros de energia basados en pruebas de HP usando el método de consume de energia lipica (TEC) del program ENERGY STARE\* productos HP laceste en consciona y El desempeño indiambrico depende del ambiente físico y la distancia desde el punto de accesso, y puede estar influid durante conexiones VPN activos. <sup>2</sup> La consetividad inalambrica incorporado esta disponible en la MPP a color HP Laceste Pro CN1415fm. <sup>8</sup> Comparado con las impresoras HP Laseste Pro P1566/ P160dan (de una sola función y la MPP HP Lase Pro N15364/h. Considerando que el cliente imprime por la mense al 30% de las paginas totoles en acolares con contenidos similar ocurion de prueba costo (FS/ICE) a program este entre ent

















#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| FUNCIONES   | Impresión, copia, escaneo y fax   |
|---|---|
| LENGUAJES DE  | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3 (a través del  |
| IMPRESIÓN ESTÁNDAR  | Universal Print Driver)   |
| RESOLUCIÓN DE<br>IMPRESIÓN  | <b>Negro (Óptimo):</b> Hasta 600 x 600 dpi; <b>Negro (normal):</b> Hasta 600 x 400 dpi renderizada; <b>Color (Óptimo):</b> Hasta 600 x 400 dpi  |
| TECN. DE RESOLUCIÓN<br>DE IMPRESIÓN   | HP ImageREt 3600  |
| CAPACIDAD DE<br>IMPRESIÓN MÓVIL <sup>4</sup>  | HP ePrint, Apple AirPrint™  |
| VELOCIDAD DE<br>IMPRESIÓN <sup>1</sup>  | Negro (carta): Hasta 12 ppm; Color (normal): Hasta 8 ppm;<br>Salida de la primera página a color: En tan sólo 32 segundos   |
| NÚM. DE CARTUCHOS<br>DE IMPRESIÓN   | 4 (1 negro, 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo)   |
| VOLUMEN RECOM. DE<br>PÁGINAS MENSUALES  | De 300 a 1.500 páginas  |
| CICLO DE TRABAJO<br>(MENSUAL)   | Hasta 30.000 páginas  |
| TIPO DE ESCANEO   | Superficie plana, ADF   |
| RESOL. DE ESCANEO   | Óptica: Hasta 1200 dpi  |
| VELOC. DE ESCANEO   | Negro (normal): Hasta 12 ppm; Color (normal): Hasta 8 ppm   |
| CAPACIDAD DEL ALIM.   | Estándar, 35 hojas  |
| AUTOM. DE DOCUM.  | ·   |
| RESOLUCIÓN DE   | Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 dpi   |
| COPIADO   | Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 dpi   |
| VELOCIDAD DE  | Negro (Óptimo, Carta): Hasta 12 cpm;  |
| COPIADO<br>NÚM. MÁX. DE COPIAS  | Color (Öptimo, Carta): Hasta 8 cpm Hasta 99 copias  |
| AJUSTES DE LA   | Hasta 99 copias múltiples, intercalado, reducción/ampliación de 25 a  |
| COPIADORA   | 400%, ajuste al tamaño de la página, 2 o 4 páginas en una página,   |
| COLINDOIDA  | ajustes previos personalizados para copia, contraste (más claro/oscuro),  |
|   | resolución (calidad de la copia), protocolos de red admitidos, copia de   |
|   | identificación, optimización de copias, copia en modo borrador, doble   |
|   | cara manual   |
| RESOLUCIÓN DE FAX   | Negro (Óptimo): Hasta 203 x 196 dpi<br>Escala de grises fotográfica en negro: Hasta 300 x 300 dpi   |
| VELOCIDAD DEL FAX   | 33,6 kbps   |
| DISCADO RÁPIDO DE<br>FAX, MÁX. DE NÚM.  | 120 números   |
| MEMORIA DE FAX (A4)   | Hasta 250 páginas   |
|   | Dadia and a marantai and fam. Co Dadia aita ana antai and fam. Co   |
| RECURSOS DEL FAX  | Rediscado automático de fax: Sí; Reducción automática de fax: Sí;   |
| RECURSOS DEL FAX  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de   |
| RECURSOS DEL FAX  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí;  |
| RECURSOS DEL FAX  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de  |
| RECURSOS DEL FAX  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de   |
| CONECTIVIDAD  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No   |
|   | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de   |
| CONECTIVIDAD<br>ESTÁNDAR  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw   |
| CONECTIVIDAD  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw;   |
| CONECTIVIDAD<br>ESTÁNDAR<br>RECURSOS DE RED   | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  |
| CONECTIVIDAD<br>ESTÁNDAR  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfax para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conectividad de red 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR RECURSOS DE RED PANEL DE CONTROL  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR   | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw 10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA  MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPR. A DOBLE CARA  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RI-45, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RI-45, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz  Manual (soporte de controlador incluido)                                      |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPR. A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz  Manual (soporte de controlador incluido)   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPR. A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS MEDIOS ADMITIDOS                               | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz  Manual (soporte de controlador incluido)   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPR. A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS  | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz  Manual (soporte de controlador incluido)  ADF: Hojas: 35; transparencias: 1; Bandeja 1: Hojas: 150, sobres: 10   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPR. A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS MEDIOS ADMITIDOS                               | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw 10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color) 160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz  Manual (soporte de controlador incluido)  ADF: Hojas: 35; transparencias: 1; Bandeja 1: Hojas: 150, sobres: 10  Carta, oficio, ejecutivo, sobres (N°. 10, Monarch), postal   |
| CONECTIVIDAD ESTÁNDAR  RECURSOS DE RED  PANEL DE CONTROL  PANTALLA MEM. MÁX./ESTÁNDAR PROCESADOR OPCIONES DE IMPR. A DOBLE CARA TIPO Y CAPACIDAD DE MEDIOS TAMAÑO DE LOS MEDIOS ADMITIDOS (IMPERIAL) PESO DE LOS MEDIOS | Detección de timbre distintivo: Sí; Envío de fax diferido: Sí; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (sólo recepción); Modo de teléfono fax: Sí; Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí (sólo envío de fax de PC); Capacidad de recuperación remota: No; Auricular de teléfono admitido: No  1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 conectividad de red 10/100 Ethernet cableada con 1 puerto RJ-45, 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n para el modelo fnw  10/100 Ethernet; inalámbrica 802.11b/g/n en el modelo fnw; Preparada para conexión en red: Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n en el modelo fnw)  Panel de control táctil intuitivo con pantalla gráfica a color; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, Flechas derecha/izquierda, Atrás); indicadores luminosos LED (Lista, Error, Conexión inalámbrica para el modelo fnw)  Pantalla táctil CGD de 3,5 pulgadas (8,89 cm) (gráficos a color)  160 MB  Tipo: Procesador ARM 11 incorporado; Velocidad: 600 MHz  Manual (soporte de controlador incluido)  ADF: Hojas: 35; transparencias: 1; Bandeja 1: Hojas: 150, sobres: 10  Carta, oficio, ejecutivo, sobres (N°. 10, Monarch), postal |

| MANEJO DE LA  | Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas, hasta 10 sobres  |
|---|---|
| IMPRESIÓN   | Capacidad de salida: Hasta 125 hojas, hasta 10 sobres, hasta 50 hojas   |
| ALIMENITA CIÓNI?  | de transparencias   |
| ALIMENTACIÓN <sup>2</sup>   | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada<br>Requisitos de alimentación eléctrica: Voltaje de entrada de 110 a   |
|   | 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz)   |
|   | Consumo de energía: 285 watts activa, 9,0 watts en suspensión,  |
|   | 17,5 watts en espera  |
|   | Número de consumo de electricidad típico (TEC): 1,791 kWh/semana  |
| SOFTWARE INCLUIDO   | Windows: HP Installer/Uninstaller, controlador de impresión HP PCL 6,   |
|   | HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup   |
|   | Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, ReadIris Software, Mac: HP  |
|   | Installer/Uninstaller, controlador HP PS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP   |
|   | Fax Print Driver, HP Ink Widget, HP Utility, ReadIris Software  |
| SISTEMAS OPERATIVOS   | Instalaciones de software completas compatibles con: Microsoft®   |
| COMPATIBLES   | Windows®7 32 bits y 64 bits, Windows® Vista 32 bits y 64 bits,  |
|   | Windows® XP 32 bits (SP2 o superior), Instalación de driver únicamente  |
|   | compatible con: Microsoft® Windows® Server 2003 32 bits (SP3 o  |
|   | posterior), Windows® Server 2008 32 bits y 64 bits, Mac OS X v 10.5.8,  |
|   | v 10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete prefabricado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2),  |
|   | Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1,  |
|   | 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3)   |
|   | (compatible con el instalador automático), HPUX 11 y Solaris 8/9  |
| REQUISITOS MÍNIMOS  | PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 1 GHz  |
| DEL SISTEMA   | 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits) de RAM,  |
|   | 200 MB de espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o   |
|   | conexión a Internet, puerto USB o puerto de red; Windows® XP (32 bits)  |
|   | (SP2): Procesador Pentium de 233 MHz, 512 KB de RAM (32 bits) o 2 GB  |
|   | de RAM (64 bits), 200 MB de espacio libre en el disco, CD/DVD-ROM o   |
|   | Internet, puerto USB o de red;  |
|   | Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, PowerPC G4, G5 o procesador Intel   |
|   | Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio libre en el disco; CD/DVD-   |
| ACÚSTICA <sup>3</sup>   | ROM o Internet; puerto USB o de red   |
| ACUSTICA  | Emisiones de potencia acústica: 6,1 B(A);<br>Emisiones de potencia acústica (Lista): Inaudible;   |
|   | Emisiones de presión acústica: 48 dB(A)   |
| ENTORNO OPERATIVO   | Rango de temperatura operativa: 59 a 90,5° F (15 a 32,5° C)   |
|   |   |
|   | Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C);   |
|   | Temperatura operativa recomendada: 62,6 a 77° F (17 a 25° C); Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C);  |
|   |   |
|   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C);<br>Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR;<br>Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR;  |
|   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C);<br>Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR;<br>Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR;<br>Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR   |
| DIMEN. DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C);<br>Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR;<br>Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR;<br>Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm)   |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C);<br>Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR;<br>Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR;<br>Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  |
|   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm). 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales  |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas,  |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm)  50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fmw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada  |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del   |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fmv o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de  |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm)  50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de  |
| PESO DEL PRODUCTO   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm)  50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  |
| PESO DEL PRODUCTO<br>CONTENIDO DE LA CAJA   | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnv o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB 1 año de garantía limitada  |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA                                     | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm)  50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE                        | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A   |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE                        | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fmw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A  Cartucho de impresión HP cian (1.300 páginas), CE321A   |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA GARANTÍA CARTUCHOS DE                        | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm)  50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A  Cartucho de impresión HP cian (1.300 páginas), CE321A  |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA  GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO             | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt.: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fnw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB 1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A Cartucho de impresión HP amarillo (1.300 páginas), CE321A Cartucho de impresión HP magenta (1.300 páginas), CE322A Cartucho de impresión HP magenta (1.300 páginas), CE323A  |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA  GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO             | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fmw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A  Cartucho de impresión HP amarillo (1.300 páginas), CE322A  Cartucho de impresión HP magenta (1.300 páginas), CE323A  Cable USB 2.0 HP (a-b), 3 metros, C6520A  Cable USB de alta velocidad HP (6 pies/1,8 m), Q6264A  Cable USB de alta velocidad HP (6 pies/1,8 m), Q6264A |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA  GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO             | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa ercomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fmv o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A Cartucho de impresión HP cian (1.300 páginas), CE322A Cartucho de impresión HP magenta (1.300 páginas), CE322A Cartucho de impresión HP magenta (1.300 páginas), CE323A Cable USB 2.0 HP (a-b), 3 metros, C6520A Cable USB de alta velocidad HP (6 pies/1,8 m), Q6264A       |
| PESO DEL PRODUCTO CONTENIDO DE LA CAJA  GARANTÍA CARTUCHOS DE REEMPLAZO  ACCESORIOS | Rango de temperatura de almacenamiento: -4 a 104° F (-20 a 40° C); Rango de humedad no operativa: 95% o menos de HR; Rango de humedad operativa: 10 a 80% de HR; Rango de humedad operativa recomendada: 20 a 80% HR  Anch. x Prof. x Alt: 17,4 x 18,6 x 16,3 pulgadas (443 x 472 x 415 mm) 50,1 lb (22,7 kg)  MFP a color HP LaserJet Pro CM1415fmw o CM1415fn; cartuchos iniciales preinstalados HP Color LaserJet, con tóner ColorSphere, para 750 hojas, negro, cian, magenta y amarillo; panel de control; soporte para entrada de ADF, CD con software para el dispositivo y la Guía electrónica del usuario; software de reconocimiento de texto Readiris PRO, tarjeta de registro de Readiris; Guía de instalación; volante de asistencia; cable(s) de alimentación; cable(s) telefónico(s), cable USB  1 año de garantía limitada  Cartucho de impresión HP negro (2.000 páginas), CE320A  Cartucho de impresión HP amarillo (1.300 páginas), CE322A  Cartucho de impresión HP magenta (1.300 páginas), CE323A  Cable USB 2.0 HP (a-b), 3 metros, C6520A  Cable USB de alta velocidad HP (6 pies/1,8 m), Q6264A  Cable USB de alta velocidad HP (6 pies/1,8 m), Q6264A |

#### PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM

HP LASERJET PRO CM1415FNW IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A COLOR HP LASERJET PRO CM1415FN IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A COLOR

Número de producto: CE862A Número de producto: CE861A

©2010-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. La mención de productos que no son de HP no constituye un endoso por parte de Hewlett Packard Company. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin aviso y se suministra "tal cual", sin garantía de ningún tipo. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software,

el controlador y la complejidad del documento.

Los requisitos de energía se basan en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto perjudicará la impresora y anulará la garantía del producto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Configuración probada: Paquete CM1415fnw, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 12 ppm.

<sup>4</sup> Puede requerir actualización de firmware para ser compatible con HP ePrint o AirPrint, descarga en http://www.hp.com/go/support