

特殊字符

张三丰

2018 年 6 月 12 日

1 空白符号

ab
a b or a b
a b
a b
a b
a b
a b
a b
ba
a b
a b
a b
a b
a b

Using the recently proposed non-local (NL) model [43],we achieve 40.3 mask AP and 45.0 box AP. This result is without test-tim augmentation, and the method runs at 3fps on an Nvidia Tesla P100 GPU at test time.

智能交通系统（ITS）是当今世界交通管理体系发展的必然趋势，而作为智能交通系统中的重要组成部分之一的车牌自动识别技术，目前已被广

泛应用于城市道路监控、高速公路收费与监控、小区与停车场出入口管理、公安治安卡口等场合，成为研究的热点。

智能交通系统（ITS）是当今世界交通管理体系发展的必然趋势。This result is without test-time augmentation, and the method runs at 3fps on an Nvidia Tesla P100 GPU at test time. 高速公路收费与监控、小区与停车场出入口管理、公安治安卡口等场合，成为研究的热点。

2 L^AT_EX 控制符

\$ % { } ~ _ ^ \ &

3 排版符号

§ ¶ † ‡ © £

4 T_EX 标志符号

T_EX L^AT_EX L^AT_EX 2_ε

5 引号

‘ ’ “ ” “你好”

6 连字符

- _ —

7 非英文字符

œ Œ æ Æ å Å ø Ø ł Ł ß

8 重音符号，以 o 为例

ò ó ô õ ö ò ǒ ǒ ǒ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ