innovaphone IP160

IP-Telefon mit stabilem und wetterfestem Gehäuse

Firmware

Gerät betreibbar mit Version 13r2sr13 oder höher

Gehäuse

OLED-Farbdisplay, 128 x 64 Pixel
Telefontastatur mit roter Hintergrundbeleuchtung
Schutzart: IP 65 (IEC60529)
Lautstärke ca. 95 dB(A) in 1 m Entfernung
Wand- und Tischhalterung (reversible Montageplatte)
Maße: 29,3 x 19,1 x 12,8 cm
Gewicht: ca. 2300 g

Schnittstellen

1 x Gigabit-Ethernet: 1000-BASE-T (auto negotiation), RJ-45 (modular Jack 8P8C) mit "Power over Ethernet" nach IEEE 802.3af und "Energy Efficient Ethernet" nach IEEE 802.3az
1 x Gigabit-Ethernet: 1000-BASE-T (auto negotiation), RJ-45 (modular Jack 8P8C) für PC Anbindung
Anschluss für analoges Headset
Onboard-Relais (mit geringer Leistung)
Option für Relaiskarte mit Relaisausgängen und Steuereingang

Hardware

Stromversorgung: Power over Ethernet nach 802.3af, Class 0
Betriebstemperatur: -40°C to +60°C

Sprach Coder

G.711 A-law / µ-law, G.729A, G.722, Opus-NB, Opus-WB
Dynamic Jitter Buffering
Akustische Echo Kompensation
Voice Activity Detection
Comfort Noise Generation

VoIP-Protokolle

H.323 Version 5, inklusive proprietärer Erweiterungen
H.323 über UDP, TCP, TLS 1.3
SIP Version 2, konform RFC 3261
SIP über UDP, TCP, TLS
RTP, SRTP (SDES, DTLS 1.2), RTCP, ICE

Netzwerk

IPv4/IPv6 Unterstützung (nicht myApps-ApplicationPlatform)
NAT, H.323-NAT, STUN, TURN über UDP/TCP
RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 gem. IEEE 802.1x
DHCP Unterstützung
LDAP/S Unterstützung
NTP Unterstützung
VLAN-ID gem. IEEE 802.1q
LLDP Unterstützung zur VLAN Konfiguration
PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer Verbindungsaufbau nach Start
PPTP bis zu 4 Tunnel parallel, Verschlüsselung mit MPPE

Administration

Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser, optional Zwei-Faktor-Authentifizierung
Speichern und Einlesen der Konfigurationsdaten
Systemweite automatische Aktualisierung Firmware und Konfiguration über myAPPs-Devices-Applikation
Automatischer Ping-Verbindungstest
Anzeigen für Schnittstellen- und Verbindungstatus
Generierung von Log- und Trace-Dateien sowie SNMP.V3-Traps

Zusatzdienste (Auszug)

- Dialogführung in 20 Sprachen, erweiterbar
  - Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, English, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Latviešu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenija, Suomi, Svenska, ภาษาไทย
- Durchsagefunktion, für berechtigte Teilnehmer
- Mehrfachregistrierung für bis zu 6 Teilnehmer
- Rückruf bei Besetzt, Rückruf bei keiner Antwort
- Anzeige Nachricht wartet
- Stummschaltung, kurzfristiges Abschalten des Mikrofons
- Dreierkonferenz, auch mit externen Teilnehmern
- DTMF Ton Erkennung
- Rufvermittlung mit/ohne Rückfrage
- Halten mit Unterstützung von Music-on-Hold
- Teilnehmer Name zur Signalisierung übertragen
- Anklopfen mit entsprechender Signalisierung zum rufenden Teilnehmer

Telefone IP11x, IP2xx:

- Internationale Zeichendarstellung (UTF-8)
- Internes Telefonbuch für bis zu 500 Einträge mit Suchfunktion und Namensauflösung
- Rufliste mit bis zu 200 Einträgen
- Einbindung LDAP-kompatibler Datenbanken als Telefonbuch
- DTMF Ton Generierung
- Partnertasten mit Anzeige der Verfügbarkeit und Rufaktivität
- Partnerfunktionen zu fremden Telefonanlagen über SIP-Federation
- Separates Ein- und Ausbuchen in Rufgruppen
- Rufe allgemein oder explizit heranholen von Rufen auf andere Teilnehmer
- Sperren & Entsperren über PIN
- Rufumleitung: permanent, bei Besetzt und bei keiner Antwort
- Rufe auf Parkplatz ablegen und wieder abholen

Zusätzliche Leistungsmerkmale

Lauthören (kein Freisprechen)

Lizenzen

innovaphone Endgeräte (IP1xx, IP2xx, IP6x, IP7x) benötigen keine speziellen Geräte-Lizenzen

Konformitäten

siehe gesondertes Informationsblatt

Bestellnummer: 01-00160-001

innovaphone® AG | Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany | T +49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com
Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2023 innovaphone® AG