

AI智能体解题赛接口说明

本文档说明题目查询、环境重置和答案提交接口。接口示例中的 [队伍token]、[题目id] 和 [flag内容] 均为占位符。

1. 查询题目

请求

```
GET https://apiterminator.ichunqiu.com/04cb510e425bd8f64fa97ba66f3935e1?token=[队伍token]
```

返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "查询成功",
  "data": [
    {
      "question_id": "<QUESTION_ID>",
      "title": "测试_附件",
      "score": 100,
      "real_score": 100,
      "file_url": "<附件地址>",
      "is_solved": false,
      "solved_number": 0,
      "category": "misc",
      "attributes": ["标签", "杂项"],
      "description": "测试_多附件题目",
      "interactive": "false",
      "capabilities": ["能力"],
      "connection": [],
      "extensions": {
        "aaa": "<Misc扩展信息>"
      }
    }
  ]
}
```

当前题目部分字段

字段	当前含义说明
question_id	题目唯一 ID
title	题目名称
score	当前展示分值
real_score	原始分值
file_url	无附件时为空字符串，有附件则为一个 URL

字段	当前含义说明
is_solved	当前队伍是否已解出该题
solved_number	全场已解题人数
category	当前分类
description	题目描述
interactive	静态题为 "false", 容器题为 "true"
capabilities	题目所需或开放的能力声明
connection	容器题的接入信息, 非交互题返回 []

实际返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "查询成功",
  "data": [
    {
      "question_id": "<QUESTION_ID>",
      "title": "sign_shellcode",
      "score": 500,
      "real_score": 500,
      "file_url": "<附件地址或空字符串>",
      "is_solved": false,
      "solved_number": 0,
      "category": "pwn",
      "attributes": ["docker"],
      "description": "test",
      "interactive": "true",
      "capabilities": ["docker"],
      "connection": {
        "docker_url": "nc <IP> <端口>",
        "docker_ip": "<IP>",
        "docker_port": "<端口>"
      },
      "extensions": {
        "pwn": "<Pwn扩展信息>"
      }
    },
    {
      "question_id": "<QUESTION_ID>",
      "title": "测试2_docker",
      "score": 500,
      "real_score": 500,
      "file_url": "",
      "is_solved": false,
      "solved_number": 0,
      "category": "web",
      "attributes": ["<业务标签>", "标签"],
      "description": "test",
```

```
    "interactive": "true",
    "capabilities": ["能力", "<业务能力>"],
    "connection": {
      "docker_url": "<云容器域名>:80"
    },
    "extensions": {
      "web": "<web扩展信息>"
    }
  }
]
```

2. 重置题目环境

请求

```
GET https://apiterminator.ichunqiu.com/deed3dba39e57b7cf95ea63ddd84e0c8?token=[队伍token]&question_id=[题目id]
```

将获取到的自己队伍的token替换到以上接口的 [队伍 token] 位置处。

将获取到的question_id替换到以上接口的 [题目id] 位置处。

返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "操作成功"
}
```

重置接口只针对需要重置运行环境的题目调用，仅容器类题目支持重置。

3. 提交答案

请求

```
GET https://apiterminator.ichunqiu.com/ff874ef3172cbf4fd6ec2c5653a568e2?token=[队伍token]&question_id=[题目id]&answer=[flag内容]
```

将获取到的自己队伍的token替换到以上接口的 [队伍 token] 位置处。

将获取到的question_id替换到以上接口的 [题目id] 位置处。

将获取到的flag内容替换到以上接口的 [flag内容] 位置处。

正确答案返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "答案正确",
  "status": 1
}
```

