STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Alat Pelindung Diri (APD) di Area Tambang

No. Dokumen	SOP-TP-K3-01	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format SOP generik untuk tujuan edukasi, disusun ulang dari praktik umum K3 pertambangan. Jenis dan spesifikasi APD wajib disesuaikan dengan hasil identifikasi bahaya (IBPR) di site Anda.

1. TUJUAN

Memastikan setiap orang yang memasuki area tambang menggunakan APD yang sesuai dengan bahaya pekerjaannya, dalam kondisi layak pakai.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku bagi seluruh karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan tamu yang memasuki area operasional tambang, bengkel, gudang, dan fasilitas pendukung.

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **APD dasar** — perlengkapan minimum wajib di area operasional: helm keselamatan, sepatu keselamatan, rompi/pakaian reflektif, dan kacamata keselamatan.
- **APD khusus** — perlengkapan tambahan sesuai bahaya spesifik: pelindung telinga, masker/respirator, sarung tangan khusus, full body harness, pelindung wajah las, dan sebagainya.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Departemen K3**: menetapkan matriks kebutuhan APD per jenis pekerjaan, melakukan inspeksi kepatuhan.
- **Atasan langsung**: memastikan anggota tim menggunakan APD dengan benar sebelum bekerja.
- **Gudang/logistik**: menyediakan stok APD sesuai standar dan mencatat distribusinya.
- **Setiap pekerja**: memakai, merawat, dan melaporkan APD yang rusak.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Departemen K3 menyusun matriks APD berdasarkan hasil IBPR untuk setiap jenis pekerjaan dan area.
2. Pekerja baru menerima APD dasar saat induksi beserta penjelasan cara pemakaian dan perawatannya.
3. Permintaan APD khusus diajukan oleh atasan langsung sesuai jenis pekerjaan yang akan

dilakukan.

4. Sebelum bekerja, pekerja memeriksa kondisi APD (retak, sobek, tali putus, kedaluwarsa) dan tidak menggunakan APD yang rusak.
5. APD rusak dikembalikan ke gudang untuk ditukar; penggantian dicatat dalam kartu distribusi APD.
6. Tamu wajib mendapat pengarahan singkat (safety briefing) dan dipinjami APD dasar sebelum memasuki area operasional, serta didampingi pemandu.
7. Inspeksi kepatuhan APD dilakukan secara berkala di lapangan; pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin perusahaan.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- APD hanya merupakan lapis terakhir dalam hirarki pengendalian risiko — eliminasi, substitusi, rekayasa, dan administrasi tetap diutamakan.
- APD bekas yang terkontaminasi bahan berbahaya dikelola sebagai limbah sesuai ketentuan.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI) & POTENSI BAHAYA

Indikator	Target Umum
Kepatuhan pemakaian APD (hasil inspeksi)	≥ 98%
Ketersediaan stok APD dasar	Tidak terjadi kekosongan stok
Cedera akibat APD tidak dipakai	Nol kejadian

8. REFERENSI

- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018