

FATEC SÃO CAETANO DO SUL – ANTONIO RUSSO

Tecnologia em Segurança da Informação

Disciplina: Segurança em Bancos de Dados

Professor: Thiago de Jesus Inocêncio

Atividade – Aula 11: Stored Procedures — Banco F1

Efraim Lima

RA: A702-N | Turma: SEGURANCA INFORMACAO-168-20251

Junho de 2026

São Caetano do Sul, 2026

Atividade – Aula 11: Stored Procedures

Questão 1 — GetResultadosPiloto

Enunciado: Crie uma stored procedure que, dado o primeironome e sobrenome de um piloto, liste todos os resultados de corridas desse piloto. Chame essa procedure de GetResultadosPiloto.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE GetResultadosPiloto(  
    IN p_primeironome VARCHAR(255),  
    IN p_sobrenome     VARCHAR(255)  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        p.primeironome,  
        p.sobrenome,  
        co.nome      AS corrida,  
        co.ano,  
        co.data,  
        r.posicao,  
        r.pontos,  
        r.voltas,  
        r.grid  
    FROM resultados r  
    INNER JOIN pilotos p  
        ON r.pilotoId = p.pilotoId  
    INNER JOIN corridas co  
        ON r.corridaId = co.corridaId  
    WHERE p.primeironome = p_primeironome  
        AND p.sobrenome  = p_sobrenome  
    ORDER BY co.data;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Chamada:  
CALL GetResultadosPiloto('Lewis', 'Hamilton');
```

Questão 2 — DetalhesCorrida

Enunciado: Crie uma stored procedure que, dado o ID de uma corrida, retorne os detalhes dessa corrida, incluindo informações sobre o circuito. Chame essa procedure de DetalhesCorrida.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE DetalhesCorrida(  
    IN p_corridaId INT  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        co.corridaId,  
        co.nome      AS nome_corrida,  
        co.ano,  
        co.rodada,  
        co.data,  
        co.horario,  
        ci.name      AS nome_circuito,  
        ci.localizacao,  
        ci.pais  
    FROM corridas co  
    INNER JOIN circuitos ci  
        ON co.circuitoId = ci.circuitoId  
    WHERE co.corridaId = p_corridaId;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Chamada:  
CALL DetalhesCorrida(1);
```

Questão 3 — CalcularMedia

Enunciado: Crie uma stored procedure que, dado o primeironome e sobrenome de um piloto, calcule a média de pontos obtidos pelo piloto em todas as corridas. Chame essa procedure de CalcularMedia.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE CalcularMedia(  
    IN p_primeironome VARCHAR(255),  
    IN p_sobrenome     VARCHAR(255)  
)  
BEGIN  
    DECLARE v_media DECIMAL(10, 2);  
  
    SELECT ROUND(AVG(r.pontos), 2) INTO v_media  
    FROM resultados r  
    INNER JOIN pilotos p  
        ON r.pilotoId = p.pilotoId  
    WHERE p.primeironome = p_primeironome  
        AND p.sobrenome   = p_sobrenome;  
  
    SELECT  
        p_primeironome      AS primeironome,  
        p_sobrenome         AS sobrenome,  
        v_media             AS media_pontos;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Chamada:  
CALL CalcularMedia('Lewis', 'Hamilton');
```

Questão 4 — ObterCorridasPeloAno

Enunciado: Crie uma stored procedure que, dado um ano, liste todas as corridas realizadas nesse ano. Chame essa procedure de ObterCorridasPeloAno.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE ObterCorridasPeloAno(  
    IN p_ano INT  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        co.corridaId,  
        co.rodada,  
        co.nome      AS nome_corrida,  
        co.data,  
        ci.name      AS nome_circuito,  
        ci.pais  
    FROM corridas co  
    INNER JOIN circuitos ci  
        ON co.circuitoId = ci.circuitoId  
    WHERE co.ano = p_ano  
    ORDER BY co.rodada;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Chamada:  
CALL ObterCorridasPeloAno(2023);
```

Questão 5 — ObterVencedor

Enunciado: Criar uma Stored Procedure para Obter o Vencedor de uma Corrida. Chame essa procedure de ObterVencedor.

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE ObterVencedor(
    IN p_corridaId INT
)
BEGIN
    SELECT
        p.primeironome,
        p.sobrenome,
        p.nacionalidade,
        co.nome          AS nome_corrida,
        co.ano,
        co.data,
        ci.name          AS nome_circuito,
        r.pontos,
        r.voltas
    FROM resultados r
    INNER JOIN pilotos p
        ON r.pilotoId = p.pilotoId
    INNER JOIN corridas co
        ON r.corridaId = co.corridaId
    INNER JOIN circuitos ci
        ON co.circuitoId = ci.circuitoId
    WHERE r.corridaId = p_corridaId
        AND r.posicao = 1;
END //

DELIMITER ;

-- Chamada:
CALL ObterVencedor(1);
```

Questão 6 — InserirPiloto

Enunciado: Crie uma stored procedure para inserir um novo piloto na base de dados. Chame essa procedure de InserirPiloto.

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE InserirPiloto(
    IN p_pilotoRef    VARCHAR(255),
    IN p_codigo       VARCHAR(255),
    IN p_primeironome VARCHAR(255),
    IN p_sobrenome    VARCHAR(255),
    IN p_nascimento   DATE,
    IN p_nacionalidade VARCHAR(255),
    IN p_url          VARCHAR(255)
)
BEGIN
    INSERT INTO pilotos (
        pilotoRef,
        codigo,
        primeironome,
        sobrenome,
        nascimento,
        nacionalidade,
        url
    )
    VALUES (
        p_pilotoRef,
        p_codigo,
        p_primeironome,
        p_sobrenome,
        p_nascimento,
        p_nacionalidade,
        p_url
    );

    SELECT LAST_INSERT_ID() AS novo_pilotoId;
END //

DELIMITER ;
```

```
-- Chamada:
CALL InserirPiloto(
    'efraim_lima',
    'EFR',
    'Efraim',
    'Lima',
    '2000-01-01',
    'Brazilian',
    'http://example.com'
);
```