### 盈帆报表设计器部署说明

### 1.解压

将 EFSpreadSheet 文件夹放到磁盘中,以 D 盘为例。

## 2.修改配置文件

#### 2.1 设置 tomcat 端口

protocol="HTTP/1.1""位置设置端口。

可以使用服务默认的 8080 端口,如需改动需要进入
"D:/EFSpreadSheet/apache-tomcat-8.5.82/conf"目录下,打开
"server.xml"文件,在"<Connector port="8080"

#### 2.2 设置配置文件

查看部署的机器 IP, 修改配置数据文件。

进入"D:/EFSpreadSheet/apache-tomcat-8.5.82/webapps/ROOT" 目录下,用编辑器打开"index.html",配置数据文件位置。

```
| let example = 'http://127.0.0.1:8080/templates/example.cel';
| let base = "http://127.0.0.1:8080/templates/example.cel';
| let fonts = ['http://127.0.0.1:8080/yasmm/font/simsun.ttc', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/font/simsun.ttc']
| let javascripts = ['http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Olnumeric.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Olnumeric.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Olnumeric.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Olnumeric.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Officerol.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Officerol.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Officerol.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Officerol.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Officerol.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/javascript/Officerol.min.js', 'http://127.0.0.1:8080/yasmm/font/realfontname.txt', let spread = $.fn.spreadSheet.initSheet($('#screen'), 'http://127.0.0.1:8080/wasm/WebDesigner_7.5', fonts, javascripts, {}, 'fontFamily', fontNameUrl);
```

"example"设置默认加载的模板文件,可不设置,不设置时,显示空的内容。

"base"设置盈帆报表的后台地址,没有盈帆报表后台服务时, 无法使用导出功能。

"fonts"设置设计器加载的字体数组。

"javascripts"设置实际公式计算时需要使用的 JS 文件数组,需要按照顺序进行配置。

"fontNameUrl"字体中英文对照表。

"spread"实际插件的位置。

# 3.启动服务

进入"D:/EFSpreadSheet/apache-tomcat-8.5.82/bin"下,启动 "startup.bat"脚本。

# 4.浏览器访问

使用谷歌内核浏览器,打开网页"http://实际的服务器 IP:实际设置的端口号"即可访问。

# 5.关闭服务

不 再 使 用 系 统 时 , 可 进 入 "D:/EFSpreadSheet/apache-tomcat-8.5.82/bin " 下 ,启 动

"shutdown.bat"脚本,关闭服务。