

Аудиториски вежби 3

Вовед во програмскиот јазик С Оператори - продолжение Внес на податоци

Концепти за развој на софтвер

Потсетување од предавања

- Оператори
 - Аритметички
 - Релациски
 - Логички
- Излез на податоци printf()
- Влез на податоци scanf()

Внес на податоци во С Функцијата scanf

int scanf(Контролна_низа_од_знаци, arg1, arg2, ..., argn)

- Контролната низа од знаци е всушност низа од знаци која ја содржи потребната информација за форматирање
- arg1, arg2, ..., argn се аргументите кои ги претставуваат индивидуалните податоци

Употреба на scanf

Пример 1

```
#include <stdio.h>
int main() {
   char del;
   int delbroj;
   float cena;
   scanf("%c%d%f", &del, &delbroj, &cena);
   return 0;
}
```

Да се напише програма за пресметување и печатење на плоштината и периметарот на круг. Радиусот на кругот се чита од тастатура како децимален број.

```
#include <stdio.h>
#define PT 3.1415
int main() {
    float r;
    float P = 0, L = 0;
    printf("Vnesete go radiusot na krugot: ");
    scanf("%f", &r);
    L = 2 * r * PI:
    P = r * r * PI;
    printf("P = %f \setminus n", P);
    printf("L = %f\n", L);
    return 0;
```

Да се напише програма која од тастатура ќе прочита два цели броја и ќе ја испечати нивната сума, разлика, производ и остатокот при делењето.

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a. b:
  printf("a = ");
   scanf("%d", &a);
  printf("b = ");
   scanf("%d", &b);
   printf("a + b = %d\n", a + b);
   printf("a - b = %d\n", a - b);
   printf("a * b = %d\n", a * b);
   printf("a \%% b = \%d\n", a \% b);
   return 0;
```

Да се напише програма која чита голема буква од тастатура и ја печати истата како мала буква.

Помош: Секој знак се претставува со ASCII број.

 $\Pi p. 'A' = 65, 'a' = 97$

```
#include <stdio.h>
int main() {
   char c;
   printf("Vnesete golema bukva: ");
   scanf("%c", &c);
   printf("%c malo se pishuva %c\n", c, c + ('a' - 'A'));
   return 0;
}
```

Да се напише програма која чита знак од тастатура и во зависнот од тоа дали е мала или голема буква печати 1 или 0, соодветно.

Помош: Користете логички и релациони оператори за тестирање на ASCII вредноста на знакот.

Бонус: Направете проверка дали знакот е број

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char ch;
    int rez;
    printf("Vnesete znak: ");
    scanf("%c", &ch);
    rez = (ch >= 'a') && (ch <= 'z');
    printf("%d\n", rez);
    return 0;
}</pre>
```

Да се напише програма која ќе чита два цели броеви (x, y) од тастура и на компјутерскиот екран ќе го испечати резултатот (z) од следниот израз z = x++ + -y + (x<y)

Каква вредност ќе има z за x=1, y=2?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int x, y, z;
   printf("Vnesete x i y, soodvetno: ");
   scanf("%d%d", &x, &y);
   z = x++ --y + (x < y);
   printf("z = %d\n",z);
   return 0;
}</pre>
```

Задача б

Нека е дадено: $r = (x < y \mid \mid y < z++)$ Каква вредност ќе има r за x=1, y=2, z=3? Каква вредност ќе има z?

Решение

r = 1

z = 3

Нека е дадено: r = (x > y && y < z++)Каква вредност ќе има r за x=1, y=2, z=3? Каква вредност ќе има z?

Решение

r = 0

z = 3

Нека е дадено:

```
int x, y;
y = scanf("%d", &x);
```

Каква вредност ќе има у за x=5?

Решение

y = 1

Нека е дадено:

```
int x, y, z;
z = scanf("%d%d", &x, &y);
```

Каква вредност ќе има z за x=5, y=6?

$$z = 2$$

Да се напише програма каде од тастатура ќе се внесе цена на производ, а потоа ќе ја испечати неговата цена со пресметан ДДВ.

Помош: ДДВ е 18% од почетната цена

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float cena;
    printf("Vnesete ja cenata na proizvodot: ");
    scanf("%f", &cena);
    printf("Vkupnata cena e %.2f\n", cena * 1.18);
    return 0;
}
```

Да се напише програма каде од тастатура ќе се внесе цена на производ, број на рати на кои се исплаќа и камата (каматата е број изразен во проценти од 0 до 100). Програмата треба да го испечати износот на ратата и вкупната сума што ќе се исплати за производот.

Помош: Пресметајте ја целата сума, па потоа ратата.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float cena, kamata, rata, vkupno;
   int brRati:
    printf("Vnesete ja cenata na proizvodot: ");
    scanf("%f", &cena);
    printf("Vnesete go brojot na rati: ");
    scanf("%d", &brRati):
    printf("Vnesete ja kamata: ");
    scanf("%f", &kamata);
    vkupno = cena * (1 + kamata / 100);
   rata = vkupno / brRati;
    printf("Edna rata ke iznesuva: %.3f\n", rata);
    printf("Vkupnata isplatena suma ke bide %.3f\n",vkupno);
   return 0:
```

Да се напише програма каде од тастатура ќе се внесе трицифрен цел број. Програмата ќе ја испечати најзначајната и најмалку значајната цифра од бројот Пример: Ако се внесе следниот бројот 795, програмата ќе испечати:

Najznacajna cifra e 7, a najmalku znacajna e 5. Помош: Искористете целобројно делење и остаток од делење.

Да се напише програма каде од тастатура ќе се внесе датумот на раѓање во формат (ddmmgggg). Програмата на компјутерскиот екран ќе го испечати денот и месецот на раѓање.

Пример: Ако се внесе следниот број 18091992, програмата ќе

испечати: 18.09

Помош: Искористете целобројно делење и остаток од делење.

Решение

Бонус: Задачата може да се реши и со употреба на scanf("%2d%2d", &den, &mesec)

Материјали

Предавања, аудиториски вежби, соопштенија courses.finki.ukim.mk

Изворен код на сите примери и задачи bitbucket.org/tdelev/finki-krs

Прашања ?