Arquiteturas Paralelas e Distribuídas

Programação distribuída: passagem de mensagens

Eduardo Furlan Miranda

Baseado em: MAZIERO, C. A. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. 2019.

Comunicação entre tarefas

- Tarefas cooperantes precisam trocar informações entre si
- Tarefas no mesmo processo compartilham a mesma área de memória
  - A comunicação pode ser implementada facilmente, p.ex. usando variáveis globais comuns
- Tarefas em processos distintos, não compartilham variáveis
  - A comunicação tem de ser feita, p.ex. usando bibliotecas
- Tarefas em computadores diferentes
  - Se comunicam usando a rede
    - Velocidade de transmissão varia conforme a tecnologia de rede

IPC (Inter-Process Communication)



Comunicação intraprocesso (ti→tj), interprocessos (tj→tk) e intersistemas (tk→tl)

Aspectos da comunicação

- Formato dos dados a transferir
- Sincronismo exigido nas comunicações
- Necessidade de buffers
- Nº de emissores/receptores envolvidos em cada ação de comunicação
- Velocidade
- etc.

Comunicação direta ou indireta



- Direta
  - Enviar (dados, destino)
  - Receber (dados, origem)
- Indireta
  - Emissor e receptor não precisam se conhecer
  - Se relacionam através de um canal de comunicação
  - Enviar (dados, canal)
  - Receber (dados, canal)



Sincronismo

- Síncrona (ou bloqueante)
  - Operações de envio e recepção de dados bloqueiam (suspendem) as tarefas envolvidas até a conclusão da comunicação



Assíncrona (ou não-bloqueante)

- Caso o emissor e o receptor operem ambos de forma assíncrona, torna-se necessário criar um canal ou buffer para armazenar os dados da comunicação entre eles



Semissíncrona (ou semibloqueante)

- Comportamento síncrono (bloqueante) durante um prazo predefinido
- Caso esse prazo se esgote sem que a comunicação tenha ocorrido, a primitiva se encerra com uma indicação de erro



Formato de envio

- A informação enviada pelo emissor ao receptor pode ser vista basicamente de duas formas
  - Como uma sequência de mensagens independentes, cada uma com seu próprio conteúdo, ou
  - Como um fluxo sequencial e contínuo de dados, imitando o comportamento de um arquivo com acesso sequencial



Comunicação baseada em mensagens

Abordagem baseada em mensagens

- Cada mensagem consiste de um pacote de dados que pode ser tipado ou não
- O pacote é recebido ou descartado pelo receptor em sua íntegra
  - Não existe a possibilidade de receber “meia mensagem”
- Ex.: filas de mensagens do UNIX

Comunicação como fluxo contínuo de dados

- O canal de comunicação é visto como o equivalente a um arquivo
  - O emissor “escreve” dados nesse canal, que serão “lidos” pelo receptor respeitando a ordem de envio dos dados
- Não há separação lógica entre os dados enviados em operações separadas
  - O receptor não vê os dados como conjuntos separados ou "pacotes" distintos; para ele, é como se fosse um único fluxo contínuo
  - Eles podem ser lidos byte a byte ou em grandes blocos a cada operação de recepção, a critério do receptor
- Ex.: *pipes* do UNIX

Comunicação baseada em fluxo de dados



(mesma figura vista no slide 9)

Capacidade dos canais

- O comportamento síncrono ou assíncrono de um canal de comunicação pode ser afetado pela presença de buffers
  - Capacidade nula ($n = 0$): transferência direta sem cópias intermediárias
  - Capacidade infinita ($n = \infty$): emissor sempre pode enviar dados, armazenados em buffer do canal enquanto o receptor não consome
  - Capacidade finita ($0 < n < \infty$): ao tentar enviar dados em um canal já saturado, o emissor poderá ficar bloqueado até surgir espaço no buffer do canal e conseguir enviar (comportamento síncrono) ou receber um retorno indicando o erro (comportamento assíncrono)

Confiabilidade dos canais

- Canal confiável: transporta todos os dados enviados através dele para seus receptores, respeitando seus valores e a ordem em que foram enviados



Número de participantes

M : emissores
N : receptores

- M:N, através de um mailbox
  - Cada mensagem é recebida por apenas um receptor (em geral aquele que pedir primeiro)
    - A comunicação continua sendo ponto-a-ponto, através de um canal compartilhado
      - Essa abordagem é conhecida como mailbox
        - Funciona como um buffer de dados, no qual os emissores depositam mensagens e os receptores as consomem



Barramento de mensagens

- M:N, através de um barramento de mensagens
  - Cada mensagem é recebida por vários receptores
    - Conhecida como barramento de mensagens (message bus), canal de eventos ou ainda canal *publish-subscribe*