

Installation d'un service d'annuaire LDAP

Activités et blocs de compétences visés :

Activité 1.1.

Gestion du patrimoine informatique

Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique

Mise en place et vérification des niveaux d'habilitation associés à un service

Gestion des sauvegardes

Vérification du respect des règles d'utilisation des ressources numériques.

Activité 1.4.

Travail en mode projet

Planification des activités.

Activité 1.5.

Mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique

Déploiement d'un service.

Activité 1.6.

Organisation de son développement professionnel

Mise en place de son environnement d'apprentissage personnel.

Activité 2.1.

Conception d'une solution d'infrastructure

Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue.

Détermination et préparation des tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue.

Partie installation

Pour commencer on crée une machine virtuel Ubuntu sur Hyper-V.
Ensuite nous allons dans le terminal de commander pour entrer une commande
sudo apt-get install slapd ldap-utils

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.1-4build1) ...
efia@efia-Ubuntu:~$ sudo apt-get install slapd ldap-utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ldap-utils est déjà la version la plus récente (2.5.18+dfsg-0ubuntu0.22.04.2).
slapd est déjà la version la plus récente (2.5.18+dfsg-0ubuntu0.22.04.2).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
  dctrl-tools dmeventd dmraid dpkg-repack gir1.2-timezonemap-1.0
  gir1.2-xkl-1.0 kpartx kpartx-boot libaio1 libdebian-installer4
  libdevmapper-event1.02.1 libdmraid1.0.0.rc16 libdpkg-perl
  libfile-fcntllock-perl liblvm2cmd2.03 libqt5designer5 libqt5help5
  libqt5positioning5 libqt5sensors5 libqt5test5 libqt5webchannel5
  libqt5webkit5 libtimezonemap-data libtimezonemap1 lvm2
  python3-dbus.mainloop.pyqt5 python3-icu python3-pam python3-pyqt5
  python3-pyqt5.qtsvg python3-pyqt5.qtwebkit python3-pyqt5.sip rdate
  thin-provisioning-tools
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 632 non mis à jour.
efia@efia-Ubuntu:~$
```

Ensuite on entre la commande **sudo dpkg-reconfigure slapd**
Cela va nous permettre de configurer notre serveur ldap.

```
efia@efia-Ubuntu:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.5.18+dfsg-0ubuntu0.22.04.
2... done.
Moving old database directory to /var/backups:
- directory unknown... done.
Creating initial configuration... done.
Creating LDAP directory... done.
efia@efia-Ubuntu:~$
```

Configuration de slapd

Si vous choisissez cette option, aucune configuration par défaut et aucune base de données ne seront créées.

Voulez-vous omettre la configuration d'OpenLDAP ?

<Yes>

<No>

Configuration de slapd

Le nom de domaine DNS est utilisé pour établir le nom distinctif de (« base DN » ou « Distinguished Name ») de l'annuaire LDAP. Par exemple si vous indiquez « toto.example.org » ici, le nom distinctif de base sera « dc=toto, dc=example, dc=org ».

Nom de domaine :

Efia

<Ok>

Ensuite on vérifie que le service est bien en fonction sur notre terminal avec la fonction « systemctl status slap »

```
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Thu 2025-01-16 10:32:10 CET; 7min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3604 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 3 (limit: 4639)
   Memory: 6.8M
      CPU: 14ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
           └─3611 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc>

janv. 16 10:32:10 ldap.annuaire.com systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Li
janv. 16 10:32:10 ldap.annuaire.com slapd[3604]: * Starting OpenLDAP slapd
janv. 16 10:32:10 ldap.annuaire.com slapd[3610]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.5.18+dfsg-0ubuntu0
            Ubuntu Developers <ubuntu-devel-di
janv. 16 10:32:10 ldap.annuaire.com slapd[3611]: slapd starting
janv. 16 10:32:10 ldap.annuaire.com slapd[3604]: ...done.
janv. 16 10:32:10 ldap.annuaire.com systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Li
~
```

Ensuite on crée un fichier ldif qu'on va importer par la suite dans notre serveur ldap.

Malheureusement je n'ai pas pu finir cette partie du a mes absences.
Et je n'avais pas eu le temps pour la partie RADIUS.

```
la structure de votre arborescence LDAP et ajouter quelques ent

root@ldap: ~
GNU nano 6.2 base.ldif *
dn: dc=efia,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: efia Organization
dc: efia

dn: cn=admin,dc=efia,dc=com
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
```

Difficulté : Au début je ne comprenait pas vraiment a quoi servait le fichier ldif ni ce que l'on mettait a l'intérieur, en me renseignant j'ai un peu près compris le but de ce fichier ainsi que son utilisation.

Partie juridique

Un bibliothécaire propose d'utiliser la liste des ouvrages déjà empruntés par un utilisateur afin de lui proposer des livres correspondants à ses goûts dans les nouvelles sorties littéraires ou le catalogue existant.

Avec l'accord de l'utilisateur :

- Il est essentiel d'obtenir le consentement explicite de l'utilisateur avant de collecter et d'utiliser ses données personnelles à des fins de recommandation.
- L'utilisateur doit être informé de la manière dont ses données seront utilisées et avoir la possibilité de retirer son consentement à tout moment.

Sans l'accord de l'utilisateur :

- Utiliser les données sans le consentement de l'utilisateur serait en violation du RGPD.
- Le RGPD exige que les données personnelles soient traitées de manière légale, loyale et transparente sous risque d'une amende élever.

Cela peut respecter le RGPD, mais il y a des contraintes strictes à respecter.

Contraintes pour se conformer au RGPD :

1. **Transparence** : Informer clairement les utilisateurs sur la collecte et l'utilisation de leurs données. Ils doivent savoir quelles données sont collectées, pourquoi elles sont collectées, et comment elles seront utilisées.
2. **Consentement** : Obtenir un consentement explicite et éclairé des utilisateurs avant de collecter et d'utiliser leurs données. Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de donner ou de retirer leur consentement à tout moment.
3. **Droit d'accès et de rectification** : Permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs données et de les rectifier si nécessaire. Ils doivent pouvoir consulter les informations que nous avons collectées sur eux et demander des corrections si elles sont inexactes.
4. **Droit à l'oubli** : Permettre aux utilisateurs de demander la suppression de leurs données. Si un utilisateur souhaite que ses données soient supprimées, nous devons être en mesure de le faire.
5. **Sécurité des données** : Assurer la protection des données contre les accès non autorisés et les fuites. Nous devons mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles des utilisateurs.

