

Découverte d'un réseau à partir d'un poste de travail

1) Lorsque l'on utilise un compte utilisateur cela permet de ne pas effacer les données de tout le monde, ça nous permet de faire des erreurs sans faire planter la machine.

2.1) Le nom de la carte est « Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter

2.2) La version du pilote est la version 2024.10.228.5, le type d'implémentation est Pcie.

3.1)

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : ac-monge.fr
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::b520:e8de:cd3a:b82e%18
Adresse IPv4. . . . . : 10.10.0.27
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.10.0.1
```

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

```
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.local
```

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

```
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

```
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

```
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

3.2) Tout les statuts du média indiquent « média déconnecté »

3.3) On peut voir en plus les configurations IP de Windows, les adresses physiques, le dhcp, la description et la configuration automatique.

```
PS C:\Users\Elève> ipconfig /all
```

Configuration IP de Windows

```
Nom de l'hôte . . . . . : Windodows
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
```

Carte Ethernet Ethernet :

```
Statut du média . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion . . : ac-monge.fr
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Adresse physique . . . . . : 48-9E-BD-20-3D-2D
DHCP activé . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . : Oui
```

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

```
Statut du média . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion . . : lab.local
Description . . . . . : Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
Adresse physique . . . . . : 90-0F-0C-10-20-A9
DHCP activé . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . : Oui
```

3.4) Il y a beaucoup plus d'informations, par exemple l'adresse IPv6 de liaison local, adresse IPv4, Masque de sous-réseau, Bail obtenu, Bail expirant, passerelle par défaut, Serveur DHCP.

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion . . : ac-monge.fr
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Adresse physique . . . . . : 48-9E-BD-20-3D-2D
DHCP activé . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale . . . . : fe80::b520:e8de:cd3a:b82e%18(préfééré)
Adresse IPv4 . . . . . : 10.10.0.27(préfééré)
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
Bail obtenu . . . . . : jeudi 12 septembre 2024 09:37:06
Bail expirant . . . . . : jeudi 12 septembre 2024 19:37:04
Passerelle par défaut . . . . . : 10.10.0.1
Serveur DHCP . . . . . : 10.10.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 189308605
DUID de client DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-28-DA-08-95-48-9E-BD-20-3D-2D
Serveurs DNS . . . . . : 10.10.0.1
                        1.0.0.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Activé
```

3.5) Ce sont différentes adresses internet, on doit en avoir une en Ip et l'autre en Mac car une des deux est dynamique et l'autre statique.

```

Interface : 10.10.0.27 --- 0x12
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  10.10.0.1             2e-59-6d-2d-21-ec     dynamique
  10.10.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique

```

3.6) C'est l'Institute of Electrical and Electronics Engineers ou IEEE en français l'« Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens ». L'IEEE joue un rôle clé dans le développement d'Internet en établissant des normes pour les réseaux (comme le Wi-Fi), en assurant l'interopérabilité des équipements, en travaillant sur la sécurité des données et en soutenant l'innovation technologique.

3.7)

Résultat	
Préfixe d'adresse MAC	Fabricant
489EBD	HP Inc.

3.8)