Кинематика материальной точки

Сферическая сис-ма



$$\vec{q} = \begin{bmatrix} r \\ \lambda \\ \varphi \end{bmatrix}$$

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi\cos\lambda \\ r\cos\varphi\sin\lambda \\ r\sin\varphi \end{bmatrix}$$

$\langle \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j \rangle = \delta_{ij}$ - ОНБ

$\vec{v} = \dot{q}^i \cdot \vec{q}_i = \sum H_i \cdot \dot{q}^i \vec{e}_i$

$H_k = |\vec{r}_{,k}|$

$\vec{r}_{,r} = \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\lambda \\ \cos\varphi\sin\lambda \\ \sin\varphi \end{bmatrix} \Rightarrow H_r = 1 \qquad H_\lambda = r\cos\varphi \qquad H_\varphi = r$

Геометр. способ расчёта Ламе

$dq^a \Rightarrow d\vec{r}_a \simeq \vec{r}_{,a}\, dq^a$

$|d\vec{r}_a| \simeq \underbrace{|\vec{r}_{,a}|}_{H_a} \cdot dq^a$



$|d\vec{r}_\varphi| \simeq \underbrace{r}_{H_\varphi} d\varphi$

(2): $\frac{v^2}{2} = \frac{1}{2}\left[\dot{r}^2 + r^2\cos^2\varphi\,\dot{\lambda}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\right]$

$w_k = \vec{w} \cdot \vec{e}_k$

$(v^2/2)_{,\dot{r}} = \dot{r}$; $\frac{d}{dt}(v^2/2)_{,\dot{r}} = \ddot{r}$

$(v^2/2)_{,r} = r(\dot{\lambda}^2\cos^2\varphi + \dot{\varphi}^2) \overset{(4)}{\Rightarrow} w_r = \ddot{r} - r(\dot{\lambda}^2\cos^2\varphi + \dot{\varphi}^2)$

2-й закон Ньютона в ковариантной форме

$m\vec{w} = \vec{F} \;|\cdot \vec{g}_a$

$\frac{d}{dt}\left(\frac{mv^2}{2}\right)_{,\dot{a}} - \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{,a} = \vec{F} \cdot g_a = Q_a$

$\frac{d}{dt} T_{,\dot{a}} - T_{,a} = Q_a$ - в любой криволин. сис-ме координат!

$\frac{1}{H_a}\left[\frac{d}{dt} T_{,\dot{a}} - T_{,a}\right] = \vec{F} \cdot \vec{e}_a$

Движение по винтовой линии



$$\begin{cases} x^1 = a\cos\omega t \\ x^2 = a\sin\omega t \\ x^3 = bt \end{cases}$$

$$v = \sqrt{a^2\omega^2 + b^2}$$

$$\vec{w} = \dot{v}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$\vec{w}_\tau = 0$$

$$\vec{w}_n = a\omega^2$$

$$\rho = \frac{v^2}{w} = \frac{a^2\omega^2 + b^2}{a\omega^2}$$

Задача

$V_r = \frac{a}{r^2}$, $V_\varphi = \frac{b}{r}$ $\quad a, b = const$



$r(\varphi) - ?$ $\quad w_r(r)$, $w_\varphi(r)$

$r(0) = r_0$

$\varphi(0) = \varphi_0$

$V_r = \dot{r}$

$V_\varphi = r\dot{\varphi}$

$$\frac{1}{r}\frac{dr}{d\varphi} = \frac{a}{br}$$

$$r - r_0 = \frac{a}{b}(\varphi - \varphi_0)$$

$$w_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 \qquad \ddot{r} = -2a\dot{r}/r^3 = -2a^2/r^3$$

$$w_\varphi = \frac{1}{r}\frac{d}{dt}(\underbrace{r^2\dot{\varphi}}_{b}) = 0 \qquad \dot{\varphi} = b/r^2$$

№ 1.20

$q^1 = const$

$V = const$



$\vec{k} = \frac{\vec{n}}{\rho}$ (вектор кривизны)

$\vec{r}_{,1}$ – нормаль

$\vec{r}_{,2}$, $\vec{r}_{,3}$ – касательные

$$\begin{cases} \vec{w} \cdot \vec{r}_{,2} = 0 \\ \vec{w} \cdot \vec{r}_{,3} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

условие движения по геодезической

Кинематика твёрдого тела



$\vec r = \vec R + \vec\rho$

$\vec\rho = A(t)\vec\rho_0$

$\vec R(t)$, $A(t)$ – зад. => движ. т. задано.

$A^T A = E$

$\det A = 1$ — орт. матрицы обр-ой группы

Рас-им $A(t)$: $A(0) = E$

$\frac{d}{dt}\Big| A^T A = E \Rightarrow \dot A^T(0)\underbrace{A(0)}_{E} + \underbrace{A(0)}_{E}\dot A^T = 0$

$\dot A(0) = \hat\omega$: $\hat\omega^T = -\hat\omega$

$dt \ll 1 \Rightarrow A(dt) \simeq E + \hat\omega\, dt$

$\vec v = \dot{\vec r} = \underbrace{\dot{\vec R}}_{\vec V_0} + \dot{\vec\rho}$, $\rho = A\rho_0$

$\rho(dt) \simeq (E + \hat\omega\, dt)\vec\rho_0$ $\Rightarrow \dot\rho|_{t=0} = \hat\omega\,\rho|_{t=0}$

$\dot{\vec\rho} = \hat\omega\vec\rho$

$\vec V = \vec V_0 + \hat\omega\vec\rho$

В R^3: $\hat\omega = \begin{bmatrix} 0 & -\omega^3 & \omega^2 \\ \omega^3 & 0 & -\omega^1 \\ -\omega^2 & \omega^1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat\omega\vec\rho = \vec\omega\times\vec\rho$, где $\vec\omega = \begin{bmatrix}\omega^1\\ \omega^2\\ \omega^3\end{bmatrix}$ – угловая скорость

$\vec V = \vec V_0 + \vec\omega\times\vec\rho$ – ф-ла Эйлера



$\vec\omega = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\vec e\,\Delta\varphi}{\Delta t}$

$\vec e\,\Delta\varphi = \Delta\vec\varphi$ – вектор Эйлера

$\vec W = \dot{\vec V} = \vec W_0 + \vec\varepsilon\times\vec\rho + \vec\omega\times(\vec\omega\times\vec\rho)$

Формула Ривальса, $\vec\varepsilon = \dot{\vec\omega}$ – уг. ускорение

Плоское движение



$\vec\omega = \begin{bmatrix}0\\0\\\omega\end{bmatrix}$, $\vec\varepsilon = \begin{bmatrix}0\\0\\\dot\omega\end{bmatrix}$

$\omega = \dot\varphi$

$\vec\omega\times(\vec\omega\times\vec\rho) = \vec\omega\,\cancelto{0}{(\vec\omega\vec\rho)} - \omega^2\vec\rho$

$\vec W = \vec W_0 + \vec\varepsilon\times\vec\rho - \omega^2\vec\rho$ – 2D Ривальс

Мгновенные центры скоростей и ускорений

Центр скоростей: P: $\vec{V}_P = 0 = \vec{V}_0 + \vec{\omega} \times \vec{\rho}_P$

$$\vec{\omega} \times V_0 - \omega^2 \vec{\rho}_P = 0 \Rightarrow \rho_P = \frac{\vec{\omega} \times \vec{V}_0}{\omega^2}$$ – всегда есть



Но! P движется как в пр-ве, так и в тел – по центроидам



γ_2 – подв. центроида

γ_1 – неподв. центроида



Качение без проскальзывания

(в т. касания V тел равны)

Центр ускорений Q

$$\vec{W}_Q = 0 = \vec{W}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{\rho}_Q - \omega^2 \vec{\rho}_Q$$

$$\vec{\varepsilon} \times \vec{W}_0 - \varepsilon^2 \vec{\rho}_Q - \omega^2 \vec{\varepsilon} \times \vec{\rho}_Q = 0$$

$$\vec{\varepsilon} \times \vec{W}_0 - \varepsilon^2 \vec{\rho}_Q - \omega^4 \vec{\rho}_Q + \omega^2 \vec{W}_0 = 0$$

$$\vec{\rho}_Q = \frac{\vec{\varepsilon} \times \vec{W}_0 + \omega^2 \vec{W}_0}{\varepsilon^2 + \omega^4}$$



$$tg\, \gamma = \frac{\varepsilon}{\omega^2}$$

Полезный факт (можно в 3D и в 2D)

1.



$$\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{\omega} \times \vec{AB} \quad \Big| \; \vec{e}_{AB} \parallel \vec{AB}$$

$$\vec{V}_B \cdot \vec{e}_{AB} = \vec{V}_A \cdot \vec{e}_{AB}$$

2.



Куда направлена $\vec{V}_A$, если палка скользит по углу?

Ответ: вдоль AB:

$$\vec{AA'} = \vec{AA''} + \vec{A''A'}$$

$$\vec{A''A'} \simeq AA'' \Delta\varphi$$

$$\vec{V}_A = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{AA'}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\underbrace{\frac{\vec{AA'}}{\Delta t}}_{\text{коллинеарно скорости } -\vec{V}_A} + \underbrace{\frac{\vec{AA''}\Delta\varphi}{\Delta t}}_{\vec{V}_A} \right) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{AA''}}{\Delta t} = \vec{V}_A$$



ЧТД

Задача 1



$W_0 = ?$





$MN = L = 2R\sin 30° = R$

$PO = 2L \qquad V_0 = 2\omega L$

$$W_0 = \frac{V_0^2}{R} = 4\omega^2 L$$

Задача 2



Без проскальзывания

ω, ε заданы

$\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\omega}\times\vec{\rho}$

$\vec{W} = \vec{W}_0 + \vec{\varepsilon}\times\vec{\rho} - \omega^2\vec{\rho}$

$\vec{V}_0 = \vec{\omega}\times\vec{\rho}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega R \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\omega}\times\vec{\rho}$

Траектория O – окр-ть с ц. A $\qquad \vec{\rho} = \begin{bmatrix} x \\ y-R \\ 0 \end{bmatrix}$

Полезная штука:

(векторное умножение)

$$\begin{bmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2b^3 - a^3b^2 \\ a^3b^1 - a^1b^2 \\ a^1b^2 - a^2b^1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cdot^2 \\ \cdot \\ \cdot^1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cdot^1 \\ \cdot^2 \\ \cdot \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$$

Отрезок AO – новое тело!



Ω – угл. скор. AO

$V_0 = \omega R = \Omega(R-r)$

$$\Omega = \frac{R}{R-r}\,\omega$$

$$\varepsilon = \frac{R}{R-r}\,\varepsilon$$

Задача 2 (3.24 ~)



V_c - ?

V_c - ?

$\vec V_B \cdot \vec{BC} = 0 = \vec V_c \cdot \vec{BC} \Rightarrow V_c = 0$

$\omega = const$

(палка крутится в т-ке листа и имеет цент)

№ хрестоматийный



$r, \omega = const$, движение без проскальзывания

$\vec V_m, \vec W_m, \rho_m, \vec\omega, \vec\varepsilon$ - ?

$\vec V = \underset{0}{\vec V_0} + \vec\omega \times \vec\rho = \vec\omega \times \vec\rho$ — т.к. образующая конуса, касающаяся пов-ти, имеет в каждой т. $\vec V = 0$, то

$\vec\omega \parallel$ с этой обр-ей

$$\vec\omega = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec V_m = \vec\omega \times \vec\rho_m = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt2 r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt2 \omega r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\vec\omega = \omega \vec e_\omega, \quad \vec e_\omega = \dfrac{\vec\omega}{\omega}$

$\dot{\vec\varepsilon} = \dot\omega \vec e_\omega + \omega \dot{\vec e}_\omega$



$\vec e_\omega$ вращается со скоростью $\vec\omega$

Введём фиксированное ПТ:

Получим, что

$\dot{\vec e}_\omega = \omega \vec\Omega \times \vec e_\omega$ (здесь $\vec e_\omega$ это как бы $\vec\rho$, $\vec\Omega$ это её $\vec\omega$)

$\vec V_c = \vec\omega \times \vec\rho_c = \vec\Omega \times \vec\rho_c$

x_1: $\omega \dfrac{r}{\sqrt2} = \Omega \dfrac{r}{\sqrt2} \Rightarrow \Omega = \omega$

$$\vec\Omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{bmatrix} \Rightarrow \vec\varepsilon = \omega^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec W_m = \underbrace{\vec\varepsilon \times \vec\rho_m}_{\perp \vec t} + \vec\omega \times \underbrace{(\vec\omega \times \vec\rho_m)}_{\vec V_m \text{ (как правило)}, \perp \vec t}$$

$\vec W_m = \vec W_m^\tau \vec t + \dfrac{V_m^2}{\rho_m} \vec n$

$\vec V_m \parallel \vec x_1 \Rightarrow \vec t = \vec x_1$

Таким образом $\vec W_m = \dfrac{\vec V_m^2}{\vec\rho_m} \vec n \Rightarrow \rho_m = \dfrac{V_m^2}{W_m}$

! При качении без проск. тч, скорость в каждой т. мгнов. касания = 0.

$\vec{\varepsilon} = \dot{\vec{\omega}} \vec{e}_\omega + \vec{\omega} \vec{e}_\omega$

Ортог. матрицы

$A \vec{r}_1 = \vec{r}_1 \Rightarrow \vec{r}_1$

$$\hat{e} = \begin{bmatrix} 0 & -e^3 & e^2 \\ e^3 & 0 & -e^1 \\ -e^2 & e^1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e_1 = \frac{1}{2\sin\varphi}(a_2^3 - a_3^2) \qquad e_2 = \frac{1}{2\sin\varphi}(a_3^1 - a_1^3) \qquad e_3 = \frac{1}{2\sin\varphi}(a_1^2 - a_2^1)$$

$$A = E\cos\varphi + \hat{e}\sin\varphi + (1-\cos\varphi)\vec{e}^T\vec{e}$$

$$\operatorname{tr} A = 3\cos\varphi + 0 + 1 - \cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{\operatorname{tr} A - 1}{2}$$

Пример

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}, \ \varphi - ?$$



$$\cos\varphi = \frac{\operatorname{tr} A - 1}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$e^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \qquad e^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \qquad e^3 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Крутые штуки

Группа поворотов $SO(3)$ отождествляется с шаром:



Многообразие – поверхность без разрывов и (обычно) гладкая

Сложение поворотов

Повороты → активные – вращаются пр-во и элементы при фикс. базисе

Повороты → пассивные – вращается базис, а эл-ты фикс.

Активный: $\vec{r}\,' = A\vec{r}$

Пассивный: $\vec{e}_{i'} = a^{i}_{i'}\vec{e}_i$! Обозначение: $\vec{r}^{(1)}$ – вектор $\vec{r}$ не трогаем, изменили базис

$$\vec{r}^{(1)} = r^{i'}e_{i'} = r^{i'}a^{i}_{i'}e_i = r^{i}\vec{e}_i$$

$$r^{i} = a^{i}_{i'}r^{i'} \iff \vec{r} = A\vec{r}^{(1)}$$

$\vec{r}^{(1)} = A^{T}\vec{r}$ – обратное к A преобр-е

① Сложение активных поворотов

$\vec{r}\,' = A_1\vec{r}$, $\vec{r}\,'' = A_2\vec{r}\,'$

$\vec{r}\,'' = A_2A_1\vec{r} \Rightarrow A = A_n\cdot\ldots\cdot A_1$

② Сложение пассивных поворотов

$\vec{r}^{(1)} = A_1^{T}\vec{r}$ $\quad \vec{r}^{(1)} = A_2^{T}r^{(1)}$

$\vec{r}^{(1)} = A_2^{T}A_1^{T}\vec{r} = (A_1A_2)^{T}\vec{r} \Rightarrow A = A_1\cdot\ldots\cdot A_n$

Пример 1



Считаем повороты активными (базис фиксирован)

$A = A_2A_1$

Пример 2 (углы Эйлера в матрицу)



Поворот пассивный – так повороты будут вокруг базиса

$$A = A_\psi A_\theta A_\varphi$$

$$A_\psi = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad A_\varphi = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Сложение угловых скоростей





$$A \simeq E + \hat\omega_x \Delta t$$

$$B \simeq E + \omega_y \Delta t$$

$$C = AB \simeq E + \underbrace{(\hat\omega_x + \hat\omega_y)}_{\hat\omega} \Delta t$$

Пример



Рамка крутится + колесо крутится на рамке

$\vec\omega$, $\vec\varepsilon$ - ? $\qquad \omega_1, \omega_2 = const$

$\vec V_M$, $\vec W_M$ - ?

$\vec\omega = \vec\omega_1 + \vec\omega_2$

Вращение т.т. во вращающемся базисе

$$\vec\omega = \vec\omega_e + \vec\omega_r^i \vec y_i$$

$$\vec\varepsilon = \underbrace{\dot{\vec\omega}_e}_{\vec\varepsilon_e} + \underbrace{\dot{\vec\omega}_r^i \vec y_i}_{\vec\varepsilon_r} + \underbrace{\omega_r^i \vec\omega_e \times \vec y_i}_{\vec\omega_e \times \vec\omega_r}$$

$$\vec\varepsilon = \vec\varepsilon_e + \vec\varepsilon_r + \vec\omega_e \times \vec\omega_r$$



В задаче: $\quad \vec\varepsilon = \vec\omega_1 \times \vec\omega_2 \qquad \vec W_M = \underbrace{\vec W_0}_{\vec\omega_2 \times (\vec\omega_2 \times \vec{PO}) = -\omega_2^2 \vec{PO}} + \vec\varepsilon \times \vec{OM} + \vec\omega \times (\vec\omega \times \vec{OM})$

$$\vec V_M = \underbrace{\vec V_0}_{\vec\omega_2 \times \vec{PO}} + \vec\omega \times \vec{OM}$$

Кватернионы

$R' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda}$ $\quad \|\Lambda\| = 1$ $\quad \Lambda = \cos\varphi/2 + \vec{e}\sin\varphi/2$ $\quad |\vec{e}| = 1$

$R = \begin{bmatrix} 0 \\ \vec{r} \end{bmatrix} \simeq \vec{r} \Rightarrow \vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda}$ – поворот относ. $\vec{e}$ на φ.

Акт



$$\vec{r}'' = \underbrace{\Lambda_2 \circ \Lambda_1}_{\Lambda} \circ \vec{r} \circ \widetilde{\Lambda_2 \circ \Lambda_1}$$

Пасс



$$\vec{r}_{e''} = \widetilde{\Lambda_1 \circ \Lambda_2} \circ \vec{r} \circ \underbrace{\Lambda_1 \circ \Lambda_2}_{\Lambda}$$

Пример 1



$\Lambda_1 = \cos\varphi_1/2 + \vec{e}_1 \sin\varphi_1/2$

$\Lambda_2 = \cos\varphi_2/2 + \vec{e}_2 \sin\varphi_2/2$

$\Lambda = \Lambda_2 \circ \Lambda_1 = \underbrace{\cos\varphi_1/2 \cos\varphi_2/2 - \vec{e}_1 \vec{e}_2 \sin\varphi_1/2 \sin\varphi_2/2}_{-\cos\varphi/2}$

$+ \underbrace{\sin\varphi_1/2 \cos\varphi_2/2\, \vec{e}_1 + \sin\varphi_2/2 \cos\varphi_1/2\, \vec{e}_2 + \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 \sin\varphi_1/2 \sin\varphi_2/2}_{e\sin\varphi/2}$

причина некоммутативности поворотов – малое второго порядка

Пример 2



$\Lambda_\psi = \cos\psi/2 + i_3 \sin\psi/2$

$\Lambda_\theta = \cos\theta/2 + i_1 \sin\theta/2$

$\Lambda_\varphi = \cos\varphi/2 + i_3 \sin\varphi/2$

$\Lambda = \Lambda_\psi \circ \Lambda_\theta \circ \Lambda_\varphi$ – формальная операция, лишь алгебр. перемножение (см. заметку про базис)

Несмотря на то, что повороты все в разных базисах, коэф-ты кватернионов мы не пересчитываем – можно на все записать в первом или в последнем, взяв на координаты из собственных базисов (формально).

А если считать с опт. т. зр. – пусть действительно ставить настоящие, повёрнутые орты в кватернион.

Уравнения Пуассона

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\vec{\omega}_x \circ \Lambda \qquad \dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \vec{\omega}_\xi$$

Основы динамики



Континуальная система!

$m = \int dm$ – масса

$\vec I = \int \vec F(\vec r, \dot{\vec r}, t)\, dm$ – интеграл по массе

$\vec r_c = \frac{1}{m}\int \vec r\, dm$ – центр масс

$P = \int \vec v\, dm = m\vec V_c$ – импульс

$\vec K_O = \int (\vec r - \vec r_O) \times \vec V\, dm$ – момент импульса (кинетический момент)

$\vec K_{O'} = \int (\vec r - \vec r_{O'}) \times \vec v\, dm = \int (\vec r - \vec r_O + \vec r_O - \vec r_{O'}) \times \vec v\, dm = K_O + \overrightarrow{O'O} \times \vec P$ – ф-ла переноса полюса

↑ момент импульса – возможно, поэтому $\vec K_O$ так и наз-ся

$\vec V_{O'} = \vec V_O + \vec\omega \times \overrightarrow{OO'}$ – полная ф-ла из кинематики!
тв. тело

$T = \frac{1}{2}\int v^2\, dm$ – кинетическая энергия

Теорема Кёнига



– кёнигова С.О.

$\vec V = \vec V_c + \vec V_r$

$T = \frac{1}{2}\int (V_c^2 + 2\vec V_c \vec V_r + V_r^2)\, dm$

$\int \vec V_r\, dm = \frac{d}{dt}\underbrace{\int \vec\rho\, dm}_{m\vec\rho_c = 0} = 0$ $\Rightarrow T = \frac{1}{2}mV_c^2 + \frac{1}{2}\int V_r^2\, dm$

Случай плоских тел



$\vec V_r = \vec\omega \times \vec\rho$

$V_r^2 = \omega^2\rho^2$, $\vec\omega \perp \vec\rho$

момент инерции (отн. оси, прох. через C и ⊥ пл-ти)

$\frac{1}{2}\int V_r^2\, dm = \frac{\omega^2}{2}\int \rho^2\, dm = \frac{J_c\omega^2}{2} \Rightarrow T = \frac{mV_c^2}{2} + \frac{J_c\omega^2}{2}$

Момент инерции в 3D становится тензором инерции.

$\vec K_O = \vec K_c + \overrightarrow{OC} \times \vec P$

$\vec K_c = \int (\vec r - \vec r_c) \times \vec V\, dm = \int \vec\rho \times (\vec V_c + \vec\omega \times \vec\rho)\, dm = \int \vec\rho \times (\vec\omega \times \vec\rho)\, dm = \vec\omega \int \rho^2\, dm = J_c\vec\omega$

в мг-ме ц.м. $\vec V_c = 0$

$\vec K_O = \underbrace{J_c\vec\omega}_{K_c} + \overrightarrow{OC} \times \underbrace{\vec P}_{m\vec V_c}$

Пример 1



Обратите внимание на расчёт кин. энергии!

$\vec{P}, \vec{K}_A, T$ - ?

$\vec{P} = m\vec{V}_c$

$$\vec{V}_c = \underbrace{\vec{V}_c^{\,e}}_{\text{переносная}} + \underbrace{\vec{V}_c^{\,r}}_{\text{относительная}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\varphi \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l \\ r \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot l \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot l - r\dot\varphi \\ l\dot\varphi \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \vec{P} = m\vec{V}_c = \ldots$

Надо найти $\vec{\omega}$ (абсолютную)

$$T = \frac{mV_c^2}{2} + \frac{mr^2}{4}\omega^2$$

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}^{\,e} + \vec{\omega}^{\,r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\varphi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot l/r \end{bmatrix} \Rightarrow \omega^2 = (\dot\varphi - \dot l/r)^2 \qquad \Rightarrow T = \ldots$$

Если точка A неподвижная в абс. сис-ме, $\vec{K}_A = J_A\vec{\omega}$

Иначе (здесь - она подвижна): $\vec{K}_A = J_c\vec{\omega} + \vec{AC} \times m\vec{V}_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{mr^2}{2}(\dot\varphi - \dot l/r) \end{bmatrix} + m\begin{bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot l - r\dot\varphi \\ l\dot\varphi \\ 0 \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{3}{2}mr^2(\dot\varphi - \dot l/r) \end{bmatrix}$$

Неправильное решение дало бы правильный ответ - ой...

Неподвижная точка



$$T = \frac{1}{2}\int V^2 dm = \frac{1}{2}\int \omega^2\rho^2 dm = \frac{J_P\omega^2}{2}$$

$$\vec{K}_P = \int \vec{\rho} \times (\vec{\omega} \times \vec{\rho})\, dm = J_P\vec{\omega}$$ - а будет так потом!

Законы изменения (общий случай! не только 2D)



$$\Delta m\,\ddot{\vec{r}} = \Delta\vec{F}$$

$$\vec{f} = \lim_{\Delta m \to 0} \frac{\Delta\vec{F}}{\Delta m}$$ - удельная сила

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{f} = \vec{f}^{\,e} + \vec{f}^{\,i}$$ (внешняя и внутренняя)

1. Импульс: $\dot{\vec{P}} = \int \dot{\vec{v}}\,dm = \int (\vec{F}^e + \vec{F}^i)\,dm = \vec{R}^e$ — главный вектор внешних сил. ($\vec{F}^i = 0$)

$\dot{\vec{P}} = \vec{R}^e$; $m\vec{V}_c = \vec{R}^e$ — ур-е движ-я центра масс

2. Кин. момент: $\vec{K}_0 = \int (\vec{r} - \vec{r}_0) \times \vec{v}\,dm \Rightarrow \dot{\vec{K}}_0 = \underbrace{\int (\vec{v} - \vec{V}_0) \times \vec{v}\,dm}_{-m\vec{V}_0 \times \vec{V}_c = -\vec{V}_0 \times \vec{P}} + \underbrace{\int (\vec{r} - \vec{r}_0) \times (\vec{F}^e + \vec{F}^i)\,dm}_{\vec{M}_0^e}$

$\dot{\vec{K}}_0 = \vec{M}_0^e - m\vec{V}_0 \times \vec{V}_c$ ($\vec{M}_0^e$ — момент внешних сил относ. полюса O)

3. Кин. энергия: $\dot{T} = \int \vec{v} \cdot \dot{\vec{v}}\,dm = \underbrace{\int \vec{v} \cdot \vec{F}^e\,dm}_{N^e} + \underbrace{\int \vec{v} \cdot \vec{F}^i\,dm}_{N^i} = N^e + N^i$

N^i — нельзя выкинуть! (пот. энергия → кин. энергия)

Пример 2



1. Траектория концов стержней?

2. $\dot{\varphi}(\varphi)$ — ?

Центр масс неподвижен

$x = \frac{l}{2}\cos\varphi$

$y = l\sin\varphi$

$\frac{x^2}{(l/2)^2} + \frac{y^2}{l^2} = 1$ — концы движутся по эллипсу

$2T = const$, где T — один стержень

$y_c = \frac{l}{2}\sin\varphi \Rightarrow V_c = \frac{l\dot{\varphi}}{2}\cos\varphi$

$T = \frac{m}{8} l^2 \dot{\varphi}^2 \cos\varphi + \frac{ml^2}{24}\dot{\varphi}^2 = const \Rightarrow \dot{\varphi}(\varphi)$

Задача 1



$\alpha(0) = \alpha_0$

$\dot{\alpha}(0) = 0$

Оторвётся ли стержень при движении?

Отрыв происходит $\Leftrightarrow$ N_A или N_B обращаются в 0.

$\underbrace{m\ddot{\vec{r}}_c}_{m\vec{w}_c} = m\vec{g} + \vec{N}_A + \vec{N}_B$

$\vec{F} = -\nabla\Pi(\vec{r}) \Rightarrow T + \Pi = const = E$

Силы реакции работы не совершают

$$E = \underbrace{\frac{ml^2\dot{\alpha}^2}{2}}_{(mV_c^2/2)} + \frac{4ml^2\dot{\alpha}^2}{24} + mgl\sin\alpha = mgl\sin\alpha_0$$

$$\frac{2}{3}\dot{\alpha}^2 = \frac{g}{l}(\sin\alpha_0 - \sin\alpha)$$

$$\dot{\alpha}^2 = \frac{3}{2}\frac{g}{l}(\sin\alpha_0 - \sin\alpha)$$

$$\vec{W}_n = l\dot{\alpha}^2$$

Чтобы достать $\ddot{\alpha}$, надо работать с кин. моментом.

$$\dot{\vec{K}}_0 = \vec{M}_0^e - m\vec{V}_0 \times \vec{V}_c$$

$$\dot{\vec{K}}_p = J_p\dot{\vec{\omega}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{4}{3}ml^2\ddot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mgl\cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$\ddot{\alpha} = -\frac{3}{4}\cdot\frac{g}{l}\cos\alpha$$

$$\vec{W}_{cx} = \underbrace{\frac{3}{4}g\cos\alpha_*\sin\alpha_*}_{|W_t|\cdot\sin\alpha} - \frac{3}{2}g(\sin\alpha_0 - \sin\alpha_*)\cos\alpha_* = 0$$

$\left[\begin{array}{l} \cos\alpha_* = 0 \text{ — не подходит согласно нач. усл.} \\ \sin\alpha_* = \frac{2}{3}\sin\alpha_0 \text{ — рез. всегда сущ-ет} \Rightarrow \text{всегда произойдёт отрыв} \end{array}\right.$

$$\vec{W} = \vec{F}^e + \vec{F}^i \qquad \vec{W} = \vec{W}^r + \vec{W}^e + \vec{W}^c \Rightarrow \vec{W}^r = \vec{F}^{er} + \vec{F}^i - \vec{j}^e - \vec{j}^i$$



Задача 2



1. Составить ур-е отн. движ.
2. $\vec{N}_B$ - ?

Чего-то без скольжения катится по чему-то => берём $\dot{\vec{K}}_0$ отн. касания

Перейдём в подвижную сис-му отсчёта

$$\dot{\vec{K}}_B = \vec{M}_B^{ex} + \vec{M}_B^{e} + \vec{M}_B^{c}$$

Если полюс B – центр скоростей, то $\dot{\vec{K}}_B = J\omega$

$$\vec{V}_c = \dot{\vec{\varphi}} \times \vec{AC} = \vec{\omega} \times \vec{BC}$$

$$\omega = \frac{R-r}{r}\dot{\varphi}$$

$$\dot{\vec{K}}_B = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{3}{2} m r^2 \frac{R-r}{r}\dot{\varphi} \end{bmatrix}}_{\vec{K}_B} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mgr\sin\varphi \end{bmatrix}}_{\vec{M}_B^{ex}} + \underbrace{\dots}_{\vec{M}_B^{e}} +$$

Кориолисова сила напр. от нас и ⊥ плоскости, значит момент лежит в плоскости и нам она не интересна



$$-\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})dm - \underbrace{\vec{\varepsilon}\times\vec{r}\,dm}_{\text{нам не интересно}}$$

$= \omega^2 \rho\, dm$ $\qquad$ ρ – рас-ие до оси вращения

Из соотр. симметрии $\vec{M}_c^{e} = 0$

$$\vec{M}_B^{e} = \vec{M}_c^{e}\nearrow^{0} + \vec{BC}\times\vec{R}^{e} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -m\omega^2(R-r)r\cos\varphi\sin\varphi \end{bmatrix}$$

$$\vec{R}^{e} = -\int \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})dm = -m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}_c) =$$

$$R^{e} = m\omega^2(R-r)\sin\varphi$$

$$-\frac{3}{2} m r(R-r)\ddot{\varphi} = mgr\sin\varphi - m\omega^2 r(R-r)\sin\varphi\cos\varphi$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{2}{3}\frac{3}{R-r}\sin\varphi - \frac{2}{3}\omega^2\sin\varphi\cos\varphi = 0$$ – ур-е движения

$$m\ddot{\vec{r}}_c = m\vec{g} + \vec{N}_B + \vec{R}^{e}$$

$$W_n = (R-r)\dot{\varphi}^2$$

$$\ddot{\varphi}\dot{\varphi} = (\ddot{\varphi}$$

$$\frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 - \frac{2}{3}\omega^2\cos$$

Центральное поле.



$\vec K_0 = \overrightarrow{const}$



$r^2\dot\varphi = C$

$\frac{1}{2}\dot\varphi r^2 = const$ – секториальная скорость

$$\begin{cases} (m\ddot r - r\dot\varphi^2) = F \\ \frac{m}{r}(r^2\dot\varphi)^{\cdot} = 0 \end{cases}$$

$$\delta A = F dr + 0 d\varphi = -\Pi_{,r} dr - \Pi_{,\varphi} d\varphi$$

$$\Pi = \Pi(r) = -\int F(r) dr$$

$$\frac{m}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\varphi) + \Pi(r) = E = const$$

$$\dot r^2 + \underbrace{\frac{C^2}{r^2} + \Pi(r)}_{V(r)} = h = \frac{2E}{m} = const$$



Ситуация общего положения – наиболее типичная ситуация? (разложение вокруг max/min даёт вторую степень с ненулевым коэфф.)

Ур-я Бине

$u = \frac{1}{r}$, $t \mapsto \varphi$ ($r^2\dot\varphi = C$, $\varphi(t)$ монотонна $\Rightarrow$ биективна)

$$m(\ddot r + r\dot\varphi^2) = F$$

$$\Rightarrow u'' + u = -\frac{F}{mC^2u^2}$$

Задача 2 тел



$$\vec F = -\frac{mk\vec r}{r^3}, \quad k = \frac{\gamma M}{(1+\frac{m}{M})^2}$$

$$F = -mku^2 \Rightarrow u'' + u = \frac{k}{C^2} \Rightarrow r = \frac{p}{1+e\cos\varphi}$$ (в поле отталкивания всегда $e > 1$)

$$p = \frac{C^2}{k}$$

$$e = \sqrt{1 + h\frac{c^2}{k^2}}$$

Задача 8.8



p, e - ?

$\lambda = \frac{\omega_{max}}{\omega_{min}}$ - ?

$\omega = \dot{\varphi}$

$$\lambda = \frac{\dot{\varphi}_{max}}{\dot{\varphi}_{min}} \qquad r^2\dot{\varphi} = const$$

$$\dot{\varphi}_{max} = \frac{c}{r^2_{min}} \qquad \dot{\varphi}_{min} = \frac{c}{r^2_{max}}$$

$$r_{min} = \frac{p}{1+e} \qquad r_{max} = \frac{p}{1-e} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \left(\frac{1+e}{1-e}\right)^2$$

Задача 2



E - ?

$$r_{min} = \frac{p}{1+e} \qquad r_{max} = \frac{p}{1-e}$$

$$a = \frac{p}{1-e^2} = \frac{p = \frac{c^2}{k}}{1 - 1 - h\frac{c^2}{k^2}} = -\frac{k}{h}$$

$$h = -\frac{k}{a} \Rightarrow E = \frac{m}{2}h = -\frac{mk}{2a}$$

Задача 3

$F = -\frac{\alpha}{r^2} - \frac{\beta}{r^3}$ найти траекторию

$$u'' + u = -\frac{F}{mc^2u^2} = \frac{\alpha}{mc^2} + \frac{\beta u}{mc^2}$$

$$u'' + \left(1 - \frac{\beta}{mc^2}\right)u = \frac{\alpha}{mc^2}$$

$$\omega^2 > 0 \Rightarrow r = \frac{1}{u} = \frac{p}{1 + e\cos(\omega\varphi)}$$

] $\omega^2 = 1 - \underbrace{\frac{\beta}{mc^2}}_{\ll 1} > 0$ и траектория финитна

Получается прецессирующий эллипс:

$\omega = \pi \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{Z}$ => траектория замкнута

$\omega \neq \pi \frac{m}{n}$ => траектория всюду плотна в кольце



Прецессия орбиты Меркурия - подтверждение СТО

Задача 4



Найти пар-р новой орбиты

$$r = \frac{p}{1 + e\cos(\varphi + \varphi_0)}$$ — не знаем где будет перигей орбиты => => вводим φ_0

$$R = \frac{p^-}{1 + 0\cdot\cos(\varphi - \varphi_0)}$$ => $p^- = R$ (- - до + - после)

$$p^+ = \frac{C^2}{k} \Rightarrow p^+ = p^- = R$$

$$r^2\dot{\varphi} = rV_\varphi = C \Rightarrow C = rV$$ - ΔV не изм. V_φ

$$e = \sqrt{1 + h\frac{C^2}{k^2}}$$ $\qquad e^- = 0 \qquad h^- = V^2 - \frac{2k}{R}$

$$h = \underbrace{\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2}_{\vec{V}^2} - \frac{2k}{r} \qquad e^+ = \sqrt{\Delta V^2 \frac{C^2}{k^2}} = \Delta V \frac{C}{k} \qquad h^+ = V^2 + \Delta V^2 - \frac{2k}{R}$$

$$\frac{V^2}{R} = \frac{k}{R^2}$$ — уд. сила ньютонова притяжения

уд. центробежная сила

$$e^+ = \Delta V \frac{RV}{kV^2} = \frac{\Delta V}{V}$$

$$R = \frac{R}{1 + \frac{\Delta V}{V}\cos\varphi_0} \Rightarrow \varphi_0 = \pm\frac{\pi}{2}$$

$$\dot{r} = \frac{R e^+ \sin\varphi_0 \dot{\varphi}_0}{(1 + e^+\cos\varphi_0)^2} = -\Delta V \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$$

$$E = -\frac{mk}{2a}$$ => т.к. E ув-ся, то a ув-ся

Движение твердого тела

$$J_o = \begin{pmatrix} \int \xi_2^2+\xi_3^2\,dm & -\int \xi_1\xi_2\,dm & -\int \xi_1\xi_3\,dm \\ & \int \xi_1^2+\xi_3^2\,dm & -\int \xi_2\xi_3\,dm \\ & & \int \xi_1^2+\xi_2^2\,dm \end{pmatrix}$$

$J_o^T = J_o$

$J_{aa} + J_{bb} \geq J_{cc}$

('=' для плоских фигур, cc ⊥ пл-ти симметрии)

$J_o = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{bmatrix}$ – не может быть (направ. Δ-ка)

$J_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ – не может быть (нет симметрии)

$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \Rightarrow$ тензор кв. рас-ий $j(\vec{a}) = \begin{bmatrix} a_2^2+a_3^2 & -a_2a_3 & -a_1a_3 \\ & a_1^2+a_3^2 & -a_2a_3 \\ & & a_1^2+a_2^2 \end{bmatrix}$

Расширенная т. Гюйгенса – Штейнера: $J_o = J_c + m\,j(\vec{a})$

$J' = S^T J S \Rightarrow \exists$ базис гл. осей, где $J' = \mathrm{diag}\{A, B, C\}$

$\vec{r}^T J \vec{r} - 1 = 0$ – эллипсоид инерции

(в гл. осях: $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$)



$T = \frac{1}{2} m V_c^2 + \frac{1}{2} \vec{\omega}^T J_c \vec{\omega}$



$T = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T J_o \vec{\omega}$



$K_o = \vec{K}_c + \vec{OC} \times \vec{P} =$

$= J_c \vec{\omega} + \vec{OC} \times m \vec{V}_c$



$\vec{K}_o = J_o \vec{\omega}$

Пример 1



J_c – ?

$x = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$

J – отн. оси, ⊥ пл-ти Δ-ка, провод. через C

Момент инерции полученного Δ-ов – $\frac{J}{16}$ т.к. $J \sim mr^2 \sim r^4$

$$J = \frac{J}{16}\cdot 4 + 3\,\frac{m}{4}x^2$$

$$\frac{3J}{4} = \frac{3m}{4}\cdot\frac{a^2\cdot 3}{36} \Rightarrow J = \frac{ma^2}{12}$$







ξ_3 всегда ось динам. симметрии!

эллипсоид инерции

всего и вар-а выбрать ξ_1, ξ_2

На в треугольнике:



∞ кол-во способов! Любые оси пойдут (окружность т.к. 3 оси симметрии)

$$J = J_1 + J_2\ ;\quad J_1 = J_2 \Rightarrow J_1 = J_2 = \frac{ma^2}{24}$$

(по пер-ву Δ-ка в п.с.-т)



Пример 2



Найти гл. оси и изобр. эллипсоид инерции в т. O

В т. C – все оси главные

Проведем ξ_3 через O

$$J_O = J_C + m\,j(CO)$$

$$j(a) = \begin{bmatrix} a_2^2+a_3^2 & -a_1a_2 & -a_1a_3 \\ & a_1^2+a_3^2 & -a_2a_3 \\ & & a_1^2+a_2^2 \end{bmatrix}$$

Центробежных компонент не будет, к гл. добавится a_3^2

$$J_1' = \frac{ma^2}{6} + m\,(CO)^2 = J_2' \qquad J_3 = J_3'$$



Длины вдоль оси сохранится, а поперечные сомнительно

Пример 3



$$S = \sum_{i=1}^{8} \rho_i^2 = ?$$

$$S = J_\ell = 4a^2$$

Пример 4



$\vec{OA}$ т. твердого, рама невесома,

$\vec{OA}$ пронизает квадрат в центре.

O - неподв. т. уже не 2D случай!

$$\left.\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\vec{\omega}^T J_O \vec{\omega} \\ \vec{K}_O &= J_O \vec{\omega} \end{aligned}\right\}$$ Только для неподв. точки!

тензор!

ξ_3 - ось динам. симметрии!

$$J_O = J_C + m\,j(\vec{OC}) = \mathrm{diag}\left[\frac{ma^2}{12}, \frac{ma^2}{12}, \frac{ma^2}{6}\right] + \left[\frac{mb^2}{2}, \frac{mb^2}{2}, 0\right]$$

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} \vec{\omega}_1/\sqrt{2} \\ 0 \\ \vec{\omega}_1/\sqrt{2} + \vec{\omega}_2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{K}_O \parallel \vec{\omega} \iff J_O = \lambda E$$

Пример 4

$$J = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & D \\ 0 & D & C \end{bmatrix}$$

Найти главные оси инерции

Способ 1: Найдём собств. знач-я

$$Jh = \lambda h \Rightarrow \det(\lambda E - J) = 0$$

$$(\lambda - A)\begin{vmatrix} \lambda - B & -D \\ -D & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = B', \quad \lambda_2 = C'$$

h_1, h_2 – напр-я базисных осей.

Способ 2:



$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$S^T J S = \mathrm{diag}[A, B', C'] \Rightarrow \varphi$$

Динамика твёрдого тела

Случай Эйлера



$A \neq B \neq C \qquad A > C \qquad M = 0$

ξ – базис главных осей в т. O (неподв.)

$\dot{\vec{K}}_x = \vec{M}_x \iff \frac{d\vec{K}_\xi}{dt} + \vec{\omega}_\xi \times \vec{K}_\xi = \vec{M}_\xi$

$K_\xi = J\vec{\omega} = \begin{bmatrix} Aq \\ Bp \\ Cr \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C-B)qr = M_1 \\ B\dot{q} + (A-C)rp = M_2 \\ C\dot{r} + (B-A)pq = M_3 \end{cases}$$

– динам. ур-я Эйлера

незамкнуты в обр. см.

В случ. Эйлера $\vec{M} = 0$ (сис-ма замкнута)

Интегралы движения: $\vec{K}_x = \overrightarrow{const} \iff |K_\xi|^2 = const$

$$\begin{cases} A^2p^2 + B^2q^2 + C^2r^2 = const \\ Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = 2T = const \end{cases}$$

Интерпретация Мак-Кулаго

$$\begin{cases} K_1^2 + K_2^2 + K_3^2 = K^2 = const \quad (\text{в базисе } \xi) \\ \frac{K_1^2}{A} + \frac{K_2^2}{B} + \frac{K_3^2}{C} = 2T = const \end{cases}$$

– пересеч. 2-х поверхностей (сфера и эллипсоид)



Семинары Ефимова

Движение вблизи сепаратрисы

Интерпретация Пуансо



– пл-ть касания в т. пересеч. $\vec{\omega}$ и эллипсоида инерции

Случай Эйлера при $A = B$ $(\vec{M} = \vec{0})$

φ – собств. вращ.
ψ – прецессия
θ – нутация (её нет)

$$C r = \text{const} \qquad \left(C\dot{r} + \cancel{(B-A)}^{\,0} pq = 0 \right)$$



$$C r = K \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{Cr}{K} = \text{const}$$

$$\vec{K} = \begin{bmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{bmatrix} = A\vec{\omega} + (C-A)\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega} = \underbrace{\frac{\vec{K}}{A}}_{\dot{\vec{\psi}} \parallel \vec{K}} + \underbrace{\frac{A-C}{A}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}}_{\dot{\vec{\varphi}} \parallel \vec{\xi}_3}$$

$$\dot{\psi} = \frac{K}{A}, \qquad \dot{\varphi} = \frac{A-C}{A} r$$

Задача 1



Движение твёрдого тела в поле тяготения сводится к случаю Эйлера в Кёниговой сис-ме координат.

$$m\ddot{\vec{r}}_c = m\vec{g} \quad \text{– теорема о движ. ц. м.}$$

$$\vec{r}_c = \frac{\vec{g}t^2}{2} + \vec{V}(0)t + \vec{V}_0$$

В Кёниговой с.о.: уравн. дв. описывается случ. Эйлера при $A = B$.

$$A = B = \frac{mr^2}{4} \qquad C = \frac{mr^2}{2}$$

$$\vec{\omega}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega\cos\alpha \\ \omega\sin\alpha \end{bmatrix} \qquad \vec{K}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ m\omega r^2\cos\alpha/4 \\ m\omega r^2\sin\alpha/2 \end{bmatrix}$$

Как $\vec{K}$ ориентирован относ. $\vec{\omega}$?



„Сверху" и в той же м-ти

$A = B \Rightarrow$ рег. прецессия

$$\cos\theta = \frac{m\omega r^2 \sin\alpha/2}{\sqrt{\frac{m^2\omega^2 r^4}{16}\cos^2\alpha + \frac{m^2\omega^2 r^2}{4}\sin^2\alpha}} = \frac{Cr}{K}$$

$$\dot{\psi} = \frac{K}{A} = \ldots$$

$$\dot{\varphi} = -r = -\omega\sin\alpha$$

Задача 2



$\downarrow \vec{g}$

Закреп. в произв. т.

Получаем эллипсоид инерции симметричен, $A = B \Rightarrow$ рег. прецессия.

Вынужденная регулярная прецессия



$\theta = const, \quad A = B \neq C$

$\dot{\psi} = const, \quad \dot{\varphi} = const$

$$\vec{M} = \left[C + (C - A)\frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}}\cos\theta\right]\dot{\vec{\psi}} \times \dot{\vec{\varphi}}$$

Задача 1



Симметричное тело совершает вынужденную прецессию.

$C = \frac{mr^2}{2}$

$\dot{\psi} = \omega \qquad \dot{\varphi} = -\omega\frac{l}{r}$

Проекция на ось ξ_2: $\frac{mr^2}{2}\frac{l}{r}\omega^2 = Nl - mgl$

$N = mg + \frac{mr\omega^2}{2}$ – так работают центробежные силы

Задача 2



N_A, N_B - ? (динамические силы реакции)

C неподв. $\Rightarrow \vec{N}_A + \vec{N}_B = 0 \quad (m\ddot{\vec{r}}_c = 0 = \vec{N}_A + \vec{N}_B) \Rightarrow$

$\dot{\vec{K}} = \vec{M} = \vec{r}_A \times \vec{N}_A + \vec{r}_B \times \vec{N}_B \qquad \Rightarrow \vec{N}_B = -\vec{N}_A = \vec{N}$

Можно вообще без всяких прецессий обойтись

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega\cos\alpha \\ 0 \\ \omega\sin\alpha \end{bmatrix}; \quad \vec{K} = \frac{\omega m r^2}{4}\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ 0 \\ 2\sin\alpha \end{bmatrix}$$

$$\dot{\vec{K}} = \vec{\omega}\times\vec{K} = \frac{m\omega^2 r^2}{4}\begin{bmatrix} \cos\alpha \\ 0 \\ \sin\alpha \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sin\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{m\omega^2 r^2}{4}\sin\alpha\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2Nl \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

(компонента проекц. 0)

(компонента $\vec{K}$, к-рая $\parallel \vec{\omega}$, прямо равна)

$$\Rightarrow N = -\frac{m\omega^2 r^2}{8l}\sin\alpha\cos\alpha$$ — т.е. $\vec{N}_A$ и $\vec{N}_B$ на картинке не так направлены

Уравнения Лагранжа

$$(T_{,\dot k})^{\cdot} - T_{,k} = Q_k \iff \mathcal{E}_k T = Q_k$$

$$Q_{,k} = -\Pi_{,k} \Rightarrow \mathcal{L} = T - \Pi \Rightarrow \mathcal{E}_k \mathcal{L} = 0$$

V - обобщ. потенц.: $Q_k = \mathcal{E}_k V$, $\mathcal{L} = T - V$

Пример: поле тяготения



Вводим $q = \begin{bmatrix} r \\ \varphi \end{bmatrix}$

M (конфиг. многообр.) — плоскость

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}\cdot(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2)$$

$$\Pi = \int F(r)\,dr \qquad \delta A = Q_i\,\delta q^i \text{ - вирт. работа}$$

$$\delta A_a = Q_a\,\delta q^a \Rightarrow Q_a = \frac{\delta A_a}{\delta q^a} \Rightarrow Q_r = -F = -\Pi_{,r}$$

$$L = \frac{m}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2) - \int F(r)\,dr$$

$$L_{,r} = mr\dot\varphi^2 - F(r) \qquad \mathcal{L}_{,\varphi} = 0$$

$$L_{,\dot r} = m\dot r, \quad (L_{,\dot r})^{\cdot} = m\ddot r \qquad (\mathcal{L}_{,\dot\varphi})^{\cdot} = 0$$

$$m\ddot r - mr\dot\varphi^2 + F(r) = 0 \quad (1) \qquad mr^2\dot\varphi = \text{const} \quad (2)$$

(1) и (2) — ур-я движения

Пример 2



$$\mathcal{L} = \frac{M\dot x^2}{2} + \frac{m}{2}\left((\dot x + l\dot\varphi\cos\varphi)^2 + l^2\dot\varphi^2\sin^2\varphi\right) + mgl\cos\varphi - \frac{kx^2}{2}$$

$$g \to \Pi = mgl(1-\cos\varphi) \sim -mgl\cos\varphi$$

Все пот. силы лучше сразу — в Лагранжиан

$$K \to \Pi_k = \frac{kx^2}{2}$$

Смотрим, какую работу будет совершать сила F при вирт. перемещ. по x и по φ:

$$Q_a = \frac{\delta A_a}{\delta q^a}$$



$\delta A_x = \underbrace{F\cos\varphi}_{Q_x}\,dx$

- вирт. перемещ.

$\delta A_\varphi = \underbrace{Fl}_{Q_\varphi}\,\delta\varphi$

$(\mathcal{L}_{,\dot{k}})^{\cdot} - \mathcal{L}_{,k} = Q_k$ — подставляем, получаем

Сост. ур-ий Лагранжа в неинерц. сис-ах отсчёта

$$\int (\underbrace{\ddot{\vec{r}}}_{\vec{w}\text{ - абс. ускорение}} - \vec{f})\,\delta\vec{r}\,dm = 0$$

$$\int \vec{w}\,\delta\vec{r}\,dm = \int \vec{f}\,\delta\vec{r}\,dm$$ — в инерц. с-ах отсчёта

$$\mathcal{E}_k T\,\delta q^k = Q_k\,\delta q^k$$

Неинерц. с. о.:

$$\vec{w} = \vec{w}^r + \vec{w}^e + \vec{w}^c$$

$$\int \vec{w}^r\,\delta\vec{r}\,dm = \int (\vec{f} - \vec{w}^e - \vec{w}^c)\,\delta\vec{r}\,dm$$

$$\mathcal{E}_k \underbrace{T^r}_{\text{отн. в неинерц. с.о.}} \qquad Q_k + Q_k^{J^e} + Q_k^{J^c}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_k T^r = Q_k + Q_k^{J^e} + Q_k^{J^c}}$$

Пример: приятный в не ИСО



Точка движ. в пл-ти xy

Коор-ты полярные

<u>1-й способ</u> — вычисление абс. пар-ов движ-я

$$T^a = \frac{1}{2} m\left[\dot{r}^2 + r^2(\dot{\varphi} + \omega(t))^2\right] = \mathcal{L}^a$$

$$\begin{cases} \ddot{r} - r(\dot{\varphi} + \omega(t))^2 = 0 & (1) \\ m\left(r^2(\dot{\varphi} + \omega(t))\right)^{\cdot} = 0 & (2) \end{cases}$$

Вся неинерц. сидит в T^a

<u>2-й способ</u>

$$T^r = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) \qquad J^e = \underbrace{J^1}_{\text{центробежная}} + \underbrace{J^2}_{\text{ускоренное вращ-е}}$$



$J_1 = m\omega^2 r \Rightarrow \Pi = -\dfrac{m\omega^2 r^2}{2}$ *

центробежная сф-ия

$$\mathcal{L}^r = T^r + \frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

Остальные силы так не выжмешь



$\vec{J}_2 = -m\vec{\varepsilon}\times\vec{r}$

$\vec{J}^c = -2m\vec{\omega}\times\vec{V}^r$ – разбиваем на $\dot{r}$ и $\dot{\varphi}$

$Q_r = 2mr\dot{\varphi}$ – т.к. δr и J_r сонапр.

$Q_\varphi = -\ell(2m\omega\dot{r} + m\dot{\omega}r)$ – т.к. δr и J_φ противонапр.

Замечание 1-й способ предпочтительнее.

Первые интегралы Лагранжевых систем

1. q^k – не входит в $\mathcal{L}$ – циклическая координата

$\mathcal{E}_i\,\mathcal{L} = 0 \Rightarrow (\mathcal{L}_{,k})^{\cdot} = 0 \quad (\mathcal{L}_{,k} = 0)$

$\mathcal{L}_{,\dot{k}} = const$ (обобщённый импульс)

2. $\mathcal{L}_{,t} = 0$ и $N = \underbrace{Q_i^*}_{\text{не вх. в } \mathcal{L}}\dot{q}^i = 0$ (обобщ. силы не сов. работы)

$$\mathcal{L} = T_2 + T_1 + T_0 - \Pi$$

$$T = \frac{1}{2}\int(\underbrace{\vec{r}_{,k}\dot{q}^k + \vec{r}_{,t}}_{\vec{V}})^2 dm = T_2 + T_1 + T_0$$

$T_2 = \frac{1}{2}\int \vec{r}_{,k}\cdot\vec{r}_{,j}\,\dot{q}^k\dot{q}^j$ – квадратичная форма по обобщ. скоростям

T_1 – линейная форма по обобщ. скоростям

T_0 – не зависит от обобщ. скоростей

Тогда сохр. **интеграл Пенлеве-Якоби** (обобщ. пол. энергии):

$$\mathcal{E} = T_2 - T_0 + \Pi = const$$

Пример Пенлеве-Якоби



$$T = \frac{m}{2}\left(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2\right) = \mathcal{L} = T_2 + T_0$$

$$T_2 = \frac{m}{2}\dot{x}^2 \qquad T_0 = \frac{m}{2}\omega^2 x^2$$

$$\mathcal{E} = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{m\omega^2 x^2}{2} = const$$