

R exercises | *Exercices R*

Learning Days practice sessions | *Sessions pratiques Learning Days*

Vincent + Alyssa

2026-06-10

Section 1

How to work

Step 1 — create your exercise folder

Étape 1 — créer votre dossier

Before Activity 1, set up a dedicated folder on your computer, for example:

learningdays_exercises/

Inside it, create **one empty R script**, for example:

my_exercises.R

You will build this file as you go — **these slides are your only workbook** (no separate handout).

Avant l'activité 1, créez un dossier dédié sur votre ordinateur, par exemple :

learningdays_exercises/

À l'intérieur, créez **un script R vide**, par exemple :

mes_exercices.R

Vous construirez ce fichier au fur et à mesure — **ces slides sont votre seul support** (pas de fichier séparé).

Step 2 — download the data

Étape 2 — télécharger les données

Download `data_for_analysis.csv` and save it **inside the same folder** as your `.R` file (not in a subfolder):

Download `data_for_analysis.csv`

Your folder should look like:

```
learningdays_exercises/  
  my_exercises.R  
  data_for_analysis.csv
```

In RStudio: **File → New Project → Existing Directory** and select this folder so `getwd()` points here.

Téléchargez `data_for_analysis.csv` et enregistrez-le **dans le même dossier** que votre fichier `.R` (pas dans un sous-dossier) :

Télécharger `data_for_analysis.csv`

Votre dossier doit ressembler à :

```
learningdays_exercises/  
  mes_exercices.R  
  data_for_analysis.csv
```

Dans RStudio : **File → New Project → Existing Directory** et sélectionnez ce dossier pour que `getwd()` pointe ici.

Step 3 — copy, paste, edit

Étape 3 — copier, coller, modifier

For **each slide** with R code:

- ➊ **Copy** the code block from the slide into your `.R` file
- ➋ **Edit** placeholders (variable names, seeds, answers as comments)
- ➌ **Run** the line or selection with **Ctrl + Enter** (Windows/Linux) or **Cmd + Enter** (Mac)

Add **comments** in your script for answers to questions (`# Answer: ...`).

Do **not** skip ahead — work through Activities 1 → 5 in order.

Pour **chaque slide** avec du code R :

- ➊ **Copiez** le bloc de code de la slide dans votre fichier `.R`
- ➋ **Modifiez** les espaces réservés (noms de variables, graine, réponses en commentaires)
- ➌ **Exécutez** la ligne ou la sélection avec **Ctrl + Entrée** (Windows/Linux) ou **Cmd + Entrée** (Mac)

Ajoutez des **commentaires** dans votre script pour les réponses (`# Réponse : ...`).

Ne **sauter pas** d'étapes — faites les activités 1 → 5 dans l'ordre.

Step 4 — check your setup

Étape 4 — vérifier la configuration

Before starting Activity 1, confirm:

- ☐ Exercise folder exists
- ☐ Empty .R file created and open in RStudio
- ☐ data_for_analysis.csv is **in that folder**
- ☐ RStudio project points to that folder

Then run the check below — you should see the CSV in the list.

```
getwd()  
dir()
```

Avant de commencer l'activité 1, vérifiez :

- ☐ Le dossier d'exercices existe
- ☐ Un fichier .R vide est créé et ouvert dans RStudio
- ☐ data_for_analysis.csv est **dans ce dossier**
- ☐ Le projet RStudio pointe vers ce dossier

Puis exécutez le contrôle ci-dessous — vous devez voir le CSV dans la liste.

Section 2

Overview

Five activities — all instructions and code are **on these slides**:

- ➊ R basics — load and inspect data
- ➋ Randomization — simple, complete, blocked
- ➌ Difference in means — estimate the ATE by hand
- ➍ Power — EGAP online calculator (no R)
- ➎ Estimation — estimatr and **analyze as you randomize**

Cinq activités — toutes les instructions et le code sont **sur ces slides** :

- ➊ Bases de R — charger et inspecter les données
- ➋ Randomisation — simple, complète, par blocs
- ➌ Différence des moyennes — estimer l'ATE à la main
- ➍ Puissance — calculateur EGAP en ligne (sans R)
- ➎ Estimation — estimatr et **analysez comme vous randomisez**

The data

Les données

Learning Days participant data from the in-class experiment. Variables include participant id, **Gender**, country, assigned **treatment**, and outcomes.

Your job: inspect the data and identify which columns are treatment and outcome before you analyze.

```
head(read.csv("data_for_analysis.csv"))
```

Données des participants aux Learning Days (expérience en classe). Variables : identifiant, **Gender**, pays, **treatment** assigné, et résultats. **Votre tâche :** inspectez les données et identifiez les colonnes de traitement et de résultat avant d'analyser.

Section 3

Activity 1

Goals: load data, inspect variables, get comfortable with RStudio.

Copy each code block below into your `.R` file as you go.

Objectifs : charger les données, inspecter les variables, se familiariser avec RStudio.

Copiez chaque bloc de code ci-dessous dans votre fichier `.R` au fur et à mesure.

Activity 1 — task 1

Activité 1 — tâche 1

Confirm the CSV is in your project folder. Run `dir()` — do you see `data_for_analysis.csv`?
If not, ask an instructor.

```
dir()
```

Vérifiez que le CSV est dans votre dossier de projet. Exécutez `dir()` — voyez-vous `data_for_analysis.csv` ?
Sinon, demandez de l'aide à un instructeur.

Activity 1 — task 2

Activité 1 — tâche 2

Read the data into object `experiment_data`.

Check the **Environment** pane — does it appear?

Lisez les données dans l'objet `experiment_data`.

Regardez l'onglet **Environment** — apparaît-il ?

```
experiment_data <- read.csv("data_for_analysis.csv")
```

Activity 1 — task 3

Activité 1 — tâche 3

Open the **data viewer** (click `experiment_data` in Environment).

Question: What are the variable names? Which might be treatment? Which might be outcomes?

Ouvrez le **data viewer** (cliquez sur `experiment_data` dans Environment).

Question : Quels sont les noms de variables ? Lesquels pourraient être le traitement ? Les résultats ?

Section 4

Activity 2

Randomization — goals

Randomisation — objectifs

Context: Instructors randomized treatment in the class experiment. Now **you** randomize — simple, complete, and blocked assignment — using the same participant data.

Contexte : Les instructeurs ont randomisé le traitement lors de l'expérience en classe. Maintenant **vous** randomisez — assignation simple, complète et par blocs — avec les mêmes données.

Activity 2 — load data

Activité 2 — charger les données

```
experiment_data <- read.csv("data_for_analysis.csv")
```

Activity 2 — simple randomization

Activité 2 — randomisation simple

Set a **seed** so your randomization is reproducible.
Use `rbinom()` to assign 0/1 with probability 0.5.

Fixez une **graine** (`set.seed`) pour reproduire la randomisation. Utilisez `rbinom()` pour assigner 0/1 avec probabilité 0,5.

```
set.seed(123)    # choose your own seed

experiment_data$treatment_simple <-
  rbinom(n = nrow(experiment_data), size = 1, prob = 0.5)
```

Activity 2 — check simple assignment

Activité 2 — vérifier l'assignation simple

Inspect `treatment_simple`. Count treated vs control with `table()`. Expect **about** half treated (not necessarily exact).

```
table(experiment_data$treatment_simple)
```

Inspectez `treatment_simple`. Comptez traitement vs contrôle avec `table()`. Attendez-vous à **environ** la moitié en traitement (pas forcément exact).

randomizr Commands Refresher

Rappel des commandes randomizr

```
library(randomizr)
set.seed(100)
```

```
# Simple random assignment (N = 4; arms not necessarily equal)
# Assignment aléatoire simple (N = 4 ; bras pas forcément égaux)*
simple_ra(4)
```

```
[1] 0 0 1 0
```

```
# Complete random assignment (N = 4; exactly half treated)
# *Assignment complète (N = 4 ; exactement la moitié en traitement)*
complete_ra(4)
```

```
[1] 0 0 1 1
```

```
# Example: blocked assignment within 4 blocks of 3 units
# Exemple : assignation par blocs dans 4 blocs de 3 unités*
block_ra(blocks = c(1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4))
```

```
[1] 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
```

Activity 2 — complete randomization

Activité 2 — randomisation complète

```
# Example: shuffle a vector with sample()
# Exemple : mélanger un vecteur avec sample()*
sample(c(1,2,3))
```

```
[1] 3 2 1
```

Build a vector with **exactly** m treated and $N - m$ control, then shuffle with `sample()`.

Construisez un vecteur avec **exactement** m traités et $N - m$ contrôles, puis mélangez avec `sample()`.

```
N <- nrow(experiment_data)
m <- floor(N / 2)
vec <- c(rep(1, m), rep(0, N - m))

experiment_data$treatment_complete <- sample(vec)
```

Activity 2 — check complete assignment

Activité 2 — vérifier l'assignation complète

Use `table()`. Treated and control counts should match **exactly** what you put in `vec`.

Utilisez `table()`. Les effectifs doivent correspondre **exactement** à ce que vous avez mis dans `vec`.

```
table(experiment_data$treatment_complete)
```

Activity 2 — randomizr

Activité 2 — package randomizr

Load **randomizr** and try `complete_ra()`. Then check with `table()` as before.

Chargez **randomizr** et essayez `complete_ra()`. Vérifiez avec `table()` comme avant.

```
experiment_data$treatment_complete2 <-  
  complete_ra(N = nrow(experiment_data), prob = 0.5)
```

Activity 2 — blocked randomization

Activité 2 — randomisation par blocs

Use **Gender** as the block variable. `block_ra()` randomizes within each block.

Utilisez **Gender** comme variable de bloc. `block_ra()` randomise à l'intérieur de chaque bloc.

```
experiment_data$treatment_blocked <-  
  block_ra(blocks = experiment_data$Gender, prob = 0.5)  
  
table(experiment_data$Gender, experiment_data$treatment_blocked)
```


Activity 2 — cluster randomization

Activité 2 — randomisation par cluster

Use **HomeCountry** as the cluster variable.
`cluster_ra()` randomizes by cluster.

Utilisez **HomeCountry** comme variable de cluster. `block_ra()` randomise par cluster (grappe).

```
experiment_data$treatment_clustered <-  
  cluster_ra(clusters = experiment_data$HomeCountry, prob = 0.5)  
  
table(experiment_data$HomeCountry, experiment_data$treatment_clustered)
```

Section 5

Activity 3

Difference in means — goals

Différence des moyennes — objectifs

Context: Treatment was randomized; outcomes were measured. Estimate the **average treatment effect** by hand (difference in means) — a first step toward hypothesis testing.

Contexte : Le traitement a été randomisé ; les résultats ont été mesurés. Estimez l'**effet moyen du traitement** à la main (différence de moyennes) — première étape vers les tests d'hypothèse.

Activity 3 — identify variables

Activité 3 — identifier les variables

From the data viewer, write down:

- ➊ Outcome variable name
- ➋ Treatment variable name and which value means treated

D'après le data viewer, notez :

- ➊ Nom de la variable de résultat
- ➋ Nom de la variable de traitement et quelle valeur = traité

Activity 3 — overall mean

Activité 3 — moyenne globale

Use `mean(..., na.rm = TRUE)` to drop missing values (NA).

Replace the placeholder below with your outcome variable.

```
mean(experiment_data$OUTCOME_VARIABLE, na.rm = TRUE)
```

Utilisez `mean(..., na.rm = TRUE)` pour exclure les valeurs manquantes (NA).

Remplacez l'espace réservé par votre variable de résultat.

Activity 3 — group means

Activité 3 — moyennes par groupe

Compute the mean outcome in **treatment** and **control** using subsets in [].

Then subtract: $\bar{Y}_{\text{treat}} - \bar{Y}_{\text{control}} = \text{estimated ATE}$.

Calculez la moyenne du résultat en **traitement** et en **contrôle** avec des sous-ensembles [].

Puis soustrayez : $\bar{Y}_{\text{traitement}} - \bar{Y}_{\text{contrôle}} = \text{ATE estimé}$.

```
# treatment group - replace OUTCOME and TREATMENT / value
mean(experiment_data$OUTCOME_VARIABLE[
  experiment_data$TREATMENT_VARIABLE == 1],
  na.rm = TRUE)

# control group
mean(experiment_data$OUTCOME_VARIABLE[
  experiment_data$TREATMENT_VARIABLE == 0],
  na.rm = TRUE)
```

Activity 3 — interpret

Activité 3 — interpréter

Compare your ATE to the **scale** of the outcome variable. Is the difference large or small?

Record your answer as a comment in your .R file (# Answer: ...).

Comparez votre ATE à l'**échelle** de la variable de résultat. La différence est-elle grande ou petite ?

Notez votre réponse en commentaire dans votre fichier .R (# Réponse : ...).

Section 6

Activity 4

Power analysis — goals

Analyse de puissance — objectifs

Context: Sample size is a key design choice.

Power = probability of detecting an effect if one exists.

This activity uses the **EGAP Power Calculator** (web app — no R code to copy). Record answers as comments in your `.R` file.

Contexte : La taille d'échantillon est un choix de conception clé. **Puissance** = probabilité de détecter un effet s'il existe.

Cette activité utilise le **calculateur de puissance EGAP** (application web — pas de code R à copier). Notez les réponses en commentaires dans votre fichier `.R`.

Activity 4 — calculator

Activité 4 — calculateur

Open the calculator:

egap.shinyapps.io/power-app

Key inputs: significance level (0.05), expected effect size, SD of outcome, power target (80%), max N for the graph.

Ouvrez le calculateur :

egap.shinyapps.io/power-app

Entrées clés : niveau de significativité (0,05), taille d'effet attendue, écart-type du résultat, cible de puissance (80 %), N max pour le graphique.

Activity 4 — tasks

Activité 4 — tâches

- ① Effect size = 1, SD = 1: power at $N = 100$ and $N = 500$?
- ② **Double** the effect size — power up or down?
- ③ **Double** the SD — power up or down?
- ④ With $N = 500$ fixed, what is the **smallest detectable** effect size at 80% power?

- ① Taille d'effet = 1, ET = 1 : puissance pour $N = 100$ et $N = 500$?
- ② **Doublez** la taille d'effet — la puissance augmente ou diminue ?
- ③ **Doublez** l'écart-type — la puissance augmente ou diminue ?
- ④ Avec $N = 500$ fixé, quelle est la **plus petite taille d'effet détectable** à 80 % de puissance ?

Section 7

Activity 5

Context: Different **answer strategies** give different answers. The right estimator depends on how you **randomized** (complete vs blocked).

Contexte : Différentes **stratégies d'analyse** donnent des réponses différentes. Le bon estimateur dépend de la façon dont vous avez **randomisé** (complète vs par blocs).

Activity 5 — load data

Activité 5 — charger les données

```
experiment_data <- read.csv("data_for_analysis.csv")  
library(estimatr)
```

Activity 5 — complete randomization

Activité 5 — randomisation complète

If you used **complete** randomization, analyze with `difference_in_means()` **without** blocks. Replace outcome and treatment variable names. Compare to your Activity 3 hand calculation.

Si vous avez utilisé une randomisation **complète**, analysez avec `difference_in_means()` **sans** blocs.

Remplacez les noms de variables. Comparez avec votre calcul manuel de l'activité 3.

```
difference_in_means(  
  OUTCOME_VARIABLE ~ TREATMENT_VARIABLE,  
  data = experiment_data  
)
```

Activity 5 — blocked randomization

Activité 5 — randomisation par blocs

If assignment was **blocked** on Gender, add
`blocks = Gender`.

Compare **Estimate** and **Std. Error** to the
complete-randomization model. They should
differ — which matches your design?

Si l'assignation était **stratifiée** par Gender,
ajoutez `blocks = Gender`.

Comparez **Estimate** et **Std. Error** au modèle
sans blocs. Ils diffèrent — lequel correspond à
votre design ?

```
difference_in_means(  
  OUTCOME_VARIABLE ~ TREATMENT_VARIABLE,  
  blocks = Gender,  
  data = experiment_data  
)
```


Activity 5 — takeaway

Activité 5 — message clé

Analyze as you randomize. Choose the estimator that matches your data strategy.

Analysez comme vous randomisez. Choisissez l'estimateur qui correspond à votre stratégie de données.

Section 8

Wrap-up

Next steps

Prochaines étapes

- Save your .R file — it is your complete record of the session.
 - Revisit lecture slides on randomization, estimation, and power if anything is unclear.
 - All activities use the same `data_for_analysis.csv` in your exercise folder.
- Sauvegardez votre fichier .R — c'est votre trace complète de la session.
 - Revenez aux slides de cours sur randomisation, estimation et puissance si besoin.
 - Toutes les activités utilisent le même `data_for_analysis.csv` dans votre dossier d'exercices.