


El Proceso de Prueba Ejemplo

En la Norma ISO/IEC/IEEE 29119 define para cada caso de prueba debe haber:

- Un identificador único
- Un objetivo, que se va a probar
- Una prioridad, orden en el que se ejecutará según importancia
- Trazabilidad, pasos a seguir para ejecutar el caso de prueba
- Precondiciones que deben cumplirse antes del caso de prueba
- Entradas, datos con los que se va a probar
- Resultados Esperados, en base a lo planificado, que resultado se espera
- Resultados Actuales o Reales de la ejecución, lo que se obtuvo como resultado al ejecutar la prueba

Ejemplo de casos de prueba

Usaremos como prueba el siguiente sitio https://www.saucedemo.com/



Desarrollaremos una tabla para aplicar la norma descripta al inicio:

						Resultados	
ID	Objetivo	Prioridad	Trazabilidad	Precondiciones	Entradas	Esperados	Resultados Reales
CP1	Ingresar a	1	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario y	mensaje que	siguiente
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	Contraseña sin	detalle que	mensaje: Cara
	m/ sin datos		demo.com	producción	valor	los campos	triste épica: se
	de entrada		/,			deben tener	requiere nombre
			presionar			valor	de usuario
			Login				
CP2	Ingresar a	2	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario con	mensaje que	siguiente
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	valor y	detalle que el	mensaje: Epic
	m/ sólo con		demo.com	producción	Contraseña sin	campo	sadface:
	usuario		/, ingresar		valor	Contraseña	Password is
			sólo			tiene que	required
			Nombre			tener un valor	
			de				
			Usuario,				
			presionar				
			Login				



i	POLITÉCNICO CÓPDOBA							
CP3	Ingresar a	3	U	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el	
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario sin	mensaje que	siguiente	
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	valor y	detalle que el	mensaje: Epic	
	m/ sólo con		demo.com	producción	Contraseña con	campo	sadface:	
	contraseña		/, ingresar		valor	Nombre de	Password is	
			sólo el			Usuario tiene	required	
			campo			que tener un		
			Usuario,			valor		
			presionar					
			Login					
CP4	Ingresar a	4	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar un	Se visualiza el	
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario con	mensaje que	siguiente	
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	valor y	detalle que	mensaje: Epic	
	m/ con		demo.com	producción	Contraseña con	no	sadface:	
	usuario y		/, ingresar		valor aleatorio	coresponde a	Username is	
	contraseña no		Nombre			un usuario	required	
	válidos		de Usuario			registrado		
			у					
			contraseñ					
			а					
			aleatorio,					
			presionar					
			Login					
CP5	Ingresar a	5	Ingresar a	Sitio de prueba	Nombre de	Visualizar la	Se visualiza el	
	https://www.		https://w	https://www.sau	Usuario	página	contenido de la	
	saucedemo.co		ww.sauce	cedemo.com/ en	"standard_user	https://www.	página	
	m/ con		demo.com	producción,	" y contraseña	saucedemo.c	https://www.sau	
	usuario y		/, ingresar	contar con	"secret_sauce"	om/inventory	cedemo.com/inv	
	contraseña		Nombre	usuario y	_	.html	entory.html	
	válidos		de Usuario	contraseña			-	
			у	válidos				
			contraseñ					
			a válidos",					
			presionar					
			Login					


Detalle de evidencias

CP1







CP2



CP3



CP4





CP5

