

Lezione 1 – Benvenuti in Java

Il corso, la piattaforma Java, il primo programma

Egidia Cirillo

Laboratorio di Programmazione – Ingegneria Informatica, II anno
Università degli Studi di Napoli Federico II – Sede di Fuorigrotta (J-Z)

29 settembre 2026

Agenda della lezione (2h)

- ① **Il corso** (15 min)
 - obiettivi, percorso, organizzazione, homework
- ② **Java: perché e come** (25 min)
 - “scrivi una volta, esegui ovunque”: bytecode e JVM
 - JDK e versioni; installazione su Windows, macOS e Linux
- ③ **Il primo programma** (30 min)
 - anatomia di HelloWorld.java
 - edit → javac → java: dal vivo, da terminale
 - gli errori che farete (tutti) la prima settimana
- ④ **Esercitazione guidata – programmi interattivi** (40 min)
 - System.out.printf, Scanner, metodi static
 - SommaNumeri commentato insieme, poi Media scritto insieme, passo passo
- ⑤ **Wrap-up e homework** (10 min)


Obiettivi del corso

Al termine del corso saprete:

- **progettare** piccoli sistemi software in modo modulare, ragionando per *astrazioni*;
- **programmare a oggetti** in Java: classi, incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo, interfacce;
- usare alcune **tecniche avanzate**: ricorsione, eccezioni, tipi generici, API standard;
- implementare le **strutture dati fondamentali**: pila, coda, liste collegate;
- leggere e scrivere **file di testo**.

Ogni lezione contiene codice scritto *insieme* e codice scritto *da voi*. Portate il portatile con il JDK installato (oggi vediamo come).

Il percorso: 13 lezioni, 4 blocchi



Martedì, 2h, fino al 15 dicembre (l'8 dicembre è festivo), più alcuni laboratori di sola esercitazione. Il programma completo, con date e contenuti di ogni lezione, sarà pubblicato sul team Microsoft Teams del corso (seguirà comunicazione).

Come funziona una lezione – e il corso

Struttura tipica (2h)

- 10–15' ripasso e correzione homework
- 35–45' concetti nuovi, con esempi *eseguiti*
- 50–60' esercitazione
- 5–10' wrap-up e homework

Strumenti

- JDK 25 (LTS, Eclipse Temurin)
- Visual Studio Code con l'*Extension Pack for Java* (lo installiamo oggi)
- terminale per capire cosa fa l'IDE “sotto”

Homework

- uno a settimana, da svolgere prima della lezione successiva
- non obbligatori ma **fortemente consigliati**
- all'inizio di ogni lezione chiederò a qualcuno di **presentare la propria soluzione**: la discutiamo insieme

Testo di riferimento

- Deitel & Deitel, *Programmare in Java*, 11^a ed., Pearson
- slide, codice ed esercizi sul team **Microsoft Teams** del corso (seguirà comunicazione)

Che cos'è Java


- Nasce in Sun Microsystems (progetto *Green*, 1991; “Oak”), annunciato ufficialmente il 23 maggio 1995. Dal 2006–2007 l’implementazione di riferimento è *open source* (OpenJDK).
- È un linguaggio **orientato agli oggetti**, **fortemente tipizzato**, con **gestione automatica della memoria** (garbage collector).
- È definito da un documento, la *Java Language Specification* (JLS); la piattaforma è **Java SE** (Standard Edition), un insieme di specifiche mantenute dal Java Community Process.

Un programma Java viene scritto e compilato **una volta** e poi eseguito **ovunque** esista una Java Virtual Machine: Windows, macOS, Linux, Android, server, schede embedded. . .


Come è possibile? La risposta è nella parola **bytecode**.

Compilazione tradizionale (es. C/C++) vs Java

C++: un compilatore (e un eseguibile) per ogni architettura




Java: un solo bytecode, una JVM per architettura



javac **non** genera codice macchina ma *bytecode*, per un processore virtuale. Si compila **una volta**; a tradurlo è la JVM installata su ogni macchina.

Il ciclo di vita di un programma Java: le 5 fasi




A tempo di compilazione

- controllo sintattico e dei *tipi*
- un file `.class` **per ogni classe**

A tempo di esecuzione

- il *collegamento* è dinamico: le classi sono caricate solo quando servono
- ogni classe caricata viene verificata

Dentro la JVM



- La JVM è **processore virtuale + sistema operativo virtuale**: un ambiente completo e isolato.
- Il *verifier* impedisce al codice di violare l'integrità del sistema (es. trasformare un intero in un puntatore).
- L'*interprete* parte subito; il *JIT* ottimizza le parti eseguite più spesso: oggi Java è competitivo con i linguaggi compilati.
- La **memoria è gestita dalla JVM**: creiamo oggetti con `new`, il *garbage collector* li libera.

JDK e versioni: che cosa installare

JDK – Java Development Kit

- tutto ciò che serve per **sviluppare** ed **eseguire**: il compilatore `javac`, la JVM `java`, gli strumenti (`jshell`, `javadoc`, `jar`...) e la libreria standard
- è l'unica cosa da installare: contiene tutto

La libreria standard

- migliaia di classi organizzate in *package*:
`java.lang` (`String`, `Math`, `System`...),
`java.util` (`Scanner`, collezioni), `java.io` (`file`)...
- documentazione ufficiale: docs.oracle.com → Java SE 25 API

Versioni

- una release ogni 6 mesi (marzo e settembre): due numeri di versione all'anno
- **LTS** (Long Term Support) ogni 2 anni, cioè una versione ogni quattro: 17 (2021), 21 (2023), **25** (2025)
- per il corso usiamo tutti **JDK 25**: stessa versione, stessi comportamenti, stessi messaggi d'errore – distribuzione consigliata: Eclipse Temurin (Adoptium)

Installare il JDK 25 (Eclipse Temurin)

Windows – da <https://adoptium.net> scaricare *Temurin 25 (LTS)* come *.msi*; nell'installer scegliere *Custom* e attivare **Set JAVA_HOME** e **Add to PATH**.

macOS – prima il chip: menu Apple → *Informazioni su questo Mac*: *Apple M1–M4* → **aarch64**, *Intel* → **x64**. Poi da <https://adoptium.net> il *.pkg* per il proprio chip (doppio clic e avanti), oppure con Homebrew:

```
$ brew install --cask temurin@25
```

Linux – il modo più semplice, uguale per tutte le distribuzioni, è **SDKMAN** (non richiede root):

```
$ curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
$ source ~/.sdkman/bin/sdkman-init.sh
$ sdk install java 25-tem
```

In alternativa il pacchetto della distribuzione, se già alla 25: `sudo apt install openjdk-25-jdk` (Ubuntu/Debian), `sudo dnf install java-25-openjdk-devel` (Fedora).

Serve il **JDK** completo, versione **25**. Dopo l'installazione aprite un **nuovo** terminale: quello già aperto non vede i programmi appena installati.

Verifichiamo l'installazione (adesso, tutti)

Da terminale (macOS/Linux) o prompt dei comandi / PowerShell (Windows):

```
$ java -version
openjdk version "25.0.2" 2026-01-20 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.2+10 (build 25.0.2+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.2+10 (build 25.0.2+10-LTS, mixed mode)

$ javac -version
javac 25.0.2
```

Se java funziona ma javac no

- avete installato solo la runtime: serve il JDK completo

Se compare una versione diversa da 25

- c'è un altro Java installato che viene trovato per primo: su Windows controllate JAVA_HOME e l'ordine nel PATH; su macOS `/usr/libexec/java_home -V` elenca i JDK presenti

Se nessuno dei due funziona


- JDK non installato, oppure non è nel PATH
- avete riaperto il terminale dopo l'installazione?

IDE

- useremo sempre **Visual Studio Code**: prossima slide

Visual Studio Code per Java: installazione in 4 passi

- 1 **Installare VS Code** da <https://code.visualstudio.com>
- 2 **Installare l'estensione:** icona *Extensions* (Ctrl+Shift+X), cercare **Extension Pack for Java** (Microsoft), *Install*. Porta con sé supporto al linguaggio, debugger, test runner e gestione progetti.
- 3 **Collegare il JDK:** Ctrl+Shift+P → *Java: Configure Java Runtime*; deve comparire il JDK 25. Se non lo trova, impostare in *Settings* `java.jdt.ls.java.home` sulla cartella del JDK.
- 4 **Aprire una cartella** (*File* → *Open Folder*), non un singolo file: VS Code compila da solo ogni `.java` che contiene.



Come si esegue un programma

Sopra il `main` compaiono i link **Run** — **Debug** (oppure F5). L'output appare nel pannello *Terminal*: sotto, VS Code lancia lo stesso `javac + java` che oggi vediamo a mano.

HelloWorld.java

```
/* Prima classe di esempio: illustra il metodo main  
   e i passi di sviluppo di un'applicazione Java. */  
public class HelloWorld {  
  
    // metodi della classe  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Welcome to Java!");  
    }  
}
```

Un'**applicazione** Java è un programma eseguibile autonomamente. Ha bisogno di:

- almeno una **classe** (qui HelloWorld) dichiarata dal programmatore...
- ...che contenga un metodo main con *esattamente* questa firma: è il punto di avvio.

Anatomia riga per riga

```
public class HelloWorld {
```

- `class` introduce la dichiarazione di classe, seguita dal **nome**
- `public` è un *modificatore di accesso* (ne parleremo)
- le graffe { } delimitano il **corpo** della classe

```
public static void main(String[] args)
```

- `public`: invocabile dall'esterno (dalla JVM)
- `static`: invocabile **senza creare oggetti**
- `void`: non restituisce nulla
- `String[] args`: gli argomenti da riga di comando

```
System.out.println("Welcome to Java!");
```

- `System.out` è l'oggetto *standard output*
- `println` è un suo **metodo**: stampa l'argomento e va a capo (`print` non va a capo)
- `"Welcome to Java!"` è una **stringa letterale**
- ogni *istruzione* termina con ;

```
/* commento su più righe */  
// commento fino a fine riga
```

I commenti sono ignorati dal compilatore. Usateli per spiegare il *perché*, non il *cosa*.

Regole e convenzioni sui nomi

Regole (le impone il compilatore)

- un identificatore è formato da lettere, cifre, `_` e `$`
- non può iniziare con una cifra né contenere spazi
- non può essere una parola chiave (`class`, `public`, `int`...)
- Java è **case sensitive**: `a1` e `A1` sono identificatori diversi
- il file `X.java` deve contenere la classe pubblica `X` (stesso nome, stesse maiuscole)


Convenzioni (le impone la comunità)

- classi: UpperCamelCase → `ContoBancario`
- metodi e variabili: lowerCamelCase → `calcolaMedia`, `numeroStudenti`
- costanti: UPPER_SNAKE_CASE → `MAX_TENTATIVI`
- package: tutto minuscolo → `java.util`

Il compilatore non se ne accorge, ma chi legge il vostro codice (incluso il voi del futuro) sì. All'esame le convenzioni fanno parte della valutazione.

Dal sorgente all'output: dal vivo, da terminale

```
$ ls
HelloWorld.java
$ javac HelloWorld.java           # compilazione: produce il bytecode
$ ls
HelloWorld.class HelloWorld.java
$ java HelloWorld                 # esecuzione: nome della CLASSE, senza .class
Welcome to Java!
```



Il file `.class` **non** è un file di testo: aprirlo con un editor mostra caratteri senza senso. Provate.

Gli errori della prima settimana (e come leggerli)

1. Nome del file diverso dalla classe

```
$ javac hello.java
hello.java:1: error: class HelloWorld is
public, should be declared in a file
named HelloWorld.java
```

2. Manca un ; o una graffa

```
HelloWorld.java:6: error: ';' expected
    System.out.println("Welcome")
                        ^
```

Il compilatore indica *file:riga* e mette ^ dove si è accorto del problema (non sempre dove sta l'errore!).

3. Maiuscole sbagliate

```
HelloWorld.java:6: error: package system
does not exist
    system.out.println("Welcome");
```

4. Eseguire con .class o senza compilare

```
$ java HelloWorld.class
Error: Could not find or load main class
HelloWorld.class
```

5. Firma del main sbagliata

```
Error: Main method not found in class
HelloWorld, please define the main method
as: public static void main(String[] args)
```

Leggete **il primo** messaggio d'errore, non l'ultimo: gli errori successivi sono spesso conseguenza del primo.

Obiettivo dell'esercitazione

Finora il programma *parla* soltanto (`println`). Ora vogliamo programmi che **dialogano** con l'utente:

- 1 **leggono** numeri e testo digitati da tastiera;
- 2 li **elaborano** in metodi separati, ognuno con un compito preciso;
- 3 **stampano** il risultato ben formattato.



Servono tre ingredienti nuovi, che vediamo uno alla volta e poi mettiamo insieme in `SommaNumeri`:

- `System.out.printf` – stampa formattata (colonne, decimali)
- `Scanner` – lettura da tastiera
- metodi `static` – “funzioni” per spezzare il programma in compiti

Ingrediente 1 – Stampa formattata con printf

Si comporta come la printf del C:

```
int n = 7;
double media = 27.3333;
String nome = "Anna";
System.out.printf("Ciao %s, hai %d esami con media %.2f%n", nome, n, media);
// Ciao Anna, hai 7 esami con media 27.33
```

Specificatore	Significato
%d	intero
%f, %.2f	reale (con 2 decimali)
%s	stringa
%c	carattere
%n	a capo (portabile: usatelo al posto di \n)
%5d, %-10s	larghezza minima 5, allineato a sinistra su 10

In alternativa: `System.out.println("Ciao " + nome + ", media " + media);` – l'operatore `+` concatena stringhe (ne parleremo la prossima lezione).

Ingrediente 2 – Leggere dall'utente con Scanner

```
import java.util.Scanner;    // 1. la classe Scanner sta nel package java.util

public class Eta {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);    // 2. un oggetto Scanner "collegato"
        alla tastiera
        System.out.print("Come ti chiami? ");
        String nome = in.nextLine();             // 3. legge un'intera riga
        System.out.print("Quanti anni hai? ");
        int eta = in.nextInt();                  // 4. legge il prossimo intero
        System.out.printf("Ciao %s, tra un anno avrai %d anni.%n", nome, eta + 1);
        in.close();                             // 5. chiusura (buona pratica)
    }
}
```

- **import**: dice al compilatore dove trovare Scanner
- **new**: **crea un oggetto** (lo studieremo a fondo);
System.in è lo standard input

Metodi principali: nextInt(), nextDouble(), next()
(una parola), nextLine() (una riga), hasNextInt()
(c'è un intero da leggere?)

Ingrediente 3 – Metodi static: funzioni per organizzare il codice

```
public class Geometria {  
  
    // modificatori, tipo, nome, parametri  
    public static double areaCerchio(double r) {  
        return Math.PI * r * r;  
    }  
  
    public static void stampaSaluto() { // void  
        System.out.println("Ciao!");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        stampaSaluto(); // chiamata  
        double a = areaCerchio(2.0); // 12.566...  
        System.out.printf("Area: %.3f%n", a);  
    }  
}
```

static significa che il metodo **appartiene alla classe**, non a un oggetto: si può chiamare senza fare new.

Per ora *tutti* i nostri metodi saranno static: sono le “funzioni” che conoscete dal C. Dalla lezione 5 scopriremo i metodi *di istanza*.

- un metodo = **un compito**, con un nome che lo descrive
- si *riusa* e si *testa* separatamente
- il main diventa la “trama”, leggibile in 5 righe

Commentiamo insieme – SommaNumeri

```
import java.util.Scanner;

public class SommaNumeri {

    public static void main(String[] args) {
        int risultato = sommaDueNumeri();
        System.out.printf("La somma è: %d%n", risultato);
    }

    public static int sommaDueNumeri() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.printf("Primo numero: ");
        int numero1 = scanner.nextInt();
        System.out.printf("Secondo numero: ");
        int numero2 = scanner.nextInt();
        scanner.close();
        return numero1 + numero2;
    }
}
```

Leggiamolo dall'alto

- 1 il main *chiama* sommaDueNumeri() e mette il valore restituito in risultato
- 2 sommaDueNumeri è static e restituisce un int
- 3 lo Scanner traduce i byte digitati in un int utilizzabile
- 4 return termina il metodo e “consegna” il valore al chiamante

Poi lo miglioriamo insieme

- separare *input* e *calcolo*: static int somma(int a, int b)
- leggere i numeri nel main e lasciare ai metodi solo il calcolo
- cosa succede se l'utente scrive ciao? (lo risolveremo alla lezione 10)

Variante – Argomenti da riga di comando

Il parametro `args` del `main` contiene ciò che scriviamo dopo il nome della classe:

```
public class Saluta {  
    public static void main(String[] args) {  
        if (args.length == 0) {  
            System.out.println("Uso: java Saluta <nome> [<nome> ...]");  
            return;  
        }  
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {    // args.length: quanti argomenti  
            System.out.printf("Ciao, %s!\n", args[i]);  
        }  
    }  
}
```

```
$ java Saluta Anna Luca  
Ciao, Anna!  
Ciao, Luca!  
$ java Saluta  
Uso: java Saluta <nome> [<nome> ...]
```

Insieme, passo passo (25 min) – Media.java

Il problema. Chiedere quanti voti si vogliono inserire, leggerli uno alla volta e stampare la media con 2 decimali.

Prima di scrivere codice, decidiamo insieme:

- 1 quali **dati** servono (quanti voti? la somma? di che tipo?);
- 2 quale **calcolo** isolare in un metodo, e cosa deve ricevere e restituire
→ `static double media(double somma, int n);`
- 3 cosa fa il `main`: crea lo `Scanner`, legge, chiama il metodo, stampa.

Lo scriviamo **insieme**, una riga alla volta: io al PC proiettato, voi sul vostro portatile in VS Code. Alla fine compiliamo ed eseguiamo (almeno una volta **da terminale**) e proviamo qualche input strano. Quel che non finiamo in aula, lo finite a casa.

Una possibile soluzione – Media.java

```
import java.util.Scanner;

public class Media {

    // il calcolo, separato dall'input/output
    public static double media(double somma, int n) {
        return somma / n;    // somma e' double: la divisione e' reale
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Quanti voti? ");
        int n = in.nextInt();
        double somma = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("Voto " + i + ": ");
            somma += in.nextInt();
        }
        System.out.printf("Media: %.2f%n", media(somma, n));
        in.close();
    }
}
```

Perché `somma` è `double` e non `int`? Provate a cambiarlo e a inserire i voti 27 e 28. E cosa succede con $n = 0$?

Riepilogo: cosa abbiamo trattato

Concetto (unità di riferimento)	Dove compare oggi
Bytecode, JVM, WORA (U2)	diagrammi C++ vs Java; le 5 fasi; dentro la JVM
JDK vs JRE, versioni LTS (U1, U2)	verifica dell'installazione, <code>java -version</code>
Classe, main, <code>System.out</code> (U1)	anatomia di HelloWorld
<code>javac</code> / <code>java</code> , file <code>.class</code> (U1)	compilazione ed esecuzione da terminale
Identificatori, case sensitivity, CamelCase (U1)	regole e convenzioni; errori tipici
<code>import</code> , <code>Scanner</code> , <code>printf</code> (U6)	Eta, <code>SommaNumeri</code> , <code>Media</code>
Metodi <code>static</code> , <code>return</code> (U6)	<code>Geometria</code> , <code>sommaDueNumeri</code> , <code>Media</code>
<code>args</code> , <code>args.length</code> (U1)	Saluta

Prossima lezione: il sistema dei tipi – primitivi, costanti, riferimenti e null – e le stringhe (`String`, `StringBuilder`).

Homework 1 (da svolgere entro la prossima lezione)

- 1 Calcolatrice.java: legge due numeri reali e un operatore (+ - * /) e stampa il risultato con 3 decimali. Un metodo statico per ogni operazione; gestite la divisione per zero con un messaggio.
- 2 Bmi.java: legge peso (kg) e altezza (m), calcola l'indice di massa corporea $BMI = \text{peso} / \text{altezza}^2$ in un metodo static `double bmi(double peso, double altezza)` e stampa la categoria: *sottopeso* se $BMI < 18,5$; *normopeso* tra 18,5 e 24,9; *sovrappeso* tra 25 e 29,9; *obesità* se $BMI \geq 30$.
- 3 Fizzbuzz.java: legge n da args (default 30) e stampa i numeri da 1 a n sostituendo i multipli di 3 con Fizz, di 5 con Buzz, di entrambi con FizzBuzz.

Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato: alla prossima lezione chiederò a qualcuno di aprire il proprio codice e presentarlo alla classe, e lo discutiamo insieme. Tenete i file .java in una cartella hw1/ del progetto VS Code; ogni file deve compilare ed eseguire. Nomi di classi, metodi e variabili secondo le convenzioni viste oggi.

Domande?

Buon lavoro!

`mattia.fonisto@unina.it`