

**C2: (+) Аутентификация и получение токена POST-запросом с указанием всех параметров**

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
<b>Automation Type</b>			
None			

## Preconditions

Запустить ПО Postman. Авторизоваться со своими учетными данными. Создать командное рабочее пространство с именем XXX с коллекцией "Login" (в соответствии с названием метода). URL для отправки запросов: <https://XXX/api/login>

## Steps

1	Создать POST-запрос с именем "Authorization/Token+"	Открыта форма создания запроса с методом "POST", именем "Authorization/Token+"
2	Указать URL (см. Предусловия)	В поле "Enter request URL" отображен указанный URL
3	На вкладке "Body" установить параметры raw, JSON	Активирована радиокнопка "raw", выбран формат JSON
4	В теле запроса указать ключи-значения { "username": "correct_username", "password": "correct_password" }	В теле запроса отображено { "username": "correct_username", "password": "correct_password" } (согласно описанию метода в документации к API v1 Helpdesk )
5	Отправить запрос нажатием кнопки "Send"	В форме ответа отображен код статуса 201, в теле отображены ключи-значения { "username": "correct_username", "password": "correct_password", "token": "значение типа string" } (согласно описанию метода в документации к API v1 Helpdesk )
6	Сохранить ответ в рабочую директорию в виде файла token.txt	Файл token.txt с ответом сохранен в рабочую директорию

