

Локальные политики администрирования

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Локальные политики администрирования

Рассмотрим:

- Администрирование параметров политики безопасности
- Работа с диспетчером настройки безопасности
- Оснастка политики безопасности
- Политики ограниченного использования программ (SRP)
- Администрирование AppLocker

Политика безопасности Windows

Политика безопасности Windows — это набор параметров, которые регулируют безопасность компьютера и управляются с помощью локального объекта GPO

Эти параметры можно рассматривать как правила, которые можно настроить на устройстве или нескольких устройствах в целях защиты ресурсов локально или в сети

Оснастка — это подключаемый модуль (плагин), который открывается с помощью приложения «Консоль управления Майкрософт» (mmc.exe) и фактически является файлом с расширением *.msc

Администрирование параметров политики безопасности

Параметры политики безопасности следует использовать в рамках общей реализации безопасности, чтобы помочь защитить контроллеры домена, серверы, клиентские устройства и другие ресурсы в организации

Администрирование параметров политики безопасности

Параметры безопасности могут управлять:

- Проверкой подлинности пользователя в сети или на устройстве
- Ресурсами, к которым разрешен доступ пользователям
- Записываются ли в журнал событий действия пользователя или группы
- Участием в группе

Администрирование параметров политики безопасности

Для управления конфигурациями безопасности нескольких компьютеров можно использовать один из следующих вариантов:

- Редактирование отдельных параметров безопасности в объекте групповой политики
- С помощью оснастки «Шаблоны безопасности» можно создать шаблон безопасности, содержащий политики безопасности, которые вы хотите применить, а затем импортировать

Администрирование параметров политики безопасности

Шаблон безопасности — это файл, который представляет конфигурацию безопасности, он может быть импортирован в GPO или применён на локальном устройстве, а также может использоваться для анализа безопасности

Работа с диспетчером настройки безопасности

- Анализ и настройка безопасности — оснастка в MMC
- Анализ безопасности
- Настройка безопасности
- Шаблоны безопасности
- Локальная политика безопасности

Оснастка политики безопасности

Оснастка локальной политики безопасности (secpol.msc) ограничивает просмотр объектов локальной политики следующими параметрами и политиками:

- Политики учетных записей
- Локальные политики
- Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности

Оснастка политики безопасности

Оснастка локальной политики безопасности (secpol.msc) ограничивает просмотр объектов локальной политики следующими параметрами и политиками:

- Политики открытого ключа
- Политики ограниченного использования программ
- Политики управления приложениями

Оснастка политики безопасности

Политики, заданные локально, могут быть переписаны, если компьютер присоединён к домену. Доменные политики имеют приоритет

Оснастка локальной политики безопасности входит в набор средств диспетчера настройки безопасности

Оснастка политики безопасности

Чтобы вызвать оснастку локальной политики безопасности, можно:

1. (быстрый способ) Win + R → secpol.msc → OK
2. Пуск → Средства администрирования Windows → Локальная политика безопасности

Политика ограниченного использования программ

Политики ограниченного использования программ — это основанная на групповых политиках функция, которая выявляет программы, работающие на компьютерах в домене и управляет возможностью выполнения этих программ

Начиная с Windows Server 2008 R2 и Windows 7, вместо политики SRP или вместе с ней в рамках стратегии управления приложениями можно использовать Windows AppLocker

Политика ограниченного использования программ

Эти политики позволяют создать конфигурацию со строгими ограничениями для компьютеров, где разрешается запуск только определённых приложений. Политики интегрируются с доменными службами Active Directory и групповой политикой, но также могут настраиваться на изолированных компьютерах

Настройка AppLocker

Функция AppLocker помогает администраторам контролировать **доступ к файлам** и их использование. Например, исполняемые файлы, упакованные приложения, сценарии, файлы установщика Windows и библиотеки DLL

Настройка AppLocker

С помощью AppLocker вы можете выполнять следующие действия:

- Определять правила на основе атрибутов файла, полученных из цифровой подписи, в том числе издателя, имени продукта, имени файла и версии файла
- Назначать правила группе безопасности или определённому пользователю
- Создавать исключения из правил

Настройка AppLocker

С помощью AppLocker вы можете выполнять следующие действия:

- Использовать режим аудита для развёртывания политики и определения её влияния до непосредственного применения
- Импортировать и экспортировать правила
- Упрощение создания правил AppLocker и управление ими с помощью командлетов AppLocker для среды PowerShell

Настройка AppLocker

0. Убедимся, что служба AppIDSvc («Удостоверение приложений») работает и запущена
1. Включим принудительное применение правил AppLocker
2. Создадим правило, использующее условие издателя
3. Добавим исключение — исполняемый файл iexplore.exe
4. Откажемся от создания правил AppLocker по умолчанию (в учебных целях)

Практические задания

1. С помощью политики ограниченного использования программ включить запрет на запуск всех приложений, кроме тех, которые находятся в системных папках и Program Files

Проверить правило для файлов из папки «Загрузки»

2. С помощью политики AppLocker включить принудительное применение правил AppLocker

Создать правило, разрешающее запуск исполняемых файлов, подписанных издателем «Microsoft Corporation» и создать исключение из этого правила для исполняемого файла «iexplore.exe»