

Утилита CHROOT

Описание: команда `chroot` предназначена для изменения системного окружения для выполняемых процессов. Напомню, что системное окружение – это совокупность значений путей, открытых файловых дескрипторов и других ресурсов операционной системы, передаваемых процессу при его запуске.

Утилита `chroot` полезна при:

- восстановлении состояний пакетов приложений;
- восстановлении или обновлении работы загрузчика;
- сбора пароля `root`.

При всем своем обширном применении утилита `chroot` НЕ безопасна, и ее использование требует уверенных знаний ОС Linux.

Синтаксис: синтаксис утилиты следующий:

```
chroot [OPTION] NEWROOT [COMMAND [ARG]. . .]
```

где `newroot` - это новый путь в файловой системе, а вот опций в утилите не так много:

1. `—groups=G_LIST` - задает список групп пользователей перечислением;
2. `—userspec=USER:GROUP` - задает пользователя и группу в указанном формате;
3. `—skip-chdir` - запрещает изменение рабочего каталога на корневой.

Для использования `chroot` должны быть подключены модули ядра, которые ей нужны (о модулях ядра мы говорили в предыдущих модулях), а также привилегии суперпользователя.

Для работы с каталогом необходимо, чтобы был примонтирован корневой каталог системы, в котором необходимо выполнить утилиту `chroot` (команда `mount`).

Что касается безопасности, то утилиту `chroot` надо использовать лишь как дополнительный инструмент защиты рабочего каталога.

Безопасно попрактиковаться в работе с утилитой вы можете используя статью - <https://toadmin.ru/как-использовать-команду-chroot-в-linux/>