

Журнал *systemd*

Цели урока

- ✓ Узнать, что такое journald
- ✓ Научиться работать с journald

Journalctl

Journalctl — инструмент для анализа логов.

Преимущества:

- встроенные возможности ротации
- богатые возможности фильтрации
- возможность просматривать логи всех systemd unit-сервисов

Помогает просматривать логи системы, чтобы решить возникшие проблемы на рабочей станции или сервере, которые используют дистрибутив linux с демоном инициализации systemd (RHEL, CentOS, Fedora, Debian и др.).

Строение systemd

Systemd состоит из трёх основных компонентов:

- `systemd` — менеджер системы и сервисов
- `systemctl` — утилита для просмотра и управления статусом сервисов
- `systemd-analyze` — предоставляет статистику по процессу загрузки системы, проверяет корректность unit-файлов и имеет возможности отладки `systemd`

Journald

Journald — системный демон журналов systemd.

Преимущества централизованного логирования событий в бинарном формате достаточно много, например, системные логи можно транслировать в различные форматы, такие как простой текст, или в JSON при необходимости. Также можно отследить лог вплоть до одиночного события, используя фильтры даты и времени.

`/etc/systemd/journal.conf` — файл конфигурации.

Journald

Основная команда для просмотра журнала:

`journalctl`

The logo for systemd-journald is displayed within a white rectangular box with a dark border. The background of the box features a pattern of overlapping circles in various colors, including red, blue, yellow, and grey. The text "systemd-journald" is written in a bold, dark grey, sans-serif font.

systemd-journald

Уровни важности Journald

Для уровней важности приняты следующие обозначения:

- 0: emergency (неработоспособность системы)
- 1: alerts (предупреждения, требующие немедленного вмешательства)
- 2: critical (критическое состояние)
- 3: errors (ошибки)
- 4: warning (предупреждения)
- 5: notice (уведомления)
- 6: info (информационные сообщения)
- 7: debug (отладочные сообщения)

Журнал systemd

Journald

Вывести список всех журналов:

```
journalctl --list-boots
```

Просмотреть журнал, начиная с текущего старта системы:

```
journalctl -b 0
```


Journald

Journald позволяет использовать служебные слова, такие как yesterday, today, now и др.

Вывести журнал со вчерашнего дня:

```
journalctl --since yesterday
```

Вывод урока

Служба журналирования логов journald — очень мощный и гибкий инструмент, и если вы знаете, как его использовать, он может сделать вашу жизнь намного проще во время поиска причин проблем с системой или её сервисами.