

Compito Lazarus — Convertitore Km/h ↔ mph

Classe 2 · Informatica · v1.0 · italiano

Consegna: oggi entro le 9:30 su Google Classroom.

Cosa devi fare: completa l'app vista a lezione — il **convertitore Km/h ↔ mph** in Lazarus — e consegnala. È lo **stesso** convertitore della dispensa.

1. Componenti (UI)

1. **Edit1** (etichetta **Km/h**) e **Edit2** (etichetta **mph**).
2. **RadioGroup1** (proprietà `Items`, una voce per riga): `Da Km/h` e `Da mph`; `ItemIndex = 0`.
3. **Button1** con `Caption Converti`.

2. Comportamento (LOGICA)

1. Leggi il numero con **StrToFloat**.
2. **1 mph ≈ 1,6 km/h**. Se `ItemIndex = 0` (Da Km/h): `R := valore / 1.6`. Altrimenti (Da mph): `R := valore * 1.6`.
3. Scrivi il risultato con **una cifra decimale** usando **FormatFloat('0.0', ...)**.

Controlli (verifica tu): 100 Km/h → 62.5 mph. 60 mph → 96.0 Km/h.

3. Uso con mouse E con tastiera (UX)

1. Deve funzionare su **Windows**, usabile col **mouse** e **solo con la tastiera**.
2. Sistema **TabStop** e **TabOrder** (ordine: Edit1 → RadioGroup → Edit2 → Button); `Button1.Default = True`.

4. Come si consegna

1. Salva il progetto e fai **2 screenshot**: l'app che funziona e il **codice** del bottone.
2. Rispondi (a voce o per iscritto): cosa fa **StrToFloat**? cosa fa **FormatFloat('0.0', ...)**? a cosa serve **ItemIndex**?
3. Consegna su Classroom entro le 9:30.

5. Come viene valutato (100 punti)

Voce	Punti
Componenti giusti sul form (RadioGroup, 2 Edit, Button)	25
StrToFloat usato correttamente	15

Le due direzioni giuste con il RadioGroup (ItemIndex)	30
Risultato con 1 decimale (FormatFloat)	15
Uso con tastiera: TabStop/TabOrder sistemati	15

Conta la **comprensione**: se il metodo è giusto e sai spiegarlo, va bene anche con piccoli errori.