

Compito Lazarus — Convertitore Celsius ↔ Fahrenheit

Classe 2 · Informatica · v1.1 · da svolgere da soli · italiano

Cosa devi fare: costruisci un'app in Lazarus **uguale nella struttura** a quella Km/h ↔ mph vista a lezione, ma che converte le **temperature**: da **Celsius (°C)** a **Fahrenheit (°F)** e viceversa. Cambia solo la formula: il metodo è lo stesso.

1. Componenti (UI)

1. **Edit1** (etichetta °C) e **Edit2** (etichetta °F).
2. **RadioGroup1** con due voci: **Da C a F** e **Da F a C** (ItemIndex = 0).
3. **Button1** con Caption **Converti**.

2. Comportamento (LOGICA)

1. Leggi il numero con **StrToFloat**.
2. Se ItemIndex = 0: $F = C \times 9/5 + 32$. Altrimenti: $C = (F - 32) \times 5/9$.
3. Scrivi il risultato con **una cifra decimale** usando **FormatFloat('0.0', ...)**.

Controlli (verifica tu): 100 °C → 212.0 °F. 32 °F → 0.0 °C. 37 °C → 98.6 °F.

3. Uso con mouse E con tastiera (UX)

1. L'app deve funzionare su **Windows** e potersi usare sia col **mouse** sia **solo con la tastiera**.
2. Sistema le proprietà **TabStop** e **TabOrder** dei controlli, in ordine logico (Edit1 → RadioGroup → Edit2 → Button).
3. Imposta **Button1.Default = True** così **Invio** lancia la conversione.

4. Come si consegna

1. Salva il progetto e fai **2 screenshot**: l'app che funziona e il **codice** del bottone.
2. Rispondi (a voce o per iscritto): cosa fa **StrToFloat**? cosa fa **FormatFloat('0.0', ...)**? a cosa serve **TabOrder**?
3. Consegna su Classroom.

5. Come viene valutato (100 punti)

Voce	Punti
Componenti giusti sul form (RadioGroup, 2 Edit, Button)	20
StrToFloat usato correttamente	15
Le due formule giuste con il RadioGroup (ItemIndex)	25

Risultato con 1 decimale (FormatFloat)	15
Uso con tastiera: TabStop/TabOrder sistemati	10
Sa spiegare a voce cosa ha fatto	15

Conta la **comprensione**: se il metodo è giusto e sai spiegarlo, va bene anche con piccoli errori.