

Dispensa (teoria) — Convertitore in Lazarus: mph e gradi

Classe 2 · Informatica · v2.0 · italiano

Cosa costruisci (uguale per tutti e due)

1. **Due caselle:** **Edit1** e **Edit2**.
2. **RadioGroup1** per la direzione (proprietà `Items`, una voce per riga; `ItemIndex = 0`).
3. **Button1** con `Caption = Converti`.
4. Nel bottone: leggi con **StrToFloat**, calcola, mostra con **FormatFloat('0.0', ...)** (1 decimale).

Riquadro A — mph ↔ km/h

1 mph ≈ 1,6 km/h. Voci del RadioGroup: Da Km/h e Da mph.

```
if RadioGroup1.ItemIndex = 0 then
  R := a / 1.6    // Da Km/h
else
  R := a * 1.6;  // Da mph
```

Prova: 100 Km/h → 62.5 mph.

Riquadro B — °C ↔ °F

Voci del RadioGroup: Da C e Da F.

```
if RadioGroup1.ItemIndex = 0 then
  R := a * 9/5 + 32    // Da C
else
  R := (a - 32) * 5/9; // Da F
```

Prova: 100 °C → 212.0 °F.

Tastiera: sistema **TabStop** e **TabOrder** così si usa anche solo con Tab e Invio.