


SQL – Consultas Básicas

- Consulta a dados de uma tabela

```
select lista_atributos  
from tabela, tabela2,  
[where condição]  
Group by .....  
Order by  
having
```

- Mapeamento para a álgebra relacional

```
select  $a_1, \dots, a_n$   
from  $t$   
where  $c$ 
```



```
 $\pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (t))$ 
```

Consulta a uma Tabela

- Exemplos

Álgebra	SQL
(Pacientes)	Select * From Pacientes
$\sigma_{\text{idade} > 18}$ (Pacientes)	Select * From Pacientes Where idade > 18
$\pi_{\text{CPF, nome}}$ (Pacientes)	Select CPF, nome From Pacientes
$\pi_{\text{CPF, nome}}(\sigma_{\text{idade} > 18}$ (Pacientes))	Select CPF, nome From Pacientes Where idade > 18

Comando SELECT

- Facilidades para **projeção** de informações
 - Não há eliminação de duplicatas no **Select**
 - **tabela** \equiv coleção
 - retorno de valores calculados
 - uso de operadores aritméticos (+, -, *, /)
 - invocação de funções de agregação
 - **COUNT** (contador de ocorrências [de um atributo])
 - **MAX / MIN** (valores máximo / mínimo de um atributo)
 - **SUM** (somador de valores de um atributo)
 - **AVG** (média de valores de um atributo)

Comando SELECT

- Eliminação de duplicatas

```
select [distinct] lista_atributos  
...
```

- Exemplo
 - buscar as especialidades dos médicos

```
select distinct especialidade  
from Médicos
```

Comando SELECT

- Retorno de valores calculados - Exemplos
 - quantos grupos de 5 leitos podem ser formados em cada ambulatório?

```
select nroa, capacidade/5 as grupos5  
from Ambulatórios
```

$\equiv \rho_{(nroa, grupo5)} (\pi_{nroa, capacidade/5} (Ambulatórios))$

- qual o salário líquido dos funcionários (desc. 10%)?

```
select CPF, salário - (salário * 0.1) as  
líquido from Funcionários
```

Comando SELECT

- Função COUNT - Exemplos

- informar o total de médicos ortopedistas

```
select count(*) as TotalOrtopedistas  
from Médicos  
where especialidade = 'ortopedia'
```

- total de médicos que atendem em ambulatórios

```
select count(nroa) as Total  
from Médicos
```



não conta nulos

Comando SELECT

- Função SUM - Exemplo

- informar a capacidade total dos ambulatórios do primeiro andar

```
select sum(capacidade) as TotalAndar1  
from Ambulatórios  
where andar = 1
```

Comando SELECT

- Função AVG - Exemplo

- informar a média de idade dos pacientes de Florianópolis

```
select avg(idade) as MediaPacFpolis  
from Pacientes  
where cidade = 'Florianópolis'
```


Comando SELECT

- Funções MAX / MIN - Exemplo

- informar o menor e o maior salário pagos aos Funcionários do departamento pessoal com mais de 50 anos

```
select min(salário) as mínimo,  
       max(salário) as máximo  
from Funcionários  
where depto = 'Pessoal'  
and idade > 50
```

Comando SELECT

- Funções de Agregação com `distinct`
 - valores duplicados não são computados
 - exemplos

```
select count(distinct especialidade)  
from Médicos
```

```
select avg(distinct salário)  
from Funcionários
```

Comando SELECT

- Observação sobre as funções de agregação
 - não podem ser combinadas a outros atributos da tabela no resultado da consulta

~~`select andar, COUNT (andar)
from Ambulatórios`~~

Cláusula WHERE

- Facilidades para **seleção** de dados
 - busca por padrões
 - cláusula **[NOT] LIKE**
 - teste de existência de valores nulos
 - cláusula **IS [NOT] NULL**
 - busca por intervalos de valores
 - cláusula **[NOT] BETWEEN *valor1* AND *valor2***
 - teste de pertinência elemento-conjunto
 - cláusula **[NOT] IN**

Cláusula WHERE

- Busca por padrões

where atributo **like** '*padrão*'

% : casa com qq cadeia de caracteres

'_' : casa com um único caractere

[a-f] : casa com qq caractere entre
'a' e 'f' (SQL-Server)

- Exemplos

- buscar CPF e nome dos médicos com inicial M

```
select CPF, nome
```

```
from Médicos
```

```
where nome like 'M%'
```

Cláusula WHERE

- Exemplos

- buscar nomes de pacientes cujo CPF termina com 20000 ou 30000

```
select nome  
from Pacientes  
where CPF like '%20000\  
or CPF like '%30000\'
```

- Observações

- em alguns dialetos SQL, '*' é usado invés de '%'
- não é possível testar padrões em atributos *datetime* (SQL-Server)

Cláusula WHERE

- Teste de valores nulos - Exemplo
 - buscar o CPF e o nome dos médicos que não dão atendimento em ambulatorios

```
select CPF, nome  
from Médicos  
where nroa is null
```

Cláusula WHERE

- Busca por intervalos de valores - Exemplo
 - buscar os dados das consultas marcadas para o período da tarde

```
select *  
from Consultas  
where hora between '14:00' and '18:00'
```


Cláusula WHERE

- Teste de pertinência elemento-conjunto - Exemplo
 - buscar os dados das médicos ortopedistas, traumatologistas e cardiologistas de Florianópolis

```
select *  
from Médicos  
where cidade = 'Florianópolis'  
and especialidade in ('cardiologia',  
                      'traumatologia',  
                      'cardiologia')
```

Ler dados do resgistro anterior e posterior

- `select if((lag(c.name) OVER (ORDER BY c.name,f.title asc) <> c.name) or (lag(c.name) OVER (ORDER BY c.name,f.title asc) <> c.name) is null ,c.name," ") as genero , f.title from film f inner join film_category fc on fc.film_id = f.film_id inner join category c on c.category_id = fc.category_id order by c.name ,f.title asc;`
 - Lag : anterior
 - Lead : posterior