

TEMS861 — Validación de BICFI del SENDER (MT Salida)

1. Requerimiento

Validate debe verificar que el **BICFI** del **SENDER** en mensajes **MT** de **salida** (Bloque **1** o **2**) corresponda a uno de los valores permitidos:

- BREPCOBB
- BREPCOB0

Nota: El **BICFI** es la porción de **8 caracteres** del BIC (formato ISO 9362) y debe validarse contra la lista permitida.

2. Configuración / Especificación (Ejemplo)

```
[
  {
    "field": "block1",
    "description": "Validar BICFI del SENDER en Block 1",
    "required": true,
    "dataType": "string",
    "position": [4, 12],
    "valueBIC": ["BREPCOBB", "BREPCOB0"],
    "minLength": 8,
    "maxLength": 8,
    "codes": [],
    "semanticRules": [{}],
    "examples": [
      "{1:F01BREPCOBBAXXX0000000000}",
      "{1:F01BREPCOB0AXXX0000000000}"
    ]
  }
]
```

Regla (TEMS)

El sistema **TEMS** debe validar que el **SENDER** (tomado del **Block 1**) cumpla:

1. En el **Block 1**, el **Sender LT** inicia justo después de **F01**.
2. El **BICFI** corresponde a los **primeros 8 caracteres** del **Sender LT**.
3. Por lo tanto, **Validate** debe:

- Extraer el **BICFI** desde el Sender LT.
- Validar que el BICFI esté en la lista permitida: ["BREPCOBB", "BREPCOB0"].