```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!--ClaML ver 23.0.0 -->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/>

	<xs:include schemaLocation="http://www.w3.org/MarkUp/SCHEMA/xhtml11-model-1.xsd"/>
	<xs:redefine schemaLocation="http://www.w3.org/MarkUp/SCHEMA/xhtml11-modules-1.xsd">
		<xs:attributeGroup name="xhtml.a.attlist">
			<xs:attributeGroup ref="xhtml.a.attlist"/>
			<xs:attribute name="modifier" type="xs:string" use="optional"/>
			<xs:attribute name="code" type="xs:string" use="optional"/>
			<xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
		</xs:attributeGroup>
		<xs:group name="xhtml.a.content">
			<xs:choice>
				<xs:group ref="xhtml.a.content"/>
				<xs:element ref="Usage"/>
			</xs:choice>
		</xs:group>
	</xs:redefine>

	<xs:group name="rubric.simple">
		<xs:choice>
			<xs:element ref="Reference"/>
			<xs:group ref="xhtml.Anchor.class"/>
			<xs:element ref="Term"/>
			<xs:group ref="xhtml.InlPres.class"/>
			<xs:group ref="xhtml.InlPhras.class"/>
		</xs:choice>
	</xs:group>

	<xs:group name="rubric.complex">
		<xs:choice>
			<xs:group ref="rubric.simple"/>
			<xs:element ref="Para"/>
			<xs:group ref="xhtml.BlkStruct.class"/>
			<xs:element ref="Include"/>
			<xs:element ref="IncludeDescendants"/>
			<xs:element ref="Fragment"/>
			<xs:element ref="List"/>
			<xs:group ref="xhtml.List.class"/>
			<xs:element ref="Table"/>
			<xs:group ref="xhtml.Table.class"/>
		</xs:choice>
	</xs:group>

	<xs:element name="ClaML">
		<xs:complexType mixed="false">
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="Classification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required"/>
		</xs:complexType>
	</xs:element>

	<xs:element name="ClaMLClassification">
		<xs:complexType mixed="false">
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="Meta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
				<xs:element ref="Identifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
				<xs:element ref="Title" minOccurs="1" maxOccurs="1unbounded"/>
```

```
                        <xs:element ref="Authors" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="Variants" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="ClassKinds" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="UsageKinds" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="RubricKinds" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="Modifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="ModifierClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="Class" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required"/>
                <xs:attribute ref="xml:lang" use="required"/>
                <xs:attribute ref="xml:space" use="optional" default="default"/>
        </xs:complexType>

        <xs:key name="Class-code-key">
                <xs:selector xpath="./Class"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:key>

        <xs:keyref name="SubClass-code-keyref" refer="Class-code-key">
                <xs:selector xpath="./Class/SubClass"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:keyref>

        <xs:keyref name="SuperClass-code-keyref" refer="Class-code-key">
                <xs:selector xpath="./Class/SuperClass"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:keyref>

        <xs:keyref name="IncludeDescendants-code-keyref" refer="Class-code-key">
                <xs:selector xpath=".//IncludeDescendants"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:keyref>

        <xs:key name="Modifier-code-key">
                <xs:selector xpath="./Modifier"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:key>

        <xs:keyref name="ModifierClass-modifier-keyref" refer="Modifier-code-key">
                <xs:selector xpath="./ModifierClass"/>
                <xs:field xpath="@modifier"/>
        </xs:keyref>

        <xs:keyref name="ModifiedBy-code-keyref" refer="Modifier-code-key">
                <xs:selector xpath=".//ModifiedBy"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:keyref>

        <xs:keyref name="ExcludeModifier-code-keyref" refer="Modifier-code-key">
                <xs:selector xpath=".//ExcludeModifier"/>
                <xs:field xpath="@code"/>
        </xs:keyref>

        <xs:key name="Variant-name-key">
                <xs:selector xpath="./Variants/Variant"/>
                <xs:field xpath="@name"/>
        </xs:key>

        <xs:keyref name="variants-keyref" refer="Variant-name-key">
                <xs:selector xpath=".//*"/>
                <xs:field xpath="@variants"/>
        </xs:keyref>

        <xs:key name="ClassKind-name-key">
```

```
                        <xs:selector xpath="./ClassKinds/ClassKind"/>
                        <xs:field xpath="@name"/>
                </xs:key>

                <xs:keyref name="Class-kind-keyref" refer="ClassKind-name-key">
                        <xs:selector xpath="./Class"/>
                        <xs:field xpath="@kind"/>
                </xs:keyref>

                <xs:keyref name="IncludeDescendants-kind-keyref" refer="ClassKind-name-key">
                        <xs:selector xpath=".//IncludeDescendants"/>
                        <xs:field xpath="@kind"/>
                </xs:keyref>

                <xs:key name="UsageKind-name-key">
                        <xs:selector xpath="./UsageKinds/UsageKind"/>
                        <xs:field xpath="@name"/>
                </xs:key>

                <xs:keyref name="Usage-kind-keyref" refer="UsageKind-name-key">
                        <xs:selector xpath=".//Usage"/>
                        <xs:field xpath="@kind"/>
                </xs:keyref>

                <xs:key name="RubricKind-name-key">
                        <xs:selector xpath="./RubricKinds/RubricKind"/>
                        <xs:field xpath="@name"/>
                </xs:key>

                <xs:keyref name="Rubric-kind-keyref" refer="RubricKind-name-key">
                        <xs:selector xpath="./*/Rubric"/>
                        <xs:field xpath="@kind"/>
                </xs:keyref>

                <xs:key name="Author-name-key">
                        <xs:selector xpath="./Authors/Author"/>
                        <xs:field xpath="@name"/>
                </xs:key>

                <xs:keyref name="History-author-keyref" refer="Author-name-key">
                        <xs:selector xpath=".//History"/>
                        <xs:field xpath="@author"/>
                </xs:keyref>

        </xs:element>

        <xs:element name="Variants">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="Variant" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Variant">
                <xs:complexType mixed="true">
                        <xs:attribute name="name" type="xs:IDNMTOKEN" use="required"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Meta">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
                        <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
                        <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
```

```
                        <xs:attribute name="kind" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Identifier">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:attribute name="authority" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="uid" type="xs:string" use="required"/>
                        <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="date" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="effectivedate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="expirationdate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Title">
                <xs:complexType mixed="true">
                        <xs:attribute name="name" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                        <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="date" type="xs:string" use="optional"/>
                        <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Authors">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="Author" minOccurs="01" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Author">
                <xs:complexType mixed="true">
                        <xs:attribute name="name" type="xs:IDNMTOKEN" use="required"/>
                        <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="ClassKinds">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="ClassKind" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="UsageKinds">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="UsageKind" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="RubricKinds">
                <xs:complexType mixed="false">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="RubricKind" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
        </xs:element>
```

```
261
262         <xs:element name="ClassKind">
263             <xs:complexType mixed="false">
264                 <xs:sequence>
265                     <xs:element ref="Display" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
266                 </xs:sequence>
267                 <xs:attribute name="name" type="xs:IDNMTOKEN" use="required"/>
268                 <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
269             </xs:complexType>
270         </xs:element>
271
272         <xs:element name="UsageKind">
273             <xs:complexType mixed="false">
274                 <xs:attribute name="name" type="xs:IDNMTOKEN" use="required"/>
275                 <xs:attribute name="mark" type="xs:string" use="required"/>
276                 <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
277             </xs:complexType>
278         </xs:element>
279
280         <xs:element name="Usage">
281             <xs:complexType mixed="false">
282                 <xs:attribute name="kind" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
283                 <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
284             </xs:complexType>
285         </xs:element>
286
287         <xs:element name="RubricKind">
288             <xs:complexType mixed="false">
289                 <xs:sequence>
290                     <xs:element ref="Display" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
291                 </xs:sequence>
292                 <xs:attribute name="name" type="xs:IDNMTOKEN" use="required"/>
293                 <xs:attribute name="inherited" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
294                 <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
295             </xs:complexType>
296         </xs:element>
297
298         <xs:element name="Display">
299             <xs:complexType mixed="true">
300                 <xs:attribute ref="xml:lang" use="requiredoptional"/>
301                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFNMTOKEN" use="optional"/>
302             </xs:complexType>
303         </xs:element>
304
305         <xs:element name="Modifier">
306             <xs:complexType mixed="false">
307                 <xs:sequence>
308                     <xs:element ref="Meta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
309                     <xs:element ref="SubClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
310                     <xs:element ref="Rubric" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
311                     <xs:element ref="History" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
312                 </xs:sequence>
313                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
314                 <xs:attribute name="kind" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
315                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
316                 <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="optional"/>
317                 <xs:attribute name="effectivedate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
318                 <xs:attribute name="expirationdate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
319                 <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional"/>
320             </xs:complexType>
321         </xs:element>
322
323         <xs:element name="ModifierClass">
324             <xs:complexType mixed="false">
325                 <xs:sequence>
```

```
                        <xs:element ref="Usage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="Meta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="SuperClass" minOccurs="10" maxOccurs="1unbounded"/>
                        <xs:element ref="SubClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="Rubric" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="History" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="modifier" type="xs:NMTOKENstring" use="requiredoptional"/>
                    <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
                    <xs:attribute name="kind" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="usage" type="xs:IDREF" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="effectivedate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="expirationdate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="Class">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Usage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="Meta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="SuperClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="SubClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="ModifiedBy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="ValidModifierClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="ExcludeModifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="Rubric" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="History" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
                    <xs:attribute name="kind" type="xs:IDREFNMTOKEN" use="required"/>
                    <xs:attribute name="usage" type="xs:IDREF" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="effectivedate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="expirationdate" type="xs:dateTime" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>

                <xs:unique name="ModifiedBy-position-key">
                    <xs:selector xpath="./ModifiedBy"/>
                    <xs:field xpath="@position"/>
                </xs:unique>

                <xs:keyref name="ValidModifierClass-position-keyref" refer="ModifiedBy-position-key">
                    <xs:selector xpath=".//ValidModifierClass"/>
                    <xs:field xpath="@position"/>
                </xs:keyref>

            </xs:element>

            <xs:element name="ModifiedBy">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Meta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xs:element ref="ValidModifierClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
                    <xs:attribute name="all" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
                    <xs:attribute name="position" type="xs:stringinteger" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
                    <xs:attribute name="optionalmodifier" type="xs:boolean" use="optional" default="false"/>
```

```
391             </xs:complexType>
392         </xs:element>
393
394         <xs:element name="ExcludeModifier">
395             <xs:complexType mixed="false">
396                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
397                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
398             </xs:complexType>
399         </xs:element>
400
401         <xs:element name="ValidModifierClass">
402             <xs:complexType mixed="false">
403                 <xs:sequence>
404                     <xs:element ref="Meta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
405                     <xs:element ref="ValidModifierClass" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
406                 </xs:sequence>
407                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
408                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
409                 <xs:attribute name="position" type="xs:integer" use="optional"/>
410             </xs:complexType>
411         </xs:element>
412
413         <xs:element name="Rubric">
414             <xs:complexType mixed="false">
415                 <xs:sequence>
416                     <xs:element ref="Usage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
417                     <xs:element ref="Label" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
418                     <xs:element ref="History" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
419                 </xs:sequence>
420                 <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="optional"/>
421                 <xs:attribute name="kind" type="xs:IDREFNMTOKEN" use="required"/>
422                 <xs:attribute name="usage" type="xs:IDREF" use="optional"/>
423                 <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
424             </xs:complexType>
425         </xs:element>
426
427         <xs:element name="Label">
428             <xs:complexType mixed="true">
429                 <xs:group ref="rubric.complex" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
430                 <xs:attribute ref="xml:lang" use="requiredoptional"/>
431                 <xs:attribute ref="xml:space" use="optional" default="default"/>
432                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
433             </xs:complexType>
434         </xs:element>
435
436         <xs:element name="History">
437             <xs:complexType mixed="true">
438                 <xs:attribute name="author" type="xs:IDREFNMTOKEN" use="required"/>
439                 <xs:attribute name="date" type="xs:NMTOKENdateTime" use="required"/>
440                 <xs:attribute name="variants" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
441             </xs:complexType>
442         </xs:element>
443
444         <xs:element name="SuperClass">
445             <xs:complexType mixed="false">
446                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
447                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
448             </xs:complexType>
449         </xs:element>
450
451         <xs:element name="SubClass">
452             <xs:complexType mixed="false">
453                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
454                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFSNMTOKEN" use="optional"/>
455             </xs:complexType>
```

```
456         </xs:element>
457
458         <xs:element name="Reference">
459             <xs:complexType mixed="true">
460                 <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
461                 <xs:attribute name="authority" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
462                 <xs:attribute name="uid" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
463                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKEN" use="optional"/>
464                 <xs:attribute name="usage" type="xs:IDREF" use="optional"/>
465                 <xs:attribute name="variants" type="xs:IDREFS" use="optional"/>
466             </xs:complexType>
467         </xs:element>
468
469         <xs:element name="Para">
470             <xs:complexType mixed="true">
471                 <xs:group ref="rubric.simple" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
472                 <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
473             </xs:complexType>
474         </xs:element>
475
476         <xs:element name="Fragment">
477             <xs:complexType mixed="true">
478                 <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
479                     <xs:group ref="rubric.simple" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
480                     <xs:element ref="Usage"/>
481                 </xs:choice>
482                 <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
483                 <xs:attribute name="usage" type="xs:IDREF" use="optional"/>
484                 <xs:attribute name="type" use="optional" default="item">
485                     <xs:simpleType>
486                         <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
487                             <xs:enumeration value="item"/>
488                             <xs:enumeration value="list"/>
489                         </xs:restriction>
490                     </xs:simpleType>
491                 </xs:attribute>
492             </xs:complexType>
493         </xs:element>
494
495         <xs:element name="Include">
496             <xs:complexType mixed="false">
497                 <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
498                 <xs:attribute name="rubric" type="xs:IDREF" use="required"/>
499             </xs:complexType>
500         </xs:element>
501
502         <xs:element name="IncludeDescendants">
503             <xs:complexType mixed="false">
504                 <xs:attribute name="code" type="xs:NMTOKENstring" use="required"/>
505                 <xs:attribute name="kind" type="xs:IDREFNMTOKEN" use="required"/>
506             </xs:complexType>
507         </xs:element>
508
509         <xs:element name="List">
510             <xs:complexType mixed="false">
511                 <xs:sequence>
512                     <xs:element ref="ListItem" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
513                 </xs:sequence>
514                 <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
515             </xs:complexType>
516         </xs:element>
517
518         <xs:element name="ListItem">
519             <xs:complexType mixed="true">
520                 <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
                        <xs:group ref="rubric.simple"/>
                        <xs:element ref="Para"/>
                        <xs:element ref="Include"/>
                        <xs:element ref="List"/>
                        <xs:element ref="Table"/>
                    </xs:choice>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="Table">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Caption" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="THead" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="TBody" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element ref="TFoot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="Caption">
                <xs:complexType mixed="true">
                    <xs:group ref="rubric.simple" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="THead">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Row" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="TBody">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Row" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="TFoot">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Row" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

            <xs:element name="Row">
                <xs:complexType mixed="false">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="Cell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

```

```
        <xs:element name="Cell">
            <xs:complexType mixed="true">
                <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:group ref="rubric.simple"/>
                    <xs:element ref="Para"/>
                    <xs:element ref="Include"/>
                    <xs:element ref="List"/>
                    <xs:element ref="Table"/>
                </xs:choice>
                <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="rowspan" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="colspan" type="xs:string" use="optional"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="Term">
            <xs:complexType mixed="true">
                <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="optional"/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

</xs:schema>
```