

Documentación de API

Recepción Electrónica (RE) — Base

Especificación de los endpoints del núcleo de Recepción Electrónica.

Campo	Descripción
Tipo de documento	Documentación de API
Código	API-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno
Estado	Vigente

Documento de la base. Los endpoints de módulos opcionales (dispositivos, contratistas, capacitaciones, registro de campo, OCR, validación facial) se documentan en sus documentos de integración.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial de la API base.

1. Generalidades

- Base de la API: /api.
- Autenticación: las rutas protegidas requieren el header x-access-token (JWT). El WebSocket usa token validado.
- Control de acceso: por rol mediante validarTokenYRol([...]).
- Límites de tasa: aplicados a rutas sensibles de autenticación.

1.1 Formato de respuesta

Éxito:

```
{ "estado": true, "datos": {} }
```

Error funcional:

```
{ "estado": false, "mensaje": "Descripción del error" }
```

Validación de formulario:

```
{ "estado": false, "mensaje": "Revisa que los datos sean correctos", "mensajes": {} }
```

2. Autenticación — `/api/auth`

Método	Ruta	Recibe	Responde	Login
POST	/api/auth	Correo, contraseña y datos de dispositivo.	Token JWT, datos de usuario y configuración.	No
POST	/api/auth/logout	Token de sesión.	Confirmación de cierre.	Sí

3. Recuperación de contraseña — `/api/recuperaciones`

Método	Ruta	Recibe	Responde	Login
POST	/enviar-codigo	Correo.	Envío de código.	No
POST	/validar-codigo	Correo/código.	Token temporal.	No
PUT	/modificar-contrasena	Token temporal y nueva contraseña.	Confirmación.	No

4. Validación / setup inicial — `/api/validacion`

Método	Ruta	Propósito	Login
GET	/app	Estado de configuración inicial.	No
GET	/session-config	Información de	Sí

		sesión/configuración activa.	
GET	/generales, /accesos, /pisos	Catálogos para setup.	No
GET	/usuario/form-nuevo, /empresa/form-nuevo	Datos para formularios iniciales.	No
POST	/empresa, /piso, /acceso, /usuario, /configuracion	Altas del setup inicial.	No
DELETE	/piso/:id, /acceso/:id	Eliminación de elementos del setup.	No

5. Usuarios — `/api/usuarios`

Método	Ruta	Propósito	Rol
GET	/ · /activos · /:id	Lista, activos y detalle.	1
GET	/directorio	Directorio.	1, 2
GET	/anfitriones	Anfitriones.	1, 2, 4, 5
GET	/descargar-formato · /form-nuevo · /form-editar/:id · /qr/:id	Formatos, catálogos y QR.	1
POST	/	Crear usuario.	1
POST	/cargar-formato · /programacion	Carga masiva / programación.	1
PUT	/:id	Actualizar.	1
PATCH	/anonimizar/:id · /reenviar/:id · /desbloquear/:id · /eliminar-permanente/:id · /:id	Anonimizar, reenviar, desbloquear, eliminar, estado.	1

6. Empleados — `/api/empleados`

Método	Ruta	Propósito	Rol
GET	/ · /activos · /:id	Lista, activos y detalle.	1, 2
GET	/directorio · /anfitriones	Directorio y anfitriones.	1, 2 (anfitriones también 11)
GET	/descargar-	Formatos, catálogos	1, 2

	formato · /form-nuevo · /form-editar/:id · /qr/:id	y QR.	
POST	/	Crear empleado.	1, 2
POST	/cargar-formato · /programacion	Carga masiva / programación.	1, 2
PUT	/:id	Actualizar.	1, 2
PATCH	/anonimizar/:id · /desbloquear/:id · /eliminar-permanente/:id · /:id	Anonimizar, desbloquear, eliminar, estado.	1, 2

7. Visitantes — `/api/visitantes`

Método	Ruta	Propósito	Rol
GET	/ · /todos · /activos · /:id	Grid, lista, activos y detalle.	1, 2, 4, 5, 13
GET	/descargar-formato · /form-editar/:id	Formato y datos de edición.	1, 2 (edición además 4, 5, 13)
GET	/qr/:id · /qr/	QR de visitante / QR propio.	1, 2, 4, 5, 10, 13
POST	/	Crear visitante.	1, 2, 4, 5, 13
POST	/cargar-formato	Carga masiva.	1, 2
PUT	/:id	Actualizar.	1, 2, 4, 5, 13
PATCH	/eliminar-permanente/:id · /:id	Eliminar / cambiar estado.	1, 2, 4, 5, 13

Operaciones avanzadas de visitantes (autorización QR, programación, verificación, bloqueo/desbloqueo, resync, reversión) se documentan en el módulo **Visitantes Avanzado**.

8. Registros / visitas — `/api/registros`

Método	Ruta	Propósito	Rol/Login
GET	/ · /:id	Lista y detalle.	1, 2, 10
GET	/ultimo-registro · /form-nuevo · /form-editar/:id	Autocompletar y catálogos.	1, 2
POST	/	Crear registro.	1, 2
POST	/reportes · /reporte-horas · /accesos-anfitrión	Reportes y accesos del anfitrión.	1, 2

POST	/enviar-liga-registro	Enviar liga de registro al visitante.	1, 2
POST	/validar-token-registro · /visitante	Validar liga / registro por visitante.	No (token)
PUT	/:id · /modificar/:id · /cancelar/:id · /finalizar/:id	Editar, modificar, cancelar, finalizar.	1, 2
PATCH	/acceso/:id	Marcar nuevo acceso.	1, 2

9. Eventos — `/api/eventos`

Método	Ruta	Propósito	Rol
GET	/form-reportes · /kiosco/paneles · /kiosco · /imagen/:id · ·/:id	Catálogos, kiosco, imagen y detalle.	1, 2, 5, 13
GET	/form-reporte-horas	Catálogos de reporte de horas.	1, 2, 5
POST	/	Crear evento.	1, 2, 5, 13
POST	/validar-qr	Validar QR.	1, 2, 5, 13
POST	/autorizar · /reporte-horas/individual/:id · ·/reportes-horas	Autorizar check y reportes de horas.	1, 2, 5
POST	/reportes	Reporte de eventos.	1, 2, 5, 13

Endpoints de eventos vinculados a paneles/biometría/apertura de puertas se documentan en sus módulos de integración.

10. Configuración — `/api/configuracion`

Método	Ruta	Propósito	Rol
GET	/	Configuración general.	1 (root)
GET	/integraciones	Estado/visibilidad de módulos opcionales.	1 (root)
PUT	/ · /integraciones · /colecciones	Actualiza configuración general, módulos y documentos.	1 (root)
POST	/roles/personalizado	Crea rol personalizado.	1 (root)

DELETE	/roles/personalizado/:rol	Elimina rol personalizado.	1 (root)
--------	---------------------------	----------------------------	----------

11. Catálogos base

Patrón común para /api/accesos, /api/pisos, /api/puestos, /api/departamentos, /api/cubiculos, /api/empresas, /api/pases, /api/horarios:

Método	Ruta tipo	Propósito
GET	/<catalogo> · /activos · /:id	Lista, activos, detalle.
GET	/<catalogo>/form-nuevo · /form-editar/:id	Catálogos para alta/edición.
POST	/<catalogo>	Crear.
PUT	/<catalogo>/:id	Actualizar.
PATCH	/<catalogo>/:id	Activar/inactivar.

12. Tiempo real (WebSocket)

- El sistema emite notificaciones por WebSocket para nuevos registros y eventos.
- El token de conexión se valida con validarTokenWS.

13. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Documentación de API — RE	API-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente