# 지능시스템


과제3


2019305059


이현수

# 숙제 3 (경사하강법을 이용한 근사함수)

- 다음 그림과 같이 주어진 데이터에 대해 오차를 최소화하는 근사함수(3차 다항함수, 파라미터 (a,b,c,d))를 경사하강법으로 구하는 예제를 프로그램을 작성하여 실습하고 결과를 정리하여(학습의 중간 과정 포함, 예를 들어, 10 epoch학습 결과, 100 epoch학습 결과 등등) 보고서 형태로 제출한다.
- 데이터 쌍  $(x_i, y_i)$ 은 300개를 다음과 같이 생성하여 사용한다.
- [0,3] 구간의  $x_i$ 를 랜덤하게 발생시켜  $y = x^3 4.5x^2 + 6x + 2$ 의 함수에 대입하여 y를 구하고 여기에 [-0.5,0.5] 사이의 값을 랜덤하게 생성하여 더한 값을  $y_i$ 로 한다.  $(4월\ 16일)$ 까지 Google Classroom 제출)







 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 

## 매개변수 학습의 개념 – 예제 구현 코드

def linear\_regression (X, y, m\_current=0, b\_current=0, epochs=1000,
learning\_rate=0.0001):

N = float(len(y))

for i in range(epochs):

y\_current = (m\_current \* X) + b\_current

 $cost = sum([data**2 for data in (y-y_current)]) / (2*N)$ 

 $m_{gradient} = -(1/N) * sum(X * (y - y_current))$ 

 $b_gradient = -(1/N) * sum(y - y_current)$ 

m\_current = m\_current - (learning\_rate \* m\_gradient)

b\_current = b\_current - (learning\_rate \* b\_gradient)

return m\_current, b\_current, cost

### 1.데이터 쌍 (x, y) 300개 만들기

```
import random
3
      def makePairData(numOfData):
4
5
            y=[]
6
7
            for i in range(numOfData):
8
                temp_x=random.uniform(0,3)
9
                temp\_y = (temp\_x * temp\_x) + (4.5 * temp\_x) + (6 * temp\_x) + 2 + random.uniform(-0.5, 0.5)
10
                x.append(temp_x)
                y.append(temp_y)
13
            temp = [[a,b] for a, b in zip(x,y)]
            temp.sort(key=lambda x:x[0])
14
15
            x=[a[0] \text{ for a in temp}]
            y=[b[1] \text{ for } b \text{ in temp}]
16
18
            return x,y
19
```

- 데이터 쌍 (x, y)은 300개를 생성한다.
- -[0, 3] 구간의 x를 랜덤하게 발생시켜  $y = x^3 4.5x^2 + 6x + 2x$ 의 함수에 대입하여 y를 구하고 여기에 [-0.5, 0.5] 사이의 값을 랜덤하게 생성하여 더한 값을 y로 한다.
- 이때 랜덤한 값을 생성할 때 파이썬 모듈 random의 uniform메소드를 통해 생성한다.
- x를 기준으로 sort 메소드를 통해 오름차순한 x, y를 반환한다.

#### 2.경사하강법을 이용한 근사함수

```
def linear_regression(X, Y, a_current, b_current, c_current, d_current, epochs, learning_rate):
         N=len(Y)
         for i in range(epochs):
            cost=0
             a_gradient=0
            b_gradient=0
             c_gradient=0
             d_gradient=0
28
             y_current=[]
             for j in range(N):
                y_current.append((a_current*X[j]**3)+(b_current*X[j]**2)+(c_current*X[j])+(d_current))
                a_{gradient} += (X[j]**3) * (Y[j] - y_{current}[j])
                b_gradient += (X[j]**2) * (Y[j] - y_current[j])
                c_gradient += X[j] * (Y[j] - y_current[j])
                d_gradient += Y[j] - y_current[j]
                cost += (Y[j] - y_current[j]) ** 2
            cost/=(2*float(N))
             a_{qradient} = -(1 / float(N)) * a_{qradient}
38
             b_gradient = -(1 / float(N)) * b_gradient
             c_gradient = -(1 / float(N)) * c_gradient
41
             d_gradient = -(1 / float(N)) * d_gradient
             a_current = a_current - (learning_rate * a_gradient)
            b_current = b_current - (learning_rate * b_gradient)
45
            c_current = c_current - (learning_rate * c_gradient)
             d_current = d_current - (learning_rate * d_gradient)
47
             if i%100==0:
                print(f'y = \{a\_current\}x^3 + \{b\_current\}x^2 + \{c\_current\}x + \{d\_current\}')
                print('cost = ' + str(cost))
53
         54
     print(f'y = \{a\_current\}x^3 + \{b\_current\}x^2 + \{c\_current\}x + \{d\_current\}'\}
         print('cost = ' + str(cost))
57
58
         return a_current, b_current, c_current, d_current, cost
```

- 예제구현 코드를 기반으로 수정해서 함수를 만든다.
- 100에포크 단위로 중간 결과를 출력한다.

#### 3.실행

```
59
60
        numOfData = 300
61
        x_y=makePairData(numOfData)
62
63
        for i in range(len(x)):
64
             print(f'{i+1}: {x[i]}, {y[i]}')
65
66
        a_x b_x c_x d_x cost = linear_regression(x_x y_x 0_x 0_x 0_x 0_x 0_x 1000_x 0.0001)
67
68
        print()
69
        print('result:')
70
        print(f'a = \{a\}, b = \{b\}, c = \{c\}, d = \{d\}')
71
```

- 앞서 만든 makePairData 함수와 linear\_regression 함수를 이용해 3차 다항함수 파라미터 a, b, c, d를 구한다.
- 1000에포크로 learning\_rate=0.0001으로 실행했다.

#### 4.결과

1: 0.004570026689213136, 1.9031382272849509 291: 2.8479651783613127, 6.0714464995257895 292: 2.860315441296865, 5.305146116380241 2: 0.008482980622597003, 2.0051241619675757 293: 2.868960702910292, 5.6552346496065455 3: 0.018068500372705132, 2.032683694486323 294: 2.908203210890678, 5.629541431022604 4: 0.01832597731545771, 1.627034405018789 295: 2.923133427943918, 5.704509358127882 5: 0.028476026038341318, 2.608055518526055 296: 2.9311340596015185, 6.55212534481819 6: 0.05825602667766283, 1.973189474352625 297: 2.944255046283368, 6.2488914719130175 7: 0.08155240418239151, 2.574118440727959 298: 2.9479615681397906, 6.5014711011714 8: 0.08292101594642565, 2.017790592977618 299: 2.9769610305138414, 6.713822939433311 9: 0.1002934079808917, 2.620663053487868 300: 2.978747263448665, 6.281363033563718 10: 0.1043024165434775, 2.400131642337951

1. makePairData 함수를 통해 만들어진 300개의 데이터이다.

```
y = 0.0031342596467077454x^3 + 0.0013635105665898099x^2 + 0.0006646256193404852x + 0.0004197945378128337
cost = 9.110054543831744
y = 0.18180140865486366x^3 + 0.08452677767005917x^2 + 0.04549448185429292x + 0.03314086199906958
cost = 4.357324580877987
y = 0.2306990593105357x^3 + 0.11638512803855426x^2 + 0.06939397015536093x + 0.056838154198335974
cost = 3.851995538234745
y = 0.2403588613695926x^3 + 0.13261443926653219x^2 + 0.08683216522635112x + 0.07766138408901596
cost = 3.737822934799225
y = 0.2381989437121478x^3 + 0.14402073785224892x^2 + 0.10219264601304749x + 0.09747467231905961
cost = 3.6610488828726337
y = 0.23252256298638627x^3 + 0.15387782918396362x^2 + 0.11680443111802027x + 0.11684416526122043
cost = 3.589189752124558
y = 0.22584375718789113x^3 + 0.16317826014677211x^2 + 0.1310714037095881x + 0.1359428803544847
cost = 3.5192322957378397
y = 0.21892322052995658x^3 + 0.1722236524003247x^2 + 0.14511724012017524x + 0.1548247523528764
cost = 3.4508672661596558
y = 0.21199062886241357x^3 + 0.181106358907401x^2 + 0.15898073636780743x + 0.17350763256238844
cost = 3.3840341910315908
y = 0.20511483924796195x^3 + 0.1898553410028774x^2 + 0.1726749659123727x + 0.19199842660953736
cost = 3.318696145352335
y = 0.19838359456905794x^3 + 0.19839469816843158x^2 + 0.18607069577218396x + 0.21011860956461698
cost = 3.2554507236325696
```

2. 100에포크 단위로 결과를 출력했다.

```
result:
```

a = 0.19838359456905794, b = 0.19839469816843158, c = 0.18607069577218396, d = 0.21011860956461698

3. 최종적으로 만들어진 a, b, c, d를 출력했다.