Vim Cheat-Sheet

Motions

| h | Nach links bewegen |
|---|---------------------|
| | Nach rechts bewegen |
| j | Nach unten bewegen |
| k | Nach unten bewegen |

| fs | Zum nächsten s springen -> find s |
|-----|-----------------------------------|
| t s | Zum nächsten s springen nur |
| | Courser vor dem s platzieren |
| \$ | Zum Ende der Zeile springen |

| Strg f | Seitenweise springen |
|--------|-----------------------------|
| Strg b | Seitenweise zurück springen |
| Strg d | Halbe Seite vor scrollen |
| Strg u | Halbe Seite zurück scrollen |
| Strg e | Line by line down-scroling |

| gg | Zum Anfang springen |
|-------|--|
| G | Zum Ende springen |
| 10 gg | In Zeile 10 springen / Alternativ: :10 |
| HML | Springen im sichtbaren Bereich: oben / Mitte/ unten |
| 50% | Springe zur Position 50% im Dokument |

| W | Zum nächsten Wort springen |
|---|-------------------------------|
| b | Zum vorherigen Wort springen |
| e | Zum n. Ende eines Wo.springen |

| \$ | Zum Ende einer Zeile springen |
|----|---------------------------------|
| 0 | Zum Anfang einer Zeile springen |
| ٨ | Zum Anfang einer eingerückten |
| | Zeile springen (Sourcecode) |

| } | Zum nächsten Absatz springen |
|---|--------------------------------|
| { | Zum vorherigem Absatz springen |

| z t | den Courser Relativ vom Auschnitt nach oben rücken |
|-----|--|
| z b | den Courser Relativ vom Auschnitt nach unten rücken |

| Strg o | Jumpliste zurück - (Liste die |
|--------|-------------------------------|
| | Bew. im Dokument speichert) |
| Strg i | Jumpliste vorwärts springen |

Operatoren

| I | Springe zum Zeilenbeginn und wechsele in den Insert-Modus |
|---|---|
| Α | Springe zum Zeilenende und wechsele in den Insert-Modus |

| u | Undo |
|-------------|---------------------|
| Strg r | Redo |
| r (Zeichen) | Ersetzt das Zeichen |
| | unter dem Courser |

Löschen

| d | Delete Operator |
|-------|--------------------------------|
| d d | Löscht ganze Zeile |
| Χ | Löscht das Zeichen vor dem |
| | Courser |
| d \$ | Löscht vom Courser alles bis |
| | Ende der Zeile |
| d 0 | Löscht vom Courser alles bis |
| | zum Anfang der Zeile |
| d 5 j | Löscht 5 Zeilen nach unten d = |
| | delete 5 = count, j = Richtung |

| D | Löscht alles vom Courser bis zum Ende der Zeile |
|--------|--|
| Х | Löscht das Zeichen unter dem Courser |
| 3 d w | Löscht drei Wörter |
| 10 d j | Löscht die nächsten 10 Zeilen |
| С | Löscht vom Courser aus alles bis zum Ende der Zeile und wechselt in den insert-Modus |

Kopieren/Einfügen

| У | Yank |
|--------|---------------------------|
| уу | Zeile kopieren |
| eiche: | en auswählen: |
| V | Visual-Mode zum markieren |
| V | Zeile markieren |

| " a yy | Die Zeile in Regiser a kopieren |
|--------|---------------------------------|
| "ар | Aus Register a einfügen |

Ein Satz 10x kopieren

| уу | Satz kopieren |
|----------|----------------------------|
| 10 p/P | Satz 10x darunter/darüber |
| | einfügen |
| Zwischen | ablage kopieren/einfügen: |
| " + y | Kopiert ein Zeichen in die |
| | System Zwischenablage |
| " * y | Kopiert eine Zeile in die |
| | System Zwischenablage |
| " + p | Einfügen aus System |
| | Zwischenablage |

| р | Einfügen |
|-----|--------------------------|
| P | Einfügen danach |
| d d | Schneidet eine Zeile aus |

Die nächsten fünf Zeilen kopieren:

| y 5 j | Yank, i | ünf, nach | unten |
|-------|---------|-----------|-------|

Ein Text kann auch im insert-Modus einfgefügt werden:

Strg r 0 (0=Yankregister)

| R | Replace-Mode |
|----------|-----------------------------|
| Markiere | eine Zeile und ersetze alle |
| Buchstab | en mit einem und demselben |
| Zeichen: | |

| v \$ | Markiere vom Zeilenbeginn bis zum Ende |
|------|--|
| hr | Ersetzte alles von rechts nach links |
| ! | Ersetzt alle Zeichen durch! |

Buffer

| :e filename | Buffer anlegen |
|-------------|-----------------|
| :b Tab | Buffer wechseln |

| :buffers | Buffer anzeigen |
|---------------|------------------|
| :bufferdelete | Aktuellen Buffer |
| | entladen |

| %:4s/Hans/Peter/ | Man kann die ersetzen Befehle mit dem |
|------------------|--|
| | Visual Mode v/v kombinieren um sie nur |
| | im markierten Bereich an zu wenden |

Fenster

| Strg W hjkl | Fenster wechseln |
|-------------|---|
| Strg W v | Neues Fenster anlegen vertikal |
| Strg W + - | Fenster horizontal verkleinern/vergrößern |
| Strg W = | Fenter werden gleichmäßig aufgeteilt |

| Strg W x | Fenster tasuchen (split) |
|-----------|---|
| Strg W s | Neues Fenster anlegen (split) |
| Strg W <> | Fenster vertikal verkleinern/vergrößern |
| | |

Speichern

| ZZ | Speichern falls Änderungen |
|----|----------------------------|
| | erfolgt sind |

| :sav filename | Speichert eine kopie |
|---------------|----------------------|
| | der geöffneten Datei |
| | unter anderem Namen |

Makros

| qt | Makro aufnehmen und mit q |
|----|-----------------------------------|
| | beenden t steht für ein bilibiges |
| | Zeichen |

@ t Makro t abspielen

Tabs_

| :tabnew | Erzeugt neuen Tab |
|-----------|-----------------------------|
| :tabclose | Schliesst den aktuellen Tab |

| g t/T | Wächselt Tab |
|-------|--------------------|
| | vorwärts/rückwärts |

<u>Register</u>

| У | Kopieren |
|-------|---------------------------------|
| "a yy | Die Zeile in Regiser a kopieren |

| уу | Ganze Zeile kopieren |
|------|-------------------------|
| p | Einfügen |
| "а р | Aus Register a einfügen |

Suchen/Ersetzen_

Suchen:

| / | Suchen während der such n zum nächsten Suchergebnis zu springen |
|-----|--|
| */# | Sucht nach dem Wort was unter dem Courser ist vorwärts/rückwärts |

| ? | Rückwärtssuche |
|--------|--|
| /die\c | \c Sucht die ungeachtet Kleim-/Großschreibung |

Ersetzen:

| :s/Hans/Peter/ | Ersetzt das Wort |
|----------------|---------------------|
| | Hans durch Peter |
| | innerhalb der Zeile |

| :s/Hans/Peter/g | Ersetzt alle Hans in |
|-----------------|----------------------|
| | der zeile |

S. Hristow 2019