

```

mysql> CREATE DATABASE arviointi;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE arviointi;
Database changed
mysql> CREATE TABLE Opiskelija (
  ->     idOpiskelija INT AUTO_INCREMENT,
  ->     Etunimi VARCHAR(45),
  ->     Sukunimi VARCHAR(45),
  ->     Osoite VARCHAR(45),
  ->     Luokkatunnus VARCHAR(45),
  ->     PRIMARY KEY (idOpiskelija)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CREATE TABLE Opintojakso (
  ->     idOpintojakso INT AUTO_INCREMENT,
  ->     Koodi VARCHAR(45),
  ->     Laajuus TINYINT,
  ->     Nimi VARCHAR(45),
  ->     PRIMARY KEY (idOpintojakso)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE Arviointi (
  ->     idArviointi INT AUTO_INCREMENT,
  ->     Paivamaara DATE,
  ->     Arvosana TINYINT,
  ->     idOpiskelija INT,
  ->     idOpintojakso INT,
  ->     PRIMARY KEY (idArviointi),
  ->     FOREIGN KEY (idOpiskelija) REFERENCES Opiskelija(idOpiskelija),
  ->     FOREIGN KEY (idOpintojakso) REFERENCES Opintojakso(idOpintojakso)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> INSERT INTO Opintojakso (Koodi, Laajuus, Nimi) VALUES
  -> ('T20041', 3, 'Tietokannat'),
  -> ('T20043', 3, 'Fysiikka 3'),
  -> ('T20047', 3, 'Ruotsin kieli');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO Opiskelija (Etunimi, Sukunimi, Osoite, Luokkatunnus) VALUES
  -> ('Aku', 'Ankka', 'Ankkallinna 313', 'TTE3SNH'),
  -> ('Roope', 'Ankka', 'Ankkallinna 314', 'TTE3SNH'),
  -> ('Mikki', 'Hiiri', 'Ankkallinna 316', 'TTE2SNO');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO Arviointi (Paivamaara, Arvosana, idOpiskelija, idOpintojakso) VALUES
  -> ('2014-09-05', 1, 1, 1),
  -> ('2014-09-05', 4, 2, 1),
  -> ('2014-09-05', 5, 3, 1),
  -> ('2014-09-05', 3, 1, 2);
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```
mysql> DESC Opiskelija;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idOpiskelija	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Etunimi	varchar(45)	YES		NULL	
Sukunimi	varchar(45)	YES		NULL	
Osoite	varchar(45)	YES		NULL	
Luokkatunnus	varchar(45)	YES		NULL	

```
5 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> DESC Opintojakso;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idOpintojakso	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Koodi	varchar(45)	YES		NULL	
Laaajuus	tinyint	YES		NULL	
Nimi	varchar(45)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> DESC Arviointi;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idArviointi	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Paivamaara	date	YES		NULL	
Arvosana	tinyint	YES		NULL	
idOpiskelija	int	YES	MUL	NULL	
idOpintojakso	int	YES	MUL	NULL	

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT
```

```
  -> Etunimi,
  -> Sukunimi,
  -> Arvosana,
  -> Paivamaara,
  -> Nimi
  -> FROM Arviointi
  -> JOIN Opiskelija ON Opiskelija.idOpiskelija = Arviointi.idOpiskelija
  -> JOIN Opintojakso ON Opintojakso.idOpintojakso = Arviointi.idOpintojakso;
```

Etunimi	Sukunimi	Arvosana	Paivamaara	Nimi
Aku	Ankka	1	2014-09-05	Tietokannat
Aku	Ankka	3	2014-09-05	Fysiikka 3
Roope	Ankka	4	2014-09-05	Tietokannat
Mikki	Hiiri	5	2014-09-05	Tietokannat

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

