

Sujets CSS mis en pratique dans le Formulaire

1. Les variables

J'ai déclaré les couleurs, les ombres ainsi que l'arrondi des bords en tant que variables car je savais que j'allais en avoir besoin plusieurs fois dans le fichier. Il était donc plus simple de les définir une fois au début puis de simplement les appeler. Ça m'a fait gagner du temps mais cela m'a aussi permis d'uniformiser le design et d'éviter des erreurs, comme utiliser deux nuances de jaune différentes à cause d'une faute de frappe.

```
:root {
  --brown: #502314;
  --cream: #f4ebdc;
  --yellow: #fbba00;
  --orange: #ff8732;
  --red: #d72300;
  --white: #fff;

  --shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);

  --radius: 24px;
  --radius-input: 30px;
}
```

2. Le curseur

J'ai utilisé `cursor : pointer` ; sur les checkbox et les radio button, le bouton submit ainsi que le range slider afin que ça soit plus compréhensible que l'on peut cliquer dessus. C'est particulièrement important pour la question où il faut choisir son pain car le bouton radio est caché et donc il faut comprendre qu'on peut cliquer directement sur l'image.

```
/* curseur*/
.checkbox-item,
.radio-group label,
.bread-item label,
input[type="range"] {
  cursor: pointer;
}
```

3. Les pseudo classes

J'ai utilisé la pseudo class `:hover` afin de faire des effets lorsqu'on survol le bouton submit et les images de pains. Cela permet de bien voir sur quel objet se trouve notre souris et cela permet à l'utilisateur de comprendre qu'il peut interagir avec et qu'il se passera quelque chose s'il clique dessus. J'ai également mis la pseudo class `:focus` sur les inputs de texte pour y changer la couleur de la bordure lorsqu'on clique sur cet input ce qui permettra que l'on comprenne sur lequel on est en train d'écrire.

```
.submit-btn:hover {  
  transform: scale(1.05);  
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
}
```

4. Transform et transition

J'ai ajouté des transitions afin que les changements d'état au survol soient fluides et agréables visuellement. J'ai également utilisé la propriété `transform` pour modifier l'apparence du bouton submit au survol, notamment en l'agrandissant légèrement afin de renforcer l'effet interactif et que l'on comprenne qu'il se passera quelque chose si on clique dessus.

```
.bread-item {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  transition: 0.2s;  
}
```

```
.bread-item:hover .bread-box {  
  transform: scale(1.03);  
}
```

5. Les combinateurs

J'ai utilisé des combinateurs comme pour : `form > *:not(.title)` (qui veut donc dire tout le formulaire mais pas le titre) ou encore `.success > *:not(merci)`. Cela m'a permis de modifier une sélection d'éléments sans ajouter de classes supplémentaires.

```
form > *:not(.title) {  
  /*tout le formulaire mais pas le titre a ce padding là*/  
  padding: 0 60px;  
}
```