

1. Text Decoration

J'ai utilisé la propriété CSS Text-decoration. On la trouve par exemple dans la classe « Button ».

```
text-decoration: none;  
font-family: Altmann Grotesk Light;  
text-transform: uppercase;
```

J'ai ainsi pu créer des boutons sans être limité par le soulignement lors de la conception.

2. Variables CSS

J'ai utilisé les variables Css. On les retrouvent dans la section `:root` de mon fichier styles.css.

```
--black: #000000;  
--white: #fdfcf8;
```

Cela m'a permis de modifier facilement les couleurs et de les appliquer à tous les éléments via la variable, sans avoir à modifier manuellement chaque couleur une par une.

3. Transition

J'ai utilisé la propriété CSS Transition. On la trouve par exemple dans la classe « link ».

```
transition: text-decoration-offset 0.4s ease;
```

Les animations simples s'enchaînent ainsi avec fluidité.

```
opacity: 0.8;
```

4. Opacity

J'ai utilisé la propriété CSS Opacity. On la trouve par exemple dans la classe « Button-back ».

De cette manière, j'ai pu mettre moins en avant le bouton « Retour » que celui permettant de poursuivre la saisie du formulaire. Cela contribue à simplifier l'expérience utilisateur et facilite la navigation sur les pages.

5. Scroll-behavior

J'ai utilisé la propriété CSS Scroll-behavior. On la trouve dans la partie `html` de mon css.

```
scroll-behavior: smooth;
```

De cette manière, on peut faire défiler l'ensemble du site web en toute fluidité et passer d'une page à l'autre en douceur.