

Choix CSS 1 — Variables CSS

Notion utilisée :

J'ai utilisé des variables CSS avec :root.

Où dans mon code :

Au début du fichier CSS.

Extrait :

```
:root {  
  --bg-dark: #341a13;  
  --beige: #fff3e0;  
  --accent-brown: #4b1f12;  
  --white: #ffffff;  
}
```

Effet sur le rendu :

Les couleurs sont centralisées et peuvent être réutilisées facilement dans tout le projet, ce qui facilite la maintenance du code.

Choix CSS 2 — Letter-spacing et Word-spacing

Notion utilisée :

J'ai utilisé letter-spacing et word-spacing pour améliorer la lisibilité du texte.

Où dans mon code :

Dans les styles h1 et p.

Extrait :

```
h1 {  
  word-spacing: 8px;  
  letter-spacing: 1.5px;  
}  
  
p {  
  letter-spacing: 0.6px;  
}
```

Effet sur le rendu :

Le texte paraît plus aéré et plus élégant, ce qui améliore la présentation générale.

Choix CSS 3 — Pseudo-classe :checked et pseudo-élément ::before

Notion utilisée :

J'ai utilisé :checked et ::before pour personnaliser les boutons radio.

Où dans mon code :

Dans .visit-option input[type="radio"]:checked::before.

Extrait :

```
.visit-option input[type="radio"]:checked::before {  
  content: "";  
  width: 12px;  
  height: 12px;
```

```
background: var(--accent-brown);
border-radius: 50%;
}
```

Effet sur le rendu :

Le bouton radio affiche un cercle rempli lorsqu'il est sélectionné avec un style personnalisé.

Choix CSS 4 — Combinateur >**Notion utilisée :**

J'ai utilisé le combinateur enfant direct >.

Où dans mon code :

Dans .personal-info > div.

Extrait :

```
.personal-info > div {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
}
```

Effet sur le rendu :

Seuls les enfants directs de .personal-info sont concernés, ce qui permet un contrôle précis de la mise en page.

Choix CSS 5 — Cursor**Notion utilisée :**

J'ai utilisé la propriété cursor.

Où dans mon code :

Dans .reserver et .number-chooser button.

Extrait :

```
.reserver {
  cursor: pointer;
}

.number-chooser button {
  cursor: pointer;
}
```

Effet sur le rendu :

Le curseur change lorsqu'on survole les éléments interactifs, indiquant clairement qu'ils sont cliquables.

Choix CSS 6 — Animation et @keyframes**Notion utilisée :**

J'ai utilisé animation avec @keyframes.

Où dans mon code :

Dans .chocolate-rain img.

Extrait :

```
.chocolate-rain img {  
  animation: fall linear infinite;  
}  
  
@keyframes fall {  
  from {  
    transform: translateY(-100px) rotate(0deg);  
  }  
  
  to {  
    transform: translateY(120vh) rotate(25deg);  
  }  
}
```

Effet sur le rendu :

Les éléments tombent doucement du haut vers le bas, créant un effet visuel de pluie de chocolat.

Choix CSS 7 — Transform**Notion utilisée :**

J'ai utilisé transform.

Où dans mon code :

Dans l'animation fall.

Extrait :

```
transform: translateY(-100px) rotate(0deg);  
  
transform: translateY(120vh) rotate(25deg);
```

Effet sur le rendu :

Les images se déplacent verticalement tout en effectuant une légère rotation pendant leur chute.

Choix CSS 8 — Opacity**Notion utilisée :**

J'ai utilisé opacity.

Où dans mon code :

Dans .background-image_2 et .chocolate-rain img.

Extrait :

```
.background-image_2 {  
  opacity: 0.5;  
}  
  
.chocolate-rain img {  
  opacity: 0.25;  
}
```

Effet sur le rendu :

Les images deviennent semi-transparentes, ce qui améliore la lisibilité du contenu placé au-dessus.

Choix CSS 9 — Object-fit

Notion utilisée :

J'ai utilisé object-fit.

Où dans mon code :

Dans .background-image_2.

Extrait :

```
.background-image_2 {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;  
}
```

Effet sur le rendu :

L'image couvre tout l'écran sans être déformée et conserve ses proportions.

Choix CSS 10 — Scrollbar-color

Notion utilisée :

J'ai utilisé scrollbar-color.

Où dans mon code :

Dans body.

Extrait :

```
body {  
  scrollbar-color: var(--beige) var(--bg-dark);  
  scrollbar-width: thin;  
}
```

Effet sur le rendu :

La barre de défilement adopte les couleurs du thème du site et devient plus discrète.

Choix CSS 11 — Pseudo-classe :nth-child

Notion utilisée :

J'ai utilisé la pseudo-classe :nth-child().

Où dans mon code :

Dans .chocolate-rain img:nth-child(...).

Extrait :

```
.chocolate-rain img:nth-child(1) {  
  left: 5%;  
  animation-duration: 8s;  
}  
  
.chocolate-rain img:nth-child(2) {  
  left: 15%;  
  animation-duration: 10s;  
}
```

Effet sur le rendu :

Chaque image possède une position et une vitesse différentes, ce qui rend l'animation plus naturelle.