דף בדיקה – תרגיל 3

שימוש ב BFS יותר מפעם אחת לא קיים פסאודו קוד של אלגוריתם (-10) לא קיים הוכחת נכונות (5-) לא קיים הסבר על סיבוכיות (-5) :הוכנסו 4 קלטי בדיקה :1 קלט 7 {5,2,3},{1,5},{},{3},{},{} V2 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0 עבור קלט זה ירד 7 נק' עבור אי הצלחה :2 קלט 7 {2,3},{4,5},{2,3,4},{6,7},{4,6,7},{},{6} V3 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 עבור קלט זה ירד 8 נק' עבור אי הצלחה :3 קלט 9 {2,3},{4,5},{6,7},{8},{8},{8},{8},{9},{} V1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4

עבור קלט זה ירד 8 נק' עבור אי הצלחה

```
:4 קלט
8
{2,3},{3,4,5},{5,6},{},{},{4,5,6},{7}
V8
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1
                                               עבור קלט זה ירד 7 נק' עבור אי הצלחה
                                                                            'חלק ב
                                             אלגוריתם לא משתמש בתכנון דינמי (-10)
                                                  לא קיים הסבר עבור הסיבוכיות (5-)
                                                        לא קיים הסבר על נכונות (-5)
                                                           לא קיים נוסחת נסיגה (-3)
                                                                            :1 קלט
4
1 2 100
2 3 200
3 4 1600
1 3 2100
Score = 3700
                                             עבור קלט זה ירד 15 נק' עבור אי הצלחה
                                                                            :2 קלט
3
1 10 2000
2 5 100
6 9 400
Score = 2000
                                             עבור קלט זה ירד 15 נק' עבור אי הצלחה
```