# **Projeto Mapa Social**



# Diagramas de Classes

27 janeiro, 2015

# Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
15/07/2014	1.0	Elaboração de documento	Vagner Bernal de Castro
10/11/2014	1.1	Ajustes do documento para primeira entrega	Vinícius Ramos Kawamoto
15/12/2014	2.0	Atualização do documento para segunda	Vinícius Ramos Kawamoto
22/01/2015	3.0	Atualização do documento para terceira	Vinícius Ramos Kawamoto

# Índice

1.	Introdução		4
1.1	Objetivo		4
2.		••••••	
	0	cio - Completo	
		ócio - Completo	
	2.0.2.0.0.0.0.0.1	Public Class AccessGroup	6
	2.0.2.0.0.0.0.0.2	Public AssociationClass AccessGroupCustomSearch	
	2.0.2.0.0.0.0.0.3	Public AssociationClass AccessGroupLayer	
	2.0.2.0.0.0.0.0.4	Public AssociationClass AccessGroupToolMap	
	2.0.2.0.0.0.0.0.5	Public AssociationClass AccessGroupUser	
	2.0.2.0.0.0.0.0.6	Public Class Attribute	
	2.0.2.0.0.0.0.0.7	Public Class CustomSearch	8
	2.0.2.0.0.0.0.0.8	Public Class DataSource	8
	2.0.2.0.0.0.0.0.9	Public Class Layer	8
	2.0.2.0.0.0.0.0.10	Public Class LayerField	
	2.0.2.0.0.0.0.0.11	Public Class Marker	
	2.0.2.0.0.0.0.0.12	Public AssociationClass MarkerAttribute	10
	2.0.2.0.0.0.0.0.13	Public Class MarkerModeration	10
	2.0.2.0.0.0.0.0.14	Public Class Motive	10
	2.0.2.0.0.0.0.0.15	Public AssociationClass MotiveMarkerModeration	11
	2.0.2.0.0.0.0.0.16	Public Class OuterLayer	11
	2.0.2.0.0.0.0.0.17	Public Class ToolMap	11
	2.0.2.0.0.0.0.0.18	Public Class User	12
	2.0.2.0.0.0.0.0.19	Public Class layerGroup	12
	2.0.2.0.0.0.0.0.20	Public Interface ITreeNode	
	2.0.2.0.0.0.0.0.21	Public Enumeration AttributeType	13
	2.0.2.0.0.0.0.0.22	Public Enumeration MarkerStatus	13
	2.0.2.0.0.0.0.0.23	Public Enumeration ScaleMap	13
	2.0.2.0.0.0.0.0.24	Public Enumeration TypeDataSource	14
	2.0.2.0.0.0.0.0.25	Public Enumeration TypeLayerField	15
	2.0.2.0.0.0.0.0.26	Public Enumeration UserRole	15

# Introdução

Este documento possui descrições e diagramas de classes do sistema Mapa Social - Itaipu referente a todo seu escopo.

# 1.1 Objetivo

Informar aos interessados do projeto quanto aos vários tipos de objetos do sistema e o relacionamento entre eles.

# 2. Diagramas de Classes

# 2.1.1Pacote: Classes negócio - Completo




Figura 1: Classes negócio - Completo

# 2.1.2 Classes: Classes negócio - Completo

## 2.1.2.1.1.1.1.1 Public Class AccessGroup

De	escrição	
Classe que representa um grupo de acesso usado para gerenciar o controle de dados para		
usuários.		
Atributos		
Private String description		
Valor Padrão: Final: False		
Private String name		
Valor Padrão: Final: False		
Ор	erações	
Origem	Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ToolMap	
	21101g.tta.patrapataomating 1100map	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup		
	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.EntitiesFuture.Custom	

#### 2.1.2.1.1.1.1.2 Public AssociationClass AccessGroupCustomSearch

2.1.2.1.1.1.1.2 I ubile Association class Accessoroup distornice and in				
Descrição				
Classe que representa as pesquisas personalizadas de um grupo de acesso.				
Atributos				
Operações				
Origem Destino				

# 2.1.2.1.1.1.1.3 Public AssociationClass AccessGroupLayer

Descrição				
Classe que representa as camadas de um grupo de acesso.				
Atributos				
Opera	ações			
Ovince				
Origem	Destino			

### 2.1.2.1.1.1.1.4 Public AssociationClass AccessGroupToolMap

Descrição			
Classe que representa as ferramentas de um grupo de acesso.			
Atributos			
<b>Operações</b>			
Origem Destino			
Destino			
<b>י</b>			

# 2.1.2.1.1.1.1.5 Public AssociationClass AccessGroupUser

rição				
Classe que representa os usuários de um grupo de acesso.				
Atributos				
Operações				
Destino				

# 2.1.2.1.1.1.1.6 Public Class Attribute

Classe que representa os atributos de uma camada.			
Atributos			
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private TipoAtributo type			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
	. ,		
Origen	1	Destino	
Origen		Destino br.org itaipu mana damain antity Attributa	
Origem br.org.itaipu.mapa.domain.entit		Destino br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	
	ty.AttributeType		
br.org.itaipu.mapa.domain.entit	ty.AttributeType ty.Attribute	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	

Descrição

#### 2.1.2.1.1.1.1.7 Public Class CustomSearch

Descrição			
Classe que representa uma pesquisa personalizada de uma camada.			
Atributos			
Public String name			
Valor Padrão:	Final: False		
	Operações		
_			
	Prigem	Destino	
br.org.itaipu.mapa.doma	in.entity.LayerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch	
		·	

## 2.1.2.1.1.1.1.8 Public Class DataSource

Descrição		
Classe que representa uma fonte de dados usada para importar camadas ao sistema.		
Atributos		
Private String link		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String password		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String user		
Valor Padrão:	Final: False	
	Op	perações
		-
Out and		
Origem		Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeDataSource br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource		

## 2.1.2.1.1.1.1.9 Public Class Layer

	Descrição	
Classe que representa uma camada geográfica no sistema.		
	Atributos	
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String title		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean startEnabled		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean startVisible		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean enabled		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String icon		
Valor Padrão:	Final: False	

Private int orderLayer Valor Padrão: Final: False Private Boolean published Valor Padrão: Final: False **Operações** Public Set getNodes Abstrato: False Final: False Origem Destino br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource br.org.itaipu.mapa.domain.entity.EntitiesFuture.Custom br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer Search br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

#### 2.1.2.1.1.1.1.10 Public Class LayerField

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer

Descrição			
Classe que representa um campo da camada usado como filtro na pesquisa personalizada.			
Atributos			
Private String label			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String type			
Valor Padrão:	Final: False		
	0	perações	
Origem Destino			
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Tyլ	oeLayerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.LayerField	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.La	yerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch	

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

#### 2.1.2.1.1.1.1.11 Public Class Marker

Descrição		
Classe que representa uma postagem do usuário no mapa.		
Atributos		

Private Geometry location		
Valor Padrão: Final: False		
Operações		
Origem	Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker	

#### 2.1.2.1.1.1.1.12 Public AssociationClass MarkerAttribute

Descrição				
Classe associativa que re	Classe associativa que representa um atributo do ponto cadastrado.			
	Atrib	utos		
Private String value				
Valor Padrão:	Final: False			
	Operações			
	• •			
		<b>5</b>		
Orige	em	Destino		

#### 2.1.2.1.1.1.1.13 Public Class MarkerModeration

	Descrição		
Atri	butos		
Private StatusMarker status			
Valor Padrão: Final: False			
Oper	ações		
Origem	Destino		
Origem br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerStatus	Destino br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration		
<u>_</u>			
<u>_</u>			
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerStatus	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerStatus	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration		

## 2.1.2.1.1.1.1.14 Public Class Motive

Descrição		
Atributos		

Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
	(	<b>Operações</b>
Origem		Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Moti	ive	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration

## 2.1.2.1.1.1.1.15 Public AssociationClass MotiveMarkerModeration

Descrição				
Atributos				
Opera	ações			
Origem	Destino			

## 2.1.2.1.1.1.1.16 Public Class OuterLayer

2.1.2.11.1.1.10 Tubile Glade GaterLayer				
	Descrição			
	Atributos			
Private String name				
Valor Padrão:	Final: False			
Private String title				
Valor Padrão:	Final: False			
	Opera	ações		
	Origem	Destino		

# 2.1.2.1.1.1.1.17 Public Class ToolMap

Descrição			
Classe que representa uma ferramenta de mapa disponível no sistema.			
Atributos			
Private String description	Private String description		
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações Contraction de la co			

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ToolMap

## 2.1.2.1.1.1.1.18 Public Class User

Descrição			
Classe que representa um usuário do sistema.			
	At	ributos	
Private String email			
Valor Padrão:	Final: False		
Private boolean enabled			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String password			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity	User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity	UserRole	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity	User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker	

# 2.1.2.1.1.1.1.19 Public Class layerGroup

Descrição		
Classe que representa os grupos de camadas do sistema.		
	A	tributos
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Private int order		
Valor Padrão:	Final: False	
Private Boolean publis	shed	
Valor Padrão:	<b>Final:</b> False	
	Op	perações
Public Set getNodes		
Abstrato: False	Final: False	
Origem		Destino
br.org.itaipu.mapa.doma	ain.entity.layerGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode
br.org.itaipu.mapa.doma	ain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup
br.org.itaipu.mapa.doma	ain.entity.layerGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup

#### 2.1.2.1.1.1.1.20 Public Interface ITreeNode

# Atributos Operações Public Set getNodes Abstrato: False Origem Origem Destino br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode

#### 2.1.2.1.1.1.1.21 Public Enumeration AttributeType

Descrição			
Enum que representa o tipo de um atributo da camada.			
Atributos			
Public TEXT			
Valor Padrão:	Final: False		
Public NUMBER			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DATE			
Valor Padrão:	Final: False		
Public BOOLEAN			
Valor Padrão:	Final: False		
	Operações		
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.dom	nain.entity.AttributeType	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	

#### 2.1.2.1.1.1.1.22 Public Enumeration MarkerStatus

Descrição		
Enum que representa os estados possíveis de um ponto cadastrado.		
Atributos		
Public PENDING		
Valor Padrão:	Final: False	
Public ACCEPTED		
Valor Padrão:	Final: False	
Public REFUSED		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		
Origer	n	Destino

## 2.1.2.1.1.1.1.23 Public Enumeration ScaleMap

		scrição
Enum que representa	a as possíveis escalas de u	ma camada.
	Atr	ibutos
Public um70M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um35M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um18M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um9M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um4M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um2M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um1M		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um528K		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um274K		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um137K	<b></b>	
Valor Padrão:	Final: False	
Public um68K	Final: Falas	
Valor Padrão:	Final: False	
Public um34K	Final, Falsa	
Valor Padrão:	Final: False	
Public um17K	Final, Foloo	
Valor Padrão: Public um8561	Final: False	
Valor Padrão:	Final: False	
Public um4280	Fillal. Faise	
Valor Padrão:	Final: False	
Public um2140	i mai. i aisc	
Valor Padrão:	Final: False	
valor i dardo.		erações
	Орс	nugooo .
	Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.doma		
br.org.itaipu.mapa.doma	iin.eniity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap
br.org.itaipu.mapa.doma	in.entitv.Laver	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap
and a sure and a sure a		and a superior and a
L		

# 2.1.2.1.1.1.1.24 Public Enumeration TypeDataSource

Descrição	
Enum que representa o tipo da fonte de dados.	
Atributos	

Public INTERNAL
Valor Padrão: Final: False
Public EXTERNAL
Valor Padrão: Final: False

Operações

Origem
Destino

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeDataSource

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource

## 2.1.2.1.1.1.1.25 Public Enumeration TypeLayerField

Descrição			
@since 22/09/2014			
@category			
Atributos			
Public STRING		Não mudar este ordem pois está sendo usado de	
Valor Padrão:	Final: False	forma hierarquica A ordem tambem é utilizada para definir o nivel	
Public NUMBER		·	
Valor Padrão:	Final: False		
Public SHORT			
Valor Padrão:	Final: False		
Public INT			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DECIMAL			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DOUBLE			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DATETIME			
Valor Padrão:	Final: False		
<b>Operações</b>			
Public int getOrdinal		@return o valor ordinal do enum	
Abstrato: False	Final: False		
	Origem	Destino	
br.org.itaipu.mapa.dom	nain.entity.TypeLayerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.LayerField	

# 2.1.2.1.1.1.1.26 Public Enumeration UserRole

	Descrição	
Enum que representa os papeis de um usuário no sistema.		
Atributos		
Public ADMINISTRATOR		
Valor Padrão:	Final: False	
Public USER		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.UserRole	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User