

PROJETO GEOCAB



Manual de Implantação

Versão 1.4



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Responsável
21/01/2015	1.0	Criação do documento com informações essenciais para configuração do banco de dados com novas tabelas;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
25/01/2015	1.1	Alteração do documento, inserção nova query de chave estrangeira;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
26/01/2015	1.2	Alteração do documento, inserção nova query para nova coluna;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
26/01/2015	1.3	Alteração do documento para inserção de scripts de migração para auditoria.	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
31/05/2016	1.4	Alteração do documento para inserção de configuração para upload de arquivos	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca



Sumário

1. li	I. Introdução	
2. Instruções SQL		
	Esquema de dados	
2.2	Esquema de dados para auditoria	. 6
3. F	Repositório de arquivos	. 7
3.1	. Configurações em homologação	. 7
3.2	Configurações em produção	. 7



1. Introdução

Este documento tem por objeto orientar a implantação das melhorias do projeto.

2. Instruções SQL

Instruções a serem realizadas no banco de dados para aplicação de melhorias.

2.1. Esquema de dados

 Alteração na tabela 'geocab.user' para inserção de coordenadas padrão para usuários:

ALTER TABLE geocab.user ADD COLUMN coordinates INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL.

 Alteração na tabela 'geocab.user' para inserção de plano de fundo padrão para usuários:

ALTER TABLE geocab.user ADD COLUMN background_map INTEGER DEFAULT 6 NOT NULL.

 Criação da tabela 'geocab.photo_album' para armazenamento de álbum de fotos e alteração na tabela 'marker_attribute' para criação de chave estrangeira de álbum de fotos:

CREATE TABLE geocab.photo_album (id bigserial NOT NULL, created timestamp without time zone NOT NULL, updated timestamp without time identifier character varying(50), marker_attribute_id CONSTRAINT photo_album_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT fk_photo_album_marker_attribute_id FOREIGN KEY (marker_attribute_id) REFERENCES geocab.marker_attribute (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE ACTION NO ACTION, **CONSTRAINT** NO ON DELETE uk_photo_album_identifier UNIQUE (identifier), **CONSTRAINT** uk_photo_album_marker_attribute_id UNIQUE (marker_attribute_id));



ALTER TABLE geocab.photo_album OWNER TO geocab;

ALTER TABLE geocab.marker_attribute ADD photo_album_id bigint;

ALTER TABLE geocab.marker_attribute ADD CONSTRAINT fk_marker_attribute_photo_album_id FOREIGN KEY (photo_album_id) REFERENCES geocab.photo_album (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION.

 Alteração na tabela 'geocab.attribute' para inserção da coluna 'visible', responsável por tornar o atributo visível ou não no mapa principal da aplicação:

ALTER TABLE geocab.attribute ADD COLUMN visible BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL.

• Criação da tabela 'geocab.photo' para armazenamento de dados sobre as fotos (não armazena a foto em si):

CREATE TABLE geocab.photo (id bigserial NOT NULL, description VARCHAR (60) NOT NULL, identifier VARCHAR (50), created timestamp without time zone NOT NULL, updated timestamp without time zone, photo_album_id bigint, CONSTRAINT photo_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT fk_photo_photo_album_id FOREIGN KEY (photo_album_id) REFERENCES geocab.photo_album (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION);

ALTER TABLE geocab.photo OWNER TO geocab.

• Alteração na tabela 'geocab.tool' para inserção da ferramenta de exportação e importação para o formato shapefile:

INSERT INTO geocab.tool (id, created, description, name) VALUES (4, '2014-01-20 00:00:00', 'Ferramenta para SHP', 'Habilitar SHP').



2.2. Esquema de dados para auditoria

• Alteração na tabela 'geocab_auditoria.user_audited' para criação da coluna 'coordinates' e auditoria da tabela 'geocab.user':

ALTER TABLE geocab_auditoria.user_audited ADD COLUMN coordinates integer.

 Alteração na tabela 'geocab_auditoria.user_audited' para criação da coluna 'background_map' e auditoria da tabela 'geocab.user':

ALTER TABLE geocab_auditoria.user_audited ADD COLUMN background_map integer.

• Criação da tabela 'geocab_auditoria.photo_album_audited' para auditoria da tabela 'geocab.photo_album':

CREATE TABLE geocab_auditoria.photo_album_audited (id bigint NOT NULL, revision bigint NOT NULL, revision_type smallint, identifier character varying(50), marker_attribute_id bigint, CONSTRAINT photo_album_audited_pkey PRIMARY KEY (id, revision), CONSTRAINT fk_photo_album_audited_revision FOREIGN KEY (revision) REFERENCES geocab_auditoria.revision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION);

ALTER TABLE geocab_auditoria.photo_album_audited OWNER TO geocab_auditoria;

ALTER TABLE geocab_auditoria.marker_attribute_audited ADD COLUMN photo_album_id bigint.

 Alteração na tabela 'geocab_auditoria.attribute_audited' para inserção da coluna 'visible' e auditoria da mesma:

ALTER TABLE geocab_auditoria.attribute_audited ADD COLUMN visible BOOLEAN.



 Criação da tabela 'geocab_auditoria.photo_audited' para auditoria de dados sobre as fotos:

CREATE TABLE geocab_auditoria.photo_audited (id bigint NOT NULL, revision bigint NOT NULL, revision_type smallint, identifier character varying(50), photo_album_id bigint, description character varying(60), **PRIMARY** CONSTRAINT photo_audited_pkey KEY (id, revision), CONSTRAINT fk_photo_audited_revision **FOREIGN KEY** (revision) REFERENCES geocab_auditoria.revision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION);

ALTER TABLE geocab_auditoria.photo_audited OWNER TO geocab_auditoria.

3. Repositório de arquivos

Configurações para funcionamento da funcionalidade de upload de arquivos.

3.1. Configurações em homologação

Arquivos: /sistemas/geocab/upload;

• Cache: /tmp/geocab/cache;

Índices: /tmp/geocab/indexes.

3.2. Configurações em produção

• Arquivos: /sistemas/geocab/upload;

• Cache: /tmp/geocab/cache;

Índices: /tmp/geocab/indexes.