

## **PROJETO GEOCAB**



## Manual de Implantação

Versão 1.3



## Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Responsável
21/01/2015	1.0	Criação do documento com informações essenciais para configuração do banco de dados com novas tabelas;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
25/01/2015	1.1	Alteração do documento, inserção nova query de chave estrangeira;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
26/01/2015	1.2	Alteração do documento, inserção nova query para nova coluna;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
26/01/2015	1.3	Alteração do documento para inserção de scripts de migração para auditoria.	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca



## Alteração na tabela 'geocab.user' para inserção de coordenadas padrão para usuários:

 ALTER TABLE geocab.user ADD COLUMN coordinates INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL;

Alteração na tabela 'geocab.user' para inserção de plano de fundo padrão para usuários:

 ALTER TABLE geocab.user ADD COLUMN background\_map INTEGER DEFAULT 6 NOT NULL;

Criação da tabela 'geocab.photo\_album' para armazenamento de álbum de fotos e alteração na tabela 'marker\_attribute' para criação de chave estrangeira de álbum de fotos:

- CREATE TABLE geocab.photo\_album ( id bigserial NOT NULL, created timestamp without time zone NOT NULL, updated timestamp without time zone, identifier character varying(50), marker\_attribute\_id bigint, CONSTRAINT photo\_album\_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT fk\_photo\_album\_marker\_attribute\_id FOREIGN KEY (marker\_attribute\_id) REFERENCES geocab.marker\_attribute (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, CONSTRAINT uk\_photo\_album\_identifier UNIQUE (identifier), CONSTRAINT uk\_photo\_album\_marker\_attribute\_id UNIQUE (marker\_attribute\_id));
- ALTER TABLE geocab.photo album OWNER TO geocab;
- ALTER TABLE geocab.marker attribute ADD photo album id bigint;
- ALTER TABLE geocab.marker\_attribute ADD CONSTRAINT
  fk\_marker\_attribute\_photo\_album\_id FOREIGN KEY (photo\_album\_id)
  REFERENCES geocab.photo\_album (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO
  ACTION ON DELETE NO ACTION;

Alteração na tabela 'geocab.attribute' para inserção da coluna 'visible', responsável por tornar o atributo visível ou não no mapa principal da aplicação:

 ALTER TABLE geocab.attribute ADD COLUMN visible BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL;

Criação da tabela 'geocab.photo' para armazenamento de dados sobre as fotos (não armazena a foto em si):



- CREATE TABLE geocab.photo ( id bigserial NOT NULL, description VARCHAR (60) NOT NULL, identifier VARCHAR (50), created timestamp without time zone NOT NULL, updated timestamp without time zone, photo\_album\_id bigint, CONSTRAINT photo\_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT fk\_photo\_photo\_album\_id FOREIGN KEY (photo\_album\_id) REFERENCES geocab.photo\_album (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION);
- ALTER TABLE geocab.photo OWNER TO geocab;

Alteração na tabela 'geocab.tool' para inserção da ferramenta de exportação e importação para o formato shapefile:

• INSERT INTO geocab.tool (id, created, description, name) VALUES (4, '2014-01-20 00:00:00', 'Ferramenta para SHP', 'Habilitar SHP');

Alteração na tabela 'geocab\_auditoria.user\_audited' para criação da coluna 'coordinates' e auditoria da tabela 'geocab.user':

• ALTER TABLE geocab auditoria.user audited ADD COLUMN coordinates integer;

Alteração na tabela 'geocab\_auditoria.user\_audited' para criação da coluna 'background\_map' e auditoria da tabela 'geocab.user':

 ALTER TABLE geocab\_auditoria.user\_audited ADD COLUMN background\_map integer;

Criação da tabela 'geocab\_auditoria.photo\_album\_audited' para auditoria da tabela 'geocab.photo\_album':

- CREATE TABLE geocab\_auditoria.photo\_album\_audited ( id bigint NOT NULL, revision bigint NOT NULL, revision\_type smallint, identifier character varying(50), marker\_attribute\_id bigint, CONSTRAINT photo\_album\_audited\_pkey PRIMARY KEY (id, revision), CONSTRAINT fk\_photo\_album\_audited\_revision FOREIGN KEY (revision) REFERENCES geocab\_auditoria.revision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION );
- ALTER TABLE geocab\_auditoria.photo\_album\_audited OWNER TO geocab\_auditoria;
- ALTER TABLE geocab\_auditoria.marker\_attribute\_audited ADD COLUMN photo\_album\_id bigint;



Alteração na tabela 'geocab\_auditoria.attribute\_audited' para inserção da coluna 'visible' e auditoria da mesma:

 ALTER TABLE geocab\_auditoria.attribute\_audited ADD COLUMN visible BOOLEAN;

Criação da tabela 'geocab\_auditoria.photo\_audited' para auditoria de dados sobre as fotos:

- CREATE TABLE geocab\_auditoria.photo\_audited ( id bigint NOT NULL, revision bigint NOT NULL, revision\_type smallint, identifier character varying(50), photo\_album\_id bigint, description character varying(60), CONSTRAINT photo\_audited\_pkey PRIMARY KEY (id, revision), CONSTRAINT fk\_photo\_audited\_revision FOREIGN KEY (revision) REFERENCES geocab\_auditoria.revision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION );
- ALTER TABLE geocab\_auditoria.photo\_audited OWNER TO geocab\_auditoria;