Projeto Mapa Social



Diagramas de Classes

12 novembro, 2014

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
15/07/2014	1.0	Elaboração de documento	Vagner Bernal de Castro

Índice

1.	Introdução	••••••	4
1.			
2.		5	
		implantação	
		e implantação	
		Banco de dados	
		omponent PostgreSQL	
	2.0.0.2.2 Public Node	Navegador Cliente 1	6
		omponent Mozilla Firefox	
	2.0.0.2.3 Public Node	Navegador Cliente 2	7
		omponent Google Chrome	
		Servidor de aplicação	
	2.0.0.2.4.1 Public Co	omponent Apache Tomcat	8
		omponent geocab.war	
		onent Web Service	
		cio - Completo	
2	_	ócio - Completo	
	2.0.2.0.0.0.0.0.1	Public Class AccessGroup	
	2.0.2.0.0.0.0.0.2	Public AssociationClass AccessGroupCustomSearch	
	2.0.2.0.0.0.0.0.3	Public AssociationClass AccessGroupLayer	
	2.0.2.0.0.0.0.4	Public AssociationClass AccessGroupToolMap	
	2.0.2.0.0.0.0.5	Public AssociationClass AccessGroupUser	
	2.0.2.0.0.0.0.0.6	Public Class Attribute	
	2.0.2.0.0.0.0.7	Public Class CustomSearch	
	2.0.2.0.0.0.0.0.8	Public Class DataSource	
	2.0.2.0.0.0.0.9	Public Class FieldLayer	
	2.0.2.0.0.0.0.0.10	Public Class Layer	
	2.0.2.0.0.0.0.0.11	Public AssociationClass LayerTag	
	2.0.2.0.0.0.0.0.12	Public Class Marker	
	2.0.2.0.0.0.0.0.13	Public AssociationClass MarkerAttribute	
	2.0.2.0.0.0.0.0.14	Public Class OuterLayer	
	2.0.2.0.0.0.0.0.15	Public Class Tag	
	2.0.2.0.0.0.0.0.16	Public Class ToolMap	
	2.0.2.0.0.0.0.0.17	Public Class User	
	2.0.2.0.0.0.0.0.18	Public Class layerGroup	
	2.0.2.0.0.0.0.0.19	Public Interface ITreeNode	
	2.0.2.0.0.0.0.0.20	Public Enumeration AttributeType	
	2.0.2.0.0.0.0.0.21	Public Enumeration ScaleMap	
	2.0.2.0.0.0.0.0.22	Public Enumeration StatusMarker	
	2.0.2.0.0.0.0.0.23	Public Enumeration TypeDataSource	
	2.0.2.0.0.0.0.0.24	Public Enumeration TypeFieldLayer	
	2.0.2.0.0.0.0.0.25	Public Enumeration UserRole	19

Introdução

Este documento possui descrições e diagramas de classes do sistema Mapa Social - Itaipu referente a todo seu escopo.

1.1 Objetivo

Informar aos interessados do projeto quanto aos vários tipos de objetos do sistema e o relacionamento entre eles.

2. Diagramas de Classes

2.1.1.1 Pacote: Visão de implantação




Figura 1: Visão de implantação

2.1.1.2 Classes: Visão de implantação

2.1.1.2.1 Public Node Banco de dados

Desc	rição	
Atrik	outos	
Operações		
Origem	Destino	

2.1.1.2.1.1 Public Component PostgreSQL

Des	scrição
Atr	ibutos
000	~~~~
Upe Upe	erações
Origem	Destino
Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	Arquitetura.Visão de Implantação.Banco de dados.PostgreSQL

2.1.1.2.2 Public Node Navegador Cliente 1

3	
Des	crição
Atri	butos
Ope	rações
Origem	Destino
Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	Arquitetura. Visão de Implantação. Navegador Cliente 1
Arquitetura. Visão de Implantação. Navegador Cliente 1	Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat

2.1.1.2.2.1 Public Component Mozilla Firefox

Descrição Atributos		
erações		
Destino		
r Cliente 2		
scrição		
ributos		
ibutos		
2,00		
erações		
Destino		
Arquitetura.Visão de Implantação.Navegador Cliente 2		
2 Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat		
le Chrome		
scrição		
ributos		
IMILOS		
erações		
riações		
Destino		

2.1.1.2.4 Public Node Servidor de aplicação

Descrição
Atributos

Operações		
0	Dog Control	
Origem	Destino	
Origem	Destino	
Origem	Destino	

2.1.1.2.4.1 Public Component Apache Tomcat

Descrição		
Atril	butos	
Oper	ações	
Origem	Destino	
Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	Arquitetura.Visão de Implantação.Web Service	
Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	Arquitetura.Visão de Implantação.Navegador Cliente 2	
Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	Arquitetura.Visão de Implantação.Navegador Cliente 1	
Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	Arquitetura.Visão de Implantação.Banco de dados.PostgreSQL	
Arquitetura.Visão de Implantação.Navegador Cliente 2	Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	
Arquitetura.Visão de Implantação.Navegador Cliente 1	Arquitetura.Visão de Implantação.Servidor de aplicação.Apache Tomcat	

2.1.1.2.4.2 Public Component geocab.war

Descrição				
Atributos				
Oper	Operações			
Origem	Destino			
Origeni	Destillo			

2.1.1.2.5 Public Component Web Service

De	escrição
A	tributos
Operações	
Origem	Destino
	Arquitetura.Visão de Implantação.Web Service
Arquitetura. Visão de Implantação. Servidor de aplicação. Apache Tomcat	•

2.1.2Pacote: Classes negócio - Completo




Figura 2: Classes negócio - Completo

2.1.3 Classes: Classes negócio - Completo

2.1.3.1.1.1.1.1 Public Class AccessGroup

	D	escrição		
Classe que representa um gru	Classe que representa um grupo de acesso usado para gerenciar o controle de dados para			
usuários.				
Atributos				
Private String description				
Valor Padrão:	Final: False			
Private String name				
Valor Padrão:	Final: False			
	O	perações		
Origem		Destino		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.A	ccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ToolMap		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.U	cor	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup		
51.01g.ttaipa.triapa.aomain.ontity.0	561	br.org.naipu.mapa.domam.emny.AccessGroup		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.A		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch		
	ccessGroup			

2.1.3.1.1.1.1.2 Public AssociationClass AccessGroupCustomSearch

2.1.3.1.1.1.1.3 Public AssociationClass AccessGroupLayer

Descrição		
Classe que representa as camadas de um grupo de acesso.		
Atributos		
Operações		
Ovinces	Doctine	
Origem	Destino	

2.1.3.1.1.1.1.4 Public AssociationClass AccessGroupToolMap

	•		
Descrição			
Classe que representa as ferramentas de um grupo de acesso.			
Atrik	Atributos		
Operações			
Orinom	Docting		
Origem	Destino		

2.1.3.1.1.1.1.5 Public AssociationClass AccessGroupUser

	•		
Descrição			
Classe que representa os usuários de um grupo de acesso.			
Atributos			
Operações			
0'	Do office o		
Origem	Destino		

2.1.3.1.1.1.1.6 Public Class Attribute

	De	scrição	
Classe que representa os atributos de uma camada.			
	Atributos		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private TipoAtributo type			
Valor Padrão:	Final: False		
	Op	erações	
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Att	ributeType	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Att	ribute	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.La	yer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	

2.1.3.1.1.1.1.7 Public Class CustomSearch

Descrição

Classe que representa uma pesquisa personalizada de uma camada.

Atributos

Public String name Valor Padrão: Final: False

Operações

Origem	Destino
•	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.FieldLayer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
3	

2.1.3.1.1.1.1.8 Public Class DataSource

Descrição		
Classe que representa uma fonte de dados usada para importar camadas ao sistema.		
	Atributos	
Private String link		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String password		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String user		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeDataSource	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource

2.1.3.1.1.1.1.9 Public Class FieldLayer

Descrição			
Classe que representa um campo da camada usado como filtro na pesquisa personalizada.			
	Atributos		
Private String label			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String type			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeFieldLayer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.FieldLayer
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.FieldLayer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch

2.1.3.1.1.1.1.10 Public Class Layer

Descrição		
Classe que representa uma car	Classe que representa uma camada geográfica no sistema.	
	Atributos	
Private boolean enabledEdition		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean enabledMap		
Valor Padrão:	Final: False	
Private FileTransfer icon		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean onlySearch		
Valor Padrão:	Final: False	
Private int order		
Valor Padrão:	Final: False	
Private Boolean published		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String title		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		

Public Set getNodes

Abstrato: False Final: False	
Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.lTreeNode
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Tag	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

2.1.3.1.1.1.1.1 Public AssociationClass LayerTag

Descrição			
Classe que representa as tags de uma camada.			
Atrib	outos		
Opera	ações		
Origem	Destino		
Origeni	Destino		

Descrição

2.1.3.1.1.1.1.12 Public Class Marker

2.1.3.1.1.1.1.13 Public AssociationClass MarkerAttribute

Descrição			
Classe associativa que representa um atributo do	ponto cadastrado.		
Atril	butos		
Private String value			
Valor Padrão: Final: False			
Oper	Operações		
Origem Destino			

2.1.3.1.1.1.1.14 Public Class OuterLayer

Descrição

Atributos

Private String name

Valor Padrão: Final: False

Private String title

Valor Padrão: Final: False

Operações

Origem Destino

2.1.3.1.1.1.1.15 Public Class Tag

Descrição

Classe que representa uma tag (palavra chave) de camadas usada para auxiliar na busca de camadas.

Atributos

Private String color

Valor Padrão: Final: False

Private int name

Valor Padrão: Final: False

Operações

OrigemDestinobr.org.itaipu.mapa.domain.entity.Tagbr.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer

2.1.3.1.1.1.1.16 Public Class ToolMap

Descrição		
Classe que representa uma ferramenta de mapa disponível no sistema.		
Atributos		
Private String description		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	

Operações

 Origem
 Destino

 br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup
 br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ToolMap

Descrição Classe que representa um usuário do sistema.

Atributos

Private String email

Valor Padrão: Final: False

Private String name

Valor Padrão: Final: False

Private String password

Valor Padrão: Final: False

Operações

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.UserRole	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker

2.1.3.1.1.1.1.18 Public Class layerGroup

Descrição		
Classe que representa os grupos de camadas do sistema.		
	At	ributos
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Private int order		
Valor Padrão:	Final: False	
Private Boolean publis	shed	
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		
Public Set getNodes		
Abstrato: False	Final: False	
	Drigem	Destino
br.org.itaipu.mapa.doma	in.entity.layerGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode
br.org.itaipu.mapa.doma	in.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup

2.1.3.1.1.1.1.19 Public Interface ITreeNode

		Descrição
		Atributos
		_ ~
		Operações
Public Set getNodes Abstrato: False	Final: False	

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode

2.1.3.1.1.1.1.20 Public Enumeration AttributeType

Descrição		
Enum que representa o tipo de um atributo da camada.		
	Α	tributos
Public TEXT		
Valor Padrão:	Final: False	
Public NUMBER		
Valor Padrão:	Final: False	
Public DATE		
Valor Padrão:	Final: False	
Public BOOLEAN		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		
Origem		Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AttributeType		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute
	, ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.1.3.1.1.1.1.21 Public Enumeration ScaleMap

	Descrição		
Enum que representa as poss	Enum que representa as possíveis escalas de uma camada.		
	Atributos		
Public um70M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um35M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um18M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um9M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um4M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um2M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um1M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um528K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um274K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um137K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um68K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um34K			

Valor Padrão:Final: FalsePublic um17KFinal: FalseValor Padrão:Final: FalsePublic um8561Final: FalseValor Padrão:Final: FalsePublic um4280Final: FalseValor Padrão:Final: FalsePublic um2140Final: FalseValor Padrão:Final: False

 Origem
 Destino

 br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
 br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

 br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
 br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

2.1.3.1.1.1.1.22 Public Enumeration StatusMarker

Descrição		
Enum que representa os estados possíveis de um ponto cadastrado.		
	Atri	butos
Public ACCEPTED		
Valor Padrão:	Final: False	
Public REFUSED		
Valor Padrão:	Final: False	
Public PENDING		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		
0		De d'ac
Origem Destino		Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.StatusMarker		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker
	-	

2.1.3.1.1.1.1.23 Public Enumeration TypeDataSource

Descrição		
Enum que representa o tipo da fonte de dados.		
	At	ributos
Public INTERNAL		
Valor Padrão:	Final: False	
Public EXTERNAL		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		
_		
Origem		Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entit	y.TypeDataSource	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource
	, ,,	, ,

Descrição

2.1.3.1.1.1.1.24 Public Enumeration TypeFieldLayer

Descrição			
@since 22/09/2014			
@category			
Atributos			
Public STRING		Não mudar este ordem pois está sendo usado de	
Valor Padrão:	Final: False	forma hierarquica A ordem tambem é utilizada	
		para definir o nivel	
Public NUMBER			
Valor Padrão:	Final: False		
Public SHORT			
Valor Padrão:	Final: False		
Public INT			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DECIMAL			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DOUBLE			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DATETIME			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
Public int getOrdinal		@return o valor ordinal do enum	
Abstrato: False	Final: False		
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeFieldLayer b		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.FieldLayer	

2.1.3.1.1.1.1.25 Public Enumeration UserRole

Descrição				
Enum que representa os papeis de um usuário no sistema.				
Atributos				
Public ADMINISTRATOR				
Valor Padrão:	Final: False			
Public USER				
Valor Padrão:	Final: False			
Operações				
Origem		Destino		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.UserRole		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User		
		·		